

Prex TT 3 Giri	Potenza Utile KW	Potenza Focolare KW	Press Focol. mbar	“A“	“B “	H.T.	L.C.	L.T.	D.N.	Peso	Bocca. Bruc. Diam. mm	Lungh. Canotto mm	Diam. Camino mm	H. Camino	Volume Focolare metri cubi	Scarico Caldaia “	Perdite Mantello kw	Perdite Camino Bruc. acceso	Perdite Camino Bruc. spento
80	93	98.5	1,1	580	1150	1300	1030	1400	65	506	155	135	200	930	0.081	¾	0,29	5,3	0,2
90	105	111,2	1.1	580	1150	1300	1030	1400	65	506	155	135	200	930	0.128	¾	0,45	5,8	0,2
100	116	122,8	1,1	580	1150	1300	1030	1400	65	506	155	135	200	930	0.128	¾	0,61	6,2	0,2
130	151	159.8	1,3	580	1150	1300	1130	1500	65	546	155	135	200	930	0.146	¾	0.79	8,01	0,2
160	186	195.7	2	650	1280	1440	1230	1615	65	640	170	150	220	930	0,180	¾	0,97	8,73	0,2
200	232	244	2.5	650	1280	1440	1465	1800	65	702	170	150	220	930	0,230	¾	1,2	10,8	0,2
250	291	306	2.8	650	1280	1440	1535	1960	80	740	170	150	220	930	0,250	¾	1,5	13,5	0,2
300	349	366,2	3.2	730	1480	1645	1535	1960	80	906	190	160	250	1110	0,320	¾	1,8	15,4	0,2
350	400	420	3.5	730	1480	1645	1700	2100	80	986	190	160	250	1110	0,370	¾	2,1	17,9	0,2
420	488	507.5	4.5	800	1650	1800	1800	2150	100	1230	210	175	300	1300	0,480	¾	2,4	17,1	0,2
500	581	604.2	4.5	800	1650	1800	2000	2350	100	1310	210	175	300	1300	0,550	¾	3	20,2	0,2
600	698	725.9	5.2	930	1800	1950	1900	2300	100	1718	250	200	300	1400	0,66	1”	3,3	24,6	0,2
700	814	846.5	5.2	930	1800	1950	2100	2500	100	1790	250	200	300	1400	0,72	1”	4,2	28,3	0,2

CALDAIE MORINI SERIE PREX/TT A.R. – 3 GIRI ***

I dati del presente opuscolo sono indicativi e potranno variare senza alcun preavviso

Pressione di esercizio: 4 BAR

Pressione di prova: 6 BAR

Temperatura Massima: 90 °C

