Dichiarazione di conformità

La sottoscritta **BSG Caldaie a Gas S.r.l.**, con sede in Verona (Italia) Via L.Biasi, 1, titolare del CERTIFICATO CE per i prodotti sottoelencati,

DICHIARA CHE GLI APPARECCHI

Serie	Modelli	Serie	Modelli
A LIGHT	M97R.24CM/..	**FUTURA EVO**	M111B.24ST/..
ACQUAMAX	324CB/..- 328CB/..	**FUTURA HP**	M150.50SR/..
ACTA	624CM/..- 628CM/..- 632CM/..- 624CM/AX 628CM/AX - 632CM/AX - 624CV/..- 632CV/..	**FUTURA PIU'**	M110B.24SA/..- M110B.32SA/..
ACTA+	624CA/..- 628CA/..	**MICRONEW EVO**	824CM/..- 828CM/..
ALUDENS S	M160.2025SM/.. - M160.3035SM/..	**NEW NOx**	M95.24CM/..- M95.28CM/..
ALUDENS SV	M160.2020SV/.. - M160.2525SV/ - M160.3030SV/	**ST120 CONDESING**	T110.32CB/..
EDILIA	M94.24CM/..- M94.28CM/..	**SUPEREVODUE**	924SAA/..- 928SAA/..- 924SVA/..- 928SVA/..
EDILIA CONDESING	M111B.24SM/..- M111B.32SM/..	**TELE PIU'**	724CM/..- 728CM/..
EDILIA LIGHT	M93R.24CM/..	**T.E.S.**	M140A.24SY/..
FUTURA	M110B.24SM/..- M110B.32SM/.. M110B.16SV/..- M110B.32SV/..		

i cui nr.di matricola sono riportati sulla targhetta dell'apparecchio, sono conformi alle seguenti **Direttive Europee**:

- ✓ **92/42/CEE** **RENDIMENTI**
- ✓ **2006/95/CE** **BASSA TENSIONE ELETTRICA**
- ✓ **2004/108/CE** **COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**
- ✓ **2009/142/CE** **SICUREZZA APPARECCHI A GAS**

Inoltre gli apparecchi sono costruiti a regola d'arte e realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, nel rispetto della legislazione tecnica vigente, come richiesto dall'art.7 della Legge 5 marzo 1990, n.46.
La **BSG Caldaie a Gas S.r.l.** dichiara inoltre che le su indicate caldaie hanno un elevato rendimento conforme al DLGS 192 del 19 agosto 2005 e suoi aggiornamenti (DLGS 311 del 26 dicembre 2006) in attuazione della Direttiva 2002/91/CE.

Modelli	Rendimento termico globale **η al 100%**	Rendimento termico globale **η al 30%**	Classificazione NOx (a)	Marchiatura rendimento energetico (b)	Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione **Pf (%)**	Perdite termiche al camino a bruciatore spento Δ T= 50°C **Pfbs (%)**	Perdite termiche verso l'ambiente attraverso l'involucro (bruc. in funz.) **Pd (%)**
624CM/..*- 624CA/..- M94.24CM/..* - 624CV/.. 824CM/..*- 724CM/..*-	92,8	90,2	3	★★★	6,0	0,2	1,2
628CM/..*- 628CA/..- 728CM/..* M94.28CM/..*- 828CM/..*- 628CM/AX*	92,9	90,4	2	★★★	6,0	0,2	1,1
632CM/..*- 632CV/.. - 632CM/ AX*	93,6	90,5	2	★★★	5,9	0,2	0,5
M97R.24CM/..- M93R.24CM/..*- 624CM/AX*	92,8	90,3	3	★★★	6,3	0,2	0,9
M110B.16SV/..	98,0	100,2	5	★★★★	2,5	0,2	0,5
M110B.24SA/..- M110B.24SM/.. M111B.24ST/..- M111B.24SM/..*	97,8	103,2	5	★★★★	1,8	0,2	0,4
M110B.32SA/..- M110B.32SM/.. M111B.32SM/..* M110B.32SV/..- T110.32CB/..	97,4	101,9	5	★★★★	3,0	0,2	0,5
M160.2025SM/.. M160.3035SM/.. M160.2020SV/.. M160.2525SV/.. M160.3030SV/..	97,8	101,1	5	★★★★	1,8	0,2	0,4
M140A.24SY/..	97,8	100,2	5	★★★★	2,0	0,2	0,2
924SAA/..- 924SVA/..	97,2	95,7	2	★★★★	2,6	0,2	0,2
928SAA/..- 928SVA/..	98,0	96,9	2	★★★★	1,8	0,2	0,5
M95.24CM/..	93,1	90,6	5	★★★	6,0	0,2	0,9
M95.28CM/..	93,0	90,9	5	★★★	6,0	0,2	1,0
324CB/..	92,8	90,2	3	★★★	6,5	0,2	0,9
328CB/..	92,9	90,4	3	★★★	6,4	0,2	0,7
M150.50SR/..	98,3	102,1	5	★★★★	1,0	0,2	0,7

* Apparecchi installabili all'esterno in luogo parzialmente protetto secondo la norma UNI EN 297-2007
(a) Secondo UNI EN 483
(b) Secondo la Direttiva Europea Rendimenti 92/42 CEE

BSG Caldaie a Gas

17962.1270.2 1910 1A4 IT