

NEW FORMULA

Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22



CALDAIA MURALE A GAS ELETTRONICA COMPATTA A CONDENSAZIONE

- Dimensioni contenute: 700x400x300 mm
- **Tecnologia a condensazione con sistema a premiscelazione che assicura altissimi rendimenti a tutti livelli di funzionamento (oltre 107,3% secondo norme DIN 4702) ed emissioni di NOx e CO, conformi agli standard europei più restrittivi (classe NOx 5)**
- **4 stelle di rendimento di combustione (ai sensi della dir. 92/42/CEE)**
- **Classe di efficienza energetica A (la migliore secondo il Sedbuk)**
- **Funzione "Comfort Plus": garantisce l'acqua calda alla temperatura desiderata in soli 5", disattivazione automatica dopo 30' e riattivazione ad ogni prelievo**
- Nuova scheda a microprocessore progettata e realizzata da MTS
- Scambiatore primario ad alta resa in lega di alluminio-silicio
- Ventilatore modulante (riduzione della rumorosità e del consumo elettrico)
- Autoadattamento al sistema di scarico fumi
- Manutenibilità totalmente frontale
- Sifone raccoglicondensa accessibile e ricaricabile facilmente dall'esterno della caldaia
- Dispositivo di analisi combustione (funzione spazzacamino)
- Prese analisi combustione integrate nel colletto scarico fumi della caldaia

- Pannello comandi con display multifunzioni digitale che visualizza le temperature di funzionamento, gli eventuali stati di blocco e i vari menù per l'impostazione di tutte le funzioni della caldaia
- Protezione circolatore per blocco o mancanza acqua
- Sistema di protezione antigelo sui circuiti sanitario e riscaldamento
- Sistema di protezione anticalcare
- Grado di protezione elettrica all'acqua e alle polveri IP24D
- **Predisposizione per l'utilizzo del Kit Clima manager con sonda esterna: termoregolazione climatica con possibilità di gestire 2 zone multitemperatura (alta/bassa temperatura), cronotermostato digitale con programmazione settimanale, termometro digitale, autodiagnosi e controllo dei parametri di funzionamento della caldaia**
- **Predisposizione per la termoregolazione climatica con l'utilizzo della sola sonda esterna**
- **Predisposizione per la termoregolazione climatica con sistemi a cascata (centraline climatiche di controllo multitemperatura e multizona, centraline manager,...etc)**
- **Predisposizione per Teleservizio E@SY**
- **Carter copriraccordi di serie**



E@SY
TELESERVIZIO

TIRAGGIO FORZATO CAMERA STAGNA


prezzo EURO

NEW FORMULA 27 MCSI met. 3306011	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 7,6 - 26,1 kW Quantità di acqua calda sanitaria 15 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$) Emissioni di NOx: 14,7 ppm; 26 mg/kWh Comprende dima e staffa di aggancio a muro	2.421,00
NEW FORMULA 27 RCSI met. 3306012	SOLO RISCALDAMENTO Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 7,8 - 23,6 kW Emissioni di NOx: 14,7 ppm; 26 mg/kWh Comprende dima e staffa di aggancio a muro	2.292,00
3318120	Kit di trasformazione GPL (MCSI-RCSI)	11,90

DIME

prezzo EURO

705312	Dima di montaggio metallica	17,30
709057	Dima "Professional" Comprende una dima di montaggio universale metallica con "livella a bolla" di posizionamento; istruzioni per l'installazione dei raccordi idraulici, della staffa di aggancio a muro e degli scarichi fumi; borsa di trasporto in tela (Non adatta per Rio Maxi)	38,50



ACCESSORI IDRAULICI

prezzo EURO








705967	Kit raccordi senza rubinetti	20,80
3318182	Kit raccordi 2 rubinetti (gas e fredda)	46,40
705743	Kit 2 rubinetti mandata e ritorno impianto di riscaldamento	17,30
706161	Kit di sostituzione universale: due rubinetti (gas e fredda), tubi flessibili in acciaio inox, raccorderia e tubo gas allungabile	59,30
706327	Kit di collegamento completo: rubinetto gas, mandata e ritorno riscaldamento, rubinetto di caricamento, tubi e raccordi di collegamento a muro (RCSI) (Necessario per installazioni senza bollitore)	43,70
3318144	Kit system BACD Pro Tech (regolazione temperatura bollitore direttamente su BACD) [RCSI]	300,00
3318168	Kit tank BACD Pro Tech (regolazione temperatura bollitore a bordo caldaia) [RCSI]	331,00



Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22; per gli accessori termoregolazione sistemi a cascata vedere pag. 29

simat

NEW FORMULA

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE			prezzo EURO
	706349	Orologio programmatore meccanico	50,30
	706348	Orologio programmatore digitale	59,30
	706372	Cronotermostato Microcontrol con programmazione settimanale	88,90
	706041	Cronotermostato Como con programmazione settimanale Possibilità di collegamento per comando telefonico esterno e per sonda ambiente supplementare	94,90
	709159	Kit "Clima Manager": controllo remoto/cronotermostato digitale più sonda esterna	166,00
	706578	Relè per valvola di zona	27,50
	709135	Kit E@SY	415,00
	3318151	Kit sonda esterna	35,20

BACD 120 Pro Tech

BOLLITORE MULTIPOSIZIONE A SERPENTINO IN ACCIAIO SMALTATO
PREDISPOSTO PER IL COLLEGAMENTO CON NEW FORMULA E MICROSYSTEM

- Protezione attiva contro la corrosione mediante anodo di titanio a correnti impresse
- Serpentino progettato piegato verso il basso per un riscaldamento omogeneo dell'intero volume del serbatoio, e di dimensioni ottimali per limitare la produzione di calcare
- Predisposizione per ricircolo e scarico
- Accoppiabile facilmente ad una qualsiasi caldaia murale grazie ai raccordi idraulici posizionati nella parte superiore
- Elevata potenza equivalente di scambio con rendimento termico ottimale



			prezzo EURO
BACD 120 Pro Tech	3207018	Capacità 120 litri Potenza resa: 40 kW	760,00

Per i sistemi di scarico fumi vedere pag. 22; per gli accessori termoregolazione sistemi a cascata vedere pag. 29