

NEW RUGIADA IN

CALDAIA MURALE MISTA ISTANTANEA PER INCASSO IN PARETE, ADATTA ALL'INSTALLAZIONE ESTERNA

- Dimensioni contenute: 1141x590x250 mm
- **3 stelle di rendimento di combustione ai sensi della direttiva 92/42/CEE**
- Scheda elettronica con microprocessore
- Unità da incasso termoresistente e antiurto, in materiale composito con pannello metallico di copertura elettrozincato, verniciabile
- Prodotto testato in camera climatica ad una temperatura di funzionamento di -15°C
- **Grado di protezione elettrica all'acqua e alle polveri IPX5D**
- Controllo delle temperature impostate tramite due sonde NTC sul riscaldamento e sul sanitario
- Sistema antibloccaggio del circolatore
- Valvola deviatrice motorizzata

- Protezione antigelo sul riscaldamento e sanitario in caldaia
- Dispositivo di analisi combustione (funzione spazzacamino)
- Accesso al rubinetto gas, ingresso sanitario, caricamento impianto ed idrometro senza rimuovere il pannello frontale, tramite apposito sportellino
- **"Kit Klima Manager" di serie:** termoregolazione climatica con sonda esterna, cronotermostato digitale con programmazione settimanale, termometro digitale, autodiagnosi e controllo dei parametri di funzionamento della caldaia
- **Predisposizione per la termoregolazione climatica con sistemi a cascata (centraline climatiche di controllo multitemperatura e multizona, centraline manager,...etc)**
- **Predisposizione per il teleservizio E@SY**



TIRAGGIO FORZATO CAMERA STAGNA Riscaldamento e produzione acqua sanitaria

NEW RUGIADA IN 24 MCSI Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 9,7 - 23,8 kW
met. 535903 Quantità di acqua calda sanitaria 13,6 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$)
gpl. 535904 **Controllo remoto digitale e sonda esterna forniti di serie con la caldaia**

NEW RUGIADA IN 28 MCSI Potenza termica utile riscaldamento regolabile: 10,5 - 27,8 kW
met. 535905 Quantità di acqua calda sanitaria 15,9 litri/min ($\Delta T=25^{\circ}C$). Circolatore maggiorato
gpl. 535906 **Controllo remoto digitale e sonda esterna forniti di serie con la caldaia**

UNITÀ DA INCASSO IN MATERIALE COMPOSITO 706575 Unità da incasso termoresistente e antiurto, leggera e facile da movimentare
Comprende kit di collegamento idraulico e di prova tenuta impianto, dima di montaggio e staffa di aggancio a muro

UNITÀ DA INCASSO IN LAMIERA 3318114 Unità da incasso in lamiera elettrozincata, con spessore maggiorato (assenza di infiltrazioni e dello svergolamento della lamiera)
Comprende kit di collegamento idraulico e di prova tenuta impianto, dima di montaggio e staffa di aggancio a muro