Climatizzatore a parete *Wall mounted air conditioner*

REFRIGERANTE
REFRIGERANT
R410A

CMD 2207 DC R Multi Inverter 2,7 kW+3,5 kW

New

CLASSE A

Made in Japan

Modello	*Model*		CMD 2207 DC R		
Combinazione	***Combination***		2 unità / *units* **2,7+3,5 kW**	1 unità / *unit* **2,7 kW**	1 unità / *unit* **3,5 kW**
Capacità di refrigerazione	*Cooling capacity*	kW	**5,56 (min 1,61 - max 6,06)**	**2,78 (min 1,02 - max 3,22)**	**3,57 (min 1,17 - max 3,87)**
Capacità di refrigerazione unitaria	*Unitary cooling capacity*	kW	2,38 + 3,18		
		EER	3,21	3,66	3,68
		EEC	**A**	**A**	**A**
Capacità di riscaldamento	*Heating capacity*	kW	**6,33 (min 1,75 - max 6,73)**	**3,37 (min 1,17 - max 3,60)**	**3,66 (min 1,32 - max 4,18)**
Capacità di riscaldamento unitaria	*Unitary heating capacity*	kW	2,91 + 3,42		
		COP	4,08	3,62	3,81
		EEC	**A**	**A**	**A**
Deumidificazione	*Dehumidifying*	l/h	2,8	1,6	2,2
Portata d'aria unità interna	*Air flow internal unit*	m³/h	420/480 - 480/582	420 / 480	480 / 582
Tubazione aspirazione	*Suction*	Ø	3/8"		
Tubazione mandata	*Discharge*	Ø	1/4"		
Tensione alimentazione	*Power supply*	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50		
Potenza assorbita in refrigerazione	*Power input cooling*	kW	1,73	0,76	0,97
Potenza assorbita in riscaldamento	*Power input heating*	kW	1,55	0,93	0,96
Assorbimento in refrigerazione	*Running curr. cooling*	A	7,8	3,7	4,7
Assorbimento in riscaldamento	*Running curr. heating*	A	7	4,5	4,7
Livello di pressione sonora (min-in refrigerazione / riscaldamento	*Noise level (min - max) cooling / heating mode*	U.I. dB(A)	25-36/28-39 - 28-42/27-42	25-36 / 28-39	28-42 / 27-42
		U.E. dB(A)	49 / 50	46 / 47	46 / 47
Tipo compressore	*Type compressor*		TR DCI		

Dimensioni e pesi	*Weight and dimensions*				
Dimensioni unità interna	*Dimensions indoor unit*	LxHxP mm		795 x 265 x 200	795 x 265 x 207
Peso unità interna	*Weight indoor unit*	kg		7,2	8,3
Dimensioni unità esterna	*Dimensions outdoor unit*	LxHxP mm	780 x 550 x 278		
Peso unità esterna	*Weight outdoor unit*	kg	36		
Rivestimento unità esterna	*Coating outdoor unit*		Metallo / *Metal*		

Distanza max tra U.I. e U.E. 15 m (totale 30 m) - Dislivello max tra U.I. e U.E. 5 m. / *Max. tube length 15 m (Total 30m) - Max. height difference 5 m.*

Unità interna
Indoor unit



Unità esterna
Outdoor unit



GARANZIA GUARANTEE 5 ANNI YEARS SUL COMPRESSORE ON COMPRESSOR



2,7 kW

DATI RIFERITI AL FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO
POTENZA REFRIGERANTE 3,66 kW
POTENZA RISCALDANTE 3,62 kW

3,5 kW

DATI RIFERITI AL FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO
POTENZA REFRIGERANTE 3,68 kW
POTENZA RISCALDANTE 3,81 kW