

Climatizzatore a parete Wall mounted air conditioner

REFRIGERANTE
REFRIGERANT
R410A

CMT 3316 DC R Multi Inverter 3x2,7kW

Ad ESAURIMENTO

CLASSE A



Made in Japan



Modello	Model	CMT 3316 DC R		
Combinazione	Combination	3 unità / units 2,7+2,7+2,7 kW	2 unità / unit 2,7+2,7 kW	1 unità / unit 2,7 kW
Capacità di refrigerazione totale	Total cooling capacity	kW 7,03 (min 2,05 - max 7,38)	5,56 (min 1,60 - max 6,00)	2,78 (min 1,10 - max 3,20)
Capacità di refrigerazione unitaria	Unitary cooling capacity	kW 2,34 x 3	2,78 x 2	
		EER 3,21	3,52	3,43
		EEC A	A	A
Capacità di riscaldamento totale	Total heating capacity	kW 8,00 (min 2,34 - max 8,51)	6,74 (min 1,80 - max 7,00)	3,38 (min 1,20 - max 3,60)
Capacità di riscaldamento unitaria	Unitary heating capacity	kW 2,67 x 3	3,37 x 2	
		COP 3,67	3,49	3,21
		EEC A	B	C
Deumidificazione	Dehumidifying	l/h 1,26x3	1,4x2	1,6
Portata d'aria unità interna	Air flow internal unit	m³/h 420 / 480 x 3	420 / 480 x 2	420 / 480
Tubazione aspirazione	Suction	Ø	3/8"	
Tubazione mandata	Discharge	Ø	1/4"	
Tensione alimentazione	Power supply	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	
Potenza assorbita in refrigerazione	Power input cooling	kW 2,19 (min 0,50 - max 2,30)	1,58	0,81
Potenza assorbita in riscaldamento	Power input heating	kW 2,18 (min 0,50 - max 2,30)	1,93	1,05
Assorbimento in refrigerazione	Running curr. cooling	A 9,9	7,2	4,0
Assorbimento in riscaldamento	Running curr. heating	A 9,9	9,0	5,2
Livello di pressione sonora (min - max) in refrigerazione / riscaldamento	Noise level (min - max) cooling / heating mode	U.I. dB(A) 25-36 / 28-39 U.E. dB(A) 53 / 54	25-36 / 28-39 53 / 54	25-36 / 28-39 53 / 54
Tipo compressore	Type compressor	RDCI		
Dimensioni e pesi		Weight and dimensions		
Dimensioni unità interna	Dimensions indoor unit	LxHxP mm	795 x 265 x 200	
Peso unità interna	Weight indoor unit	kg	7,2	
Dimensioni unità esterna	Dimensions outdoor unit	LxHxP mm	850 x 643 x 330	
Peso unità esterna	Weight outdoor unit	kg	51	
Rivestimento unità esterna	Coating outdoor unit	Metallo / Metal		
Distanza max tra U.I. e U.E. 15 m (totale 45 m) - Dislivello max tra U.I. e U.E. 5 m. / Max. tube length 15 m (Total 45 m) - Max. height difference 5 m.				

