


# K2 Portatile elettronico




Modello	Model		EPS 12
Capacità di refrigerazione	Cooling capacity	kW	3,55
		EER	2,62
		EEC	D
Deumidificazione	Dehumidifying	l/h	2
Portata d'aria unità interna	Air flow internal unit	m <sup>3</sup> /h	450
Tensione alimentazione	Power supply	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50
Potenza assorbita in refrigerazione	Power input cooling	kW	1,35
Assorbimento in refrigerazione	Running curr. cooling	A	6,1
Temperature di lavoro	Working temperature	°C	21 - 35
Lunghezza tubazioni flessibili	Lenght of flexible connecting pipe	mt	3
Livello di pressione sonora (min - max)	Noise level (min - max)	U.I. dB(A)*	39
		U.E. dB(A)*	45
Tipo compressore	Type compressor		R

Dimensioni e pesi	Weight and dimensions		
Dimensioni unità interna	Dimensions indoor unit	LxHxP mm	460 x 840 x 340
Peso unità interna	Weight indoor unit	kg	36
Dimensioni unità esterna	Dimensions outdoor unit	LxHxP mm	430 x 480 x 300
Peso unità esterna	Weight outdoor unit	kg	13

\* Rilevato a 3 mt di distanza / at 3 mt distance.



UNITÀ INTERNA  
Indoor unit



UNITÀ ESTERNA  
Outdoor unit

