



EMERAUDE

PERSONALIZZABILE in VETRO



Radiatore decorativo elettrico a infrarossi lontani

Design raffinato e cura dei dettagli, con doppia lastra in **VETRO TEMPERATO** con uno spessore totale del pannello di 9 mm. È possibile personalizzare gli ambienti e riscaldarli in modo confortevole, rapido ed economico. Emeraude può anche essere utilizzato come scaldasalviette aggiungendo le barre opzionali.

Il **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** si basa sui raggi infrarossi **LONTANI**, gli stessi emessi dal sole e dalle riconosciute proprietà terapeutiche.

Facili e veloci da installare, vengono montati a muro all'altezza desiderata utilizzando gli accessori di fissaggio in dotazione; dopo averli collegati all'alimentazione elettrica, sono pronti per funzionare.

Il riscaldamento è **EFFICACE DA SUBITO**, non è quindi necessario il preriscaldamento. È sufficiente accenderlo per percepire immediatamente la sensazione di un calore omogeneo ed avvolgente.

Funzionando mediamente tra i 15 e i 20 minuti all'ora, il radiatore consente di ottenere un **risparmio energetico** di oltre il 40% rispetto al riscaldamento elettrico convettivo.

L'uniformità della temperatura sulla superficie garantisce il **massimo comfort** a tutto il locale.

TERMOSTATO INCLUSO

Il termostato digitale consente di regolare il funzionamento in tempo reale del riscaldamento e della temperatura con una precisione di mezzo grado e permette la programmazione settimanale.

Grazie alla funzione "assenza", è possibile programmare il radiatore perchè rimanga spento e si riaccenda solo al vostro ritorno, permettendo un ulteriore risparmio sulla bolletta elettrica.

SINCRONIZZAZIONE MULTIPLA E GESTIONE REMOTA TRAMITE TELECOMANDO WIRELESS

Con il sistema di controllo a distanza è possibile gestire fino a 5 radiatori contemporaneamente con un solo telecomando (range da 100 a 300 metri in spazi aperti).



PERSONALIZZABILE CON UN'AMPIA GALLERIA DI IMMAGINI

Per garantire una qualità di immagine eccellente le immagini sono direttamente stampate in alta definizione dietro il vetro anteriore.

- » **Grande risparmio energetico**
- » **Calore rapido, omogeneo e avvolgente**
- » **Design unico per ogni ambient**
- » **Installazione facile e veloce, nessuna manutenzione**
- » **Nessuna convezione, né polvere**
- » **supersottile (45 mm)**
- » **radiotermostato programmabile incluso**





PIÙ DI 100 SOGGETTI DISPONIBILI



Modello	Dimensioni [cm] orizzontale e verticale	Peso [kg]	Area riscaldata [m2]	Potenza
722420	120 X 40 x 4,5	10,6	10	500 W
721620	120 X 60 x 4,5	15,6	15	750 W
721630	180 X 60 x 4,5	23	20	1100 W
GLASKBPC400-01	Barra portasalviette cromata, 400 mm.			
GLASKBPC600-01	Barra portasalviette cromata, 600 mm.			



DATI TECNICI	
Tensione	~230 V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione	~2,3 m
Temperatura massima di lavoro	~70°C

