



MODELLO
• BGM/BD

AF	Entrata acqua fredda
AC	Uscita acqua calda
S	Scarico
R	Ricircolo

NOTE TECNICHE

- ◆ Pressione massima d'esercizio 6 bar
- ◆ Temperatura massima d'esercizio 70°C
- ◆ Ingresso gas Rp 1/2"
- ◆ Funzionante gas metano G20-2H
- ◆ Su richiesta disponibile gas liquido G30-3+ (BGM/BD GPL)

- (1) Temperatura in entrata 15°C
- (2) Termostato a 70°C. Temperatura ingresso 15°C

PRODOTTI	DIMENSIONI						DATI TECNICI						
	Capacità	D	H	S	R	AF AC	Portata termica		Unico prelievo 40°C (2)	Resa ΔT 45°C (1)	Consumo		Peso
	Lt			Ø	Ø	Ø	kW	kcal/h	Lt	Lt/h	Metano m³/h	GPL kg/h	kg
BGM/BD													
BGM/11Q/BD	115	490	1150	1"	¾"	¾"	8,2	7000	230	132	0,87	0,65	49
BGM/15Q/BD	150	490	1400	1"	¾"	¾"	8,2	7000	300	132	0,87	0,65	65
BGM/20Q/BD	190	490	1650	1"	¾"	¾"	8,2	7000	380	132	0,87	0,65	78