



MODELLO

- BGM/CS

VERSIONE TERMO

- BGM/T/CS

<b>AF</b>	Entrata acqua fredda
<b>AC</b>	Uscita acqua calda
<b>MT</b>	Mandata termo (solo per versione BGM/T/CS)
<b>RT</b>	Ritorno Termo (solo per versione BGM/T/CS)
<b>S</b>	Scarico
<b>R</b>	Ricircolo
<b>1</b>	Aspirazione aria
<b>2</b>	Espulsione fumi
<b>4</b>	Elettrovalvola gas
<b>5</b>	Centralina elettronica
<b>6</b>	Ventola-espulsione fumi orientabile

NOTE TECNICHE

- ◆ Pressione massima d'esercizio 6 bar
- ◆ Temperatura massima d'esercizio 70°C
- ◆ Ingresso gas 3/4"
- ◆ Funzionante gas metano G20-2H
- ◆ Su richiesta disponibile gas liquido G30-3+ (BGM/CS GPL)
- ◆ Nella versione prodotto BGM/T/CS gli attacchi termo sono bilaterali

- (1) Fluido riscaldante termo 80°C
- (2) Temperatura in entrata 15°C
- (3) Termostato a 70°C. Temperatura ingresso 15°C

PRODOTTI	DIMENSIONI											DATI TECNICI													
	Capacità	D	H	AF	AC	S	R	MT	RT	1	2	Portata termica	Unico prelievo 40°C (3)	Resa ΔT 45°C (2)	Focolare	Consumo		Scambiatore Termo (1)		Peso					
	Lt			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	H	Ø	H	Ø	H	kW	kcal/h	Lt	Lt/h	Superficie m <sup>2</sup>	Metano m <sup>3</sup> /h	GPL kg/h	m <sup>2</sup>	Resa ΔT 45°C Lt/h	kg		
<b>BGM/CS</b>																									
BGM15Q/CS	150	550	1375	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"					100	250	80	1245	14	12000	300	226	0,82	1,48	1,10			92
BGM20Q/CS	200	550	1620	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"					100	250	80	1490	14	12000	400	226	1,1	1,48	1,10			108
BGM25Q/CS	235	550	1830	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"					100	250	80	1700	14	12000	470	226	1,4	1,48	1,10			120
BGM30Q/CS	300	650	1715	1"	1"	1/2"	3/4"					100	250	80	1585	23,2	20000	600	378	1,7	2,45	1,83			145
BGM40Q/CS	400	660	2085	1"	1"	1/2"	3/4"					100	250	80	1955	23,2	20000	800	378	2,2	2,45	1,83			164
BGM50Q/CS	470	750	1940	1"	1"	1/2"	1"					100	305	80	1805	29,5	25000	940	472	2,3	3,12	2,32			220
BGM60Q/CS	590	760	2265	1"	1"	1/2"	1"					100	305	80	2130	29,5	25000	1180	472	2,8	3,12	2,32			252
<b>BGM/T/CS</b>																									
BGM/T/15Q/CS	150	550	1375	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	625	1"	405	100	250	80	1245	14	12000	300	226	0,82	1,48	1,10	0,54	144	102
BGM/T/20Q/CS	200	550	1620	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	795	1"	405	100	250	80	1490	14	12000	400	226	1,1	1,48	1,10	0,77	205	122
BGM/T/30Q/CS	300	650	1715	1"	1"	1/2"	1"	1"	910	1"	420	100	250	80	1585	23,2	20000	600	378	1,7	2,45	1,83	1,11	296	165
BGM/T/40Q/CS	400	660	2085	1"	1"	1/2"	1"	1"	1110	1"	420	100	250	80	1955	23,2	20000	800	378	2,2	2,45	1,83	1,49	397	191
BGM/T/50Q/CS	470	750	1940	1"	1"	1/2"	1"	1"	1285	1"	495	100	305	80	1805	29,5	25000	940	472	2,3	3,12	2,32	2,03	541	256
BGM/T/60Q/CS	590	760	2265	1"	1"	1/2"	1"	1"	1385	1"	495	100	305	80	2130	29,5	25000	1180	472	2,8	3,12	2,32	2,25	600	292