



SCALDABAGNO SERIE - GEP

GEP 11 A



- < Scaldacqua istantaneo per la produzione di acqua calda sanitaria
- < Camera di combustione aperta
- < produzione di acqua calda 11 lt/min.
- < Dimensioni compatte

Sicurezza e semplicità d'uso

Installazione consentita esclusivamente in locali ventilati in modo permanente secondo norma UNI 7129.

Accensione a batteria, automatica a ionizzazione di fiamma, sono facilmente regolabili tramite il selettore e soddisfano l'esigenza di disporre dell'acqua calda in ogni momento alla temperatura desiderata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Camera aperta tiraggio naturale - produzione istantanea ACS		
Modello		GEP 11 A
Portata termica nominale al focolare	kW	22,7
Potenza termica utile nominale	kW	19,2
Rendimento nominale	%	84
Temperatura acqua calda sanitaria	°C	25 min. - 45 max
Pressione ingresso acqua min - max	bar	0,1 min - 10 max
Portata acqua calda ($\Delta t = 30$ °C)	lt./min.	11
Accensione		Elettronica
Alimentazione Elettrica		Batteria
Diametro uscita fumi	mm.	110
tipo di gas		Metano/GPL
Dimensioni/Peso		
Altezza	mm.	575
Larghezza	mm.	310
Profondità	mm.	220
Peso netto	Kg	10,3
Dimensioni collegamenti acqua/gas		
Raccordo entrata acqua fredda	∅	1/2
Raccordo uscita acqua calda	∅	1/2
Raccordo gas	∅	3/4