

ERMES 11/15 B – 15 G

SCALDACQUA MURALE A GAS, TIRAGGIO NATURALE, CAMERA APERTA, ELETTRONICO A IONIZZAZIONE - PER INTERNI



DATI TECNICI

ERMES			11 B	15 B	15 G
Portata termica nominale (Pn)		kW	21,7	28,68	28,68
Potenza utile	min	kW	8,9	12,6	12,6
	max	kW	18,9	25,3	25,3
Pressione massima di esercizio		bar	10	10	10
Produzione sanitaria massima	Δt 25°C	l/min	10,85	14,51	14,51
	Δt 50°C	l/min	5,25	7,25	7,25
Regolazione temperatura sanitaria	min	°C	40	40	40
	max	°C	65	65	65
Alimentazione			Pila	Pila	Turbina

Display LCD multifunzione.

Selettore di potenza e temperatura.

Dispositivo di controllo evacuazione fumi.

Accensione elettronica con rilevazione di fiamma a ionizzazione.

Alimentazione: Mod.B a batteria, Mod.G con generatore idraulico (turbina).

Valvola gas modulante.

Regolazione della potenza dal 50% al 100%.

Dispositivo SOFT START per una progressiva e silenziosa accensione.

Massima facilità di installazione e manutenzione.

Dispositivo di sicurezza contro la mancanza di acqua.