

DO05805CH Scaldabagno piccolo 5 Liter, Aperto (a pressione atmosfer.), bianco

Montaggio: CP, sopra piano



A



La nuova generazione di scaldabagni piccoli, per una produzione efficiente di acqua calda.

- ✓ Soprapiano, 10 litri, a pressione atmosferica
- ✓ Il consumo di energia per il mantenimento della temperatura più basso, solo 0,18 kWh/d
- ✓ Installazione rapida e pulita grazie al sistema di montaggio CLICKFIX plus®.
- ✓ Elevata quantità d'acqua miscelata: 14 litri di acqua calda a 40 °C
- ✓ Protezione bambini e protezione anticottature integrate nel selettore
- ✓ Scaldabagno piccolo, sopra piano, 5 litri, aperto (a pressione atmosferica), per una presa d'acqua.
- ✓ Un apparecchio che risparmia energia. Il consumo di energia per il mantenimento della temperatura più basso, solo 0,18 kWh/d

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore principale : bianco
 Colore/materiale del pannello : blu notte
 Peso lordo (kg) : 3.30
 Peso con carico di acqua (kg) : 7.7
 Altezza del prodotto : 435
 Larghezza del prodotto : 270
 Profondità del prodotto : 240
 Dimensioni pallet (cm) : 199 x 80 x 120
 Codice EAN : 4242003641392
 Tensione (V) : 230
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Tipo di riscaldamento : elem. riscaldante tubolare
 Tipo di spina : spina Svizzera con terra
 Consumo stand-by kWh 65°C / 24h : 0.18



4 242003 641392

DO05805CH Scaldabagno piccolo 5 Liter, Aperto (a pressione atmosfer.), bianco

Montaggio: CP, sopra piano

Caratteristiche

Visualizzazione, la regolazione e il comfort

- Temperatura variabile di circa. 35 °C a 85 °C, con fermate a (*), (I), (e).
- Posizione antigelo (*) a circa 10 °C, lavaggio mani (I) a circa 38 °C, risparmio energia (e) a circa 60 °C e acqua per pulire a circa 85 °C.
- Particolarmente efficace e produttivo grazie al grande volume di acqua miscelata (40 °C: 14 litri 14 l)
- Spia di funzionamento

Dispositivo di sicurezza

- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24D
- Riattivazione integrata della limitazione della temperatura di sicurezza
- Parental control e scottatele nascosto nei integrati manopole.

Risparmio energetico efficiente

- Risparmio di energia efficiente
- Basso consumo energetico di solo 0.18 kWh/d
- plastica all'interno del contenitore con il nuovo isolamento di alta qualità.(EPD)
- Disaccoppiato uscita acqua calda di calore impedisce la perdita di energia.

CLICKFIX plus Montagetechnik

- Con CLICKFIX più non deve più essere misurata. Un modello di perforazione non è necessaria.
- Staffe di fissaggio, tasselli e viti inclusi
- Facile sostituzione delle vecchie apparecchiature con CLICKFIX plus.
- Regolazione della valvola ad angolo non più necessaria. Limitatore di portata 1/5 l integrato
- Lunghezza del cavo 60 cm. Al stivabile posteriore destra e sinistra flottante.
- Con codifica a colori acqua connessioni (G 1/2 A)
- Dimensioni (H x B x T): 43.5 x 27 x 24 cm
- Peso con il serbatoio pieno: 7.7 kg
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 1,8 kW
- Allacciamento elettrico: 230 V