Contenuto Per Iniziare Accensione e Spegnimento P.4 Regolazione del Contrasto del Display P.4 Configurazione della Calcolatrice P.6 Prima di Utilizzare la Calcolatrice......P.8 Immissione di Espressioni e Valori Modifica dell'input.......P.9 Input di Dati e Visualizzazione dei Risultati in Modalità MatematicaP.10 Stack di Calcolo P.11 Messaggi di Errore e Posizione Degli Errori P. 11 Calcoli di Rasa Calcoli Aritmetici P. 13 Calcoli con la Memoria P. 13 Calcoli Frazionari P.14 Conversioni Metriche P.16 Calcoli Scientifici Funzionali Quadrato, Radice, Cubo, Radice del Cubo, Potenza, Radice Valore massimo e Valore Minimo di CalcoloP.18 Calcolo del Quoziente e del Resto P 19 Conversione di Coordinate......P.20 Notazione Ingegneristica......P.20 Inversione del Valori di Visuallizzazione P.20 Calcolo Statistico Input dei Dati Statistici P.23 Menu Statistica P Calcolo Statistico. P.26 Calcoli di Distribuzione P 26 Funzione "SOLVE" (Soluzione). P.28 Funzione CALC P.29 Calcoli di Matrici......P.31 Calcolo Tabella Funzione P.34

■ Informazioni sull'utilizzo del manuale

- Questo manuale di base presenta sommariamente le funzioni, le specifiche e le precauzioni di utilizzo della calcolatrice scientifica F-502G.
- * Per acquisire familiarità con la calcolatrice F-502G, vedere gli Esempi di calcolo relativi all'esecuzione di determinate operazioni e all'intervallo di calcolo delle funzioni principali.

Chiusura del Coperchio Scorrevole

Aprire o chiudere il coperchio facendolo scivolare, come mostrato nella figura.



Mostra



<Indicatori di stato>

S : Tasto Shift

A : Tasto Alfa

M : Memoria indipendente
STO : Memoria di registrazione
RCL : Memoria di richiamo

STAT : Modalità statistica

CPLX : Modalità di calcolo con numeri complessi

MATX : Modalità di calcolo di matrici VCTR : Modalità di calcolo vettoriale EQN : Modalità di calcolo con equazioni

: Modalità Deg (Gradi)
: Modalità Rad (Radianti)

: Modalità Gra (Gradi centesimali)

SCI : Notazione scientifica

LINE : Modalità visualizzazione riga

: Freccia Su : Freccia Giù

Disp : Display a più espressioni

Per Iniziare

Accensione e spegnimento

- Primo utilizzo:
- Estrarre il foglio di isolamento della batteria. La batteria sarà completamente carica.
- 2. Premere ON Shift CLR 3 = CA per azzerare la calcolatrice.

Accensione: premere ON.

Spegnimento: premere Shift OFF

Funzione di spegnimento automatico:

Se la calcolatrice non viene utilizzata per **7 minuti** circa, si spegne automaticamente.

Regolazione del contrasto del display



Premere > per aumentare il contrasto.

Premere oper ridurre il contrasto.

Premere CA o ON per confermare e chiudere la finestra.

Selezione MODALITÀ

Premere Mode per accedere alla schermata Selezione modalità di calcolo.

> 1:COMP 2:CPLX 3:STAT 4:BASE 5:EQN 6:TABLE 7:MATX 8:VCTR

Operazione		Modo	LCD Indicatore
MODE 1	COMP	Calcoli normali	
MODE 2	CPLX	Calcolo del numero complesso	CPLX
MODE 3	STAT	Statistical and regression calculations	STAT
MODE 4	BASE	Calculations involving specific number systems	
MODE 5	EQN	Equazione soluzione	EQN
MODE 6	TABLE	Funzione di creazione di una tavola	
MODE 7	MATX	Matrix Calcoli	MATX
MODE 8	VCTR	Calcoli vettoriali	VCTR

La modalità iniziale (predefinita) è COMP.

Menu delle funzioni applicative (Apps Chiave)

La modalità "Apps" contiene le funzioni matematiche e le applicazioni Apps per ogni modalità di calcolo. Vale a dire che in ciascuna modalità di calcolo la funzione Apps sarà diversa.

- Premere il tasto MODE ed il numero corrispondente per accedere alla modalità di calcolo.
- Premere il tasto per accedere al menu Apps.

i) COMP Mode

1:π	2:Σ
3:Max	4:Min
5:Qr	6:Mod
7:LCM	8:GCD

ii) CPLX Mode

1: ⊮r∠0	2:∌a+bi
3:Ar9	4:Conj9
5:Real	6:Ima9
1	

iii) STAT Mode

1:Type 3:Edit	2:Data 4:S-SUM
5:S-VAR	6:S-PTS
7:Distr	

In SD mode

1:Type	2:Data
3:Edit	4:S-SUM
5:S-VAR	6:S-PTS
7:Distr	8:Reg

In REG mode

iv) BASE Mode

	▼
1:and	2:or
3:xor	4:xnor
5:Not	6:Neg

\iff
Premere il
tasto 👽 / 🔨

	_
1:d	2:h
3:b	4:0

v) EQN Mode

1:2 ur 2:3 ur 3:4 ur	nknown nknown nknown	EQN EQN EQN	Premere il tasto 🏈 / 🔦	1:Quad 2:Cubic 3:Quart	EQN EQN EQN	•

vi) MATX Mode

MAIX WOULD	_		
	Premere il tasto 🏈 / 🔦	1:Det 3:Ide 5:Inv	2:Trn 4:Adj

vii) VCTR Mode

1:Dim 3:VctA 5:VctC 7:VctAns	2:Data
3:VctA	4:VctB
5:VctC	6:VctD
7:VctAns	8:Dot

■ Premere il tasto → Premere il

Configurazione della calcolatrice

■ Premere shift serup per accedere al Configurazion della calcolatrice, premere ② / ③ per la pagina precedente/successiva.

1:Maths 2:Lir.a 3:De9 4:Rad 5:Gra 6:Fix 7:Sci 8:Norm	Premere iI tasto ⊘ / ⊘	1:ab/c 3:CPLX 5:Disp	2:d/c 4:STAT 6:4CONT
---	---------------------------	----------------------------	-------------------------

■ Per selezionare il formato di input e output della calcolatrice: [1] Maths o [2] Line

[1] Maths – (modalità Matematica): la maggior parte dell'input e dell'output della calcolatrice (ad esempio frazioni, pi, radice quadrata) viene visualizzato in formato di scrittura matematica.



[2] Line – (modalità Riga): la maggior parte dell'input e dell'output della calcolatrice viene visualizzato in formato righe e viene visualizzata l'icona "I INF/RIGA"

Modalità Riga √(5+1) (3-1) LINE 1.224744871

Per la STAT, EQN, MATX, VCTR modalità, l'Input & Display format passerà automaticamente in modalità Line opzione.

Per selezionare l'unità di misura degli angoli: [3] Deg, [4] Rad o [5] Gra

[3] Deg: unità di misura degli angoli espressa in gradi

[4] Rad: unità di misura degli angoli espressa in radianti

[5] Gra: unità di misura degli angoli espressa in gradi centesimali

$$90^{\circ} = \frac{\pi}{2}$$
 radianti = 100 gradi

■ Per selezionare le cifre o la notazione per il display: [6] Fix. [7] Sci o [8] Norm (Esempio #1)

[6] Fix: viene visualizzato [Fix 0-9?] - decimali fissi, specificare il numero di posizioni decimali premendo [0] – [9].

[7] Sci: viene visualizzato [Sci $0\sim9$?] – notazione scientifica, specificare il numero di cifre significative premendo [0] – [9].

Esempio:
$$220 \div 7 = 3.1429 \times 10^{1} \text{ (SCI 5)} = 3.143 \times 10^{1} \text{ (SCI 4)}$$

[8] Norm: viene visualizzato [Norm $1\sim2$?] – notazione esponenziale, specificare il formato della notazione esponenziale premendo [1] o [2].

Norm 1: la notazione esponenziale viene utilizzata automaticamente per i numeri interi con più di 10 cifre e i valori decimali con più di **DUE** posizioni decimali.

Norm 2: la notazione esponenziale viene utilizzata automaticamente per i numeri interi con più di 10 cifre e i valori decimali con più di **NOVE** posizioni decimali.

Esempio:
$$1 \div 1000 = 1 \times 10^{-3} \text{ (Norm 1)}$$

= 0.001 (Norm 2)

- Per selezionare il formato frazione: [1] a b/c o [2] d/c
 - [1] a b/c: specifica il display a frazione mista
 - [2] d/c: specifica il display a frazione impropria
- Per selezionare il numero complesso formato display [3] CLPX ([1] a + bi o [2] r < θ)</p>
 - [1] a + bi: specificare le coordinate rettangolari
 - [2] $r < \theta$: specificare le coordinate Polor

■ Per selezionare il formato del display statistico: [4] STAT ([1] ON o [2] OFF)

[1] ON: visualizza la colonna FREQ (Frequenza) nella schermata Input dati statistici

[2] OFF: nasconde la colonna FREQ (Frequenza) nella schermata Input dati statistici

Per selezionare il formato del display a separatore decimale: [5] Disp ([1] Dot o [2] Comma)

- [1] Dot: specificare il formato punto per il display a separatore decimale
- [2] Comma: specificare il formato virgola per il display a separatore decimale
- Per regolare il contrasto del display: [6] CONT Vedere la sezione "Regolazione del contrasto del display".

Prima di utilizzare la calcolatrice

■ Verifica della modalità di calcolo corrente

Assicurarsi di controllare gli indicatori di stato che visualizzano la modalità di calcolo corrente (COMP, STAT, TABLE), le impostazioni dei formati del display e l'impostazione dell'unità di misura degli angoli (gradi, radianti, gradi centesimali)

■ Ritorno alle impostazioni iniziali

Modalità di calcolo : COMP
Formato input/output : Maths
Unità di misura degli angoli : Deg
Cifre del display : Norm 1

Formato di visualizzazione

delle frazioni : d/c
Input dei dati statistici : OFF
Formato delle posizioni decimali : Dot

Questa azione non rimuove i dati dalle memorie variabili.

■ Inizializzazione della calcolatrice

Se non si è sicuri delle impostazioni correnti della calcolatrice, si consiglia di inizializzarla (modalità di calcolo "COMP", unità di misura degli angoli "Deg" e cancellazione delle memorie variabili e di riproduzione) e il contrasto LCD premendo Shift CLR 3 (All - Tutto) (YES - SÌ) (A).

Immissione di Espressioni e Valori

Capacità di input

Il modello F-789SGA consente di immettere un unico calcolo fino a 99 byte. Quando la capacità di input è inferiore a 10 byte, il cursore di input viene modificato da " ■ " a " ■ ", ad indicare che la memoria è in esaurimento.

Modifica dell'input

- Il nuovo input viene inserito a sinistra nel display. Se i dati di input superano i 15 caratteri, la riga si sposta progressivamente verso destra. È possibile spostarsi nuovamente verso sinistra utilizzando (e) per controllare l'input.
- Omettere il segno di moltiplicazione e la parentesi chiusa.

Esempio: 2 x log 100 x (1+3) = 16 EX #1

- Omettere il segno di moltiplicazione (x)
 - Input prima di una parentesi di apertura (: 1 x (2+3)
 - Input prima delle funzioni scientifiche che comprendono parentesi: 2 x cos(30)
 - Input prima della funzione di numero casuale
- Input prima di una variabile (A, B, C, D, X, Y, M), π, θ
 2. Le funzioni scientifiche sono dotate della parentesi di
- apertura. Esempio: sin(, cos(, Pol(, LCM(.... È necessario immettere l'argomento e chiudere la parentesi].

 3. È possibile omettere l'ultima parentesi di chiusura
- prima di , M+, M-, shift e sto.
- Modalità di input di inserimento e sovrascrittura In modalità Riga, è possibile utilizzare la modalità di inserimento (INSERT) ^{Insert} o di sovrascrittura per l'input.
 - In modalità di inserimento (Insert modalità predefinita), il cursore è rappresentato da una linea verticale lampeggiante "I" per l'inserimento di un nuovo carattere.
 - In modalità di sovrascrittura, premere il tasto shift mento per modificare il cursore in una linea lampeggiante orizzontale () e sostituire il carattere nella posizione corrente del cursore.

In modalità Matematica, è possibile utilizzare solo la modalità di inserimento. Ogni volta che il formato del display passa dalla modalità

Riga alla modalità Matematica, passa automaticamente alla modalità di inserimento

■ Eliminazione e correzione di un'espressione

In modalità di inserimento: spostare il cursore sulla destra del carattere o della funzione da eliminare, quindi premere DEL.

In modalità di sovrascrittura: spostare il cursore sotto il carattere o la funzione da eliminare, quindi premere DEL.

Esempio: 1234567 + 889900

- (1) Sostituzione di un dato inserito (1234567 1234560) EX #2 (2) Eliminazione (1234567 134567) EX #3
- (3) Inserimento (889900 2889900) EX #4

Input di dati e visualizzazione dei risultati in modalità Matematica

- In modalità Matematica, l'immissione e la visualizzazione dei risultati di una frazione o di determinate funzioni (log, x², x³, x¶,√≡, ¾,□≡, x⁻¹, 10¶, e¶, Abs) vengono visualizzate in formato di scrittura matematica...... EX#5 NOTA
 - Per alcune espressioni di input, l'altezza dell'espressione di calcolo è maggiore della schermata del display. Massima capacità di input: 2 schermate del display (31 punti x 2).
 - (2) La memoria della calcolatrice limita il numero di funzioni e di parentesi che possono essere immesse in un'unica espressione. In questo caso, dividere l'espressione in più parti ed esequire i calcoli separatamente.

Rango de Entrada

- Calcolo di precisione, fare riferimento al campo di ingresso EX#6
- Gli errori sono cumulativi e possono assumere dimensioni notevoli in caso di calcoli consecutivi; ciò è vero anche per I calcoli consecutivi interni eseguiti in caso di ^(xY). ^x√. ³√. XI. nPr. nCr e cosi via.
- Visualizzazione dei risultati tramite √

I risultati dei calcoli potrebbero essere visualizzati utilizzando √ in tutti i casi sequenti:

Quando i risultati dei calcoli intermedi e finali vengono visualizzati nel formato seguente:

$$\pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$$

$$0 \le a < 100, 1 \le d < 100$$

$$0 \le b < 1000, 1 \le e < 1000$$

$$1 \le c < 100, 1 \le f < 100$$

 Quando il numero di termini nel risultato calcolo intermedio e finale coinvolgendo √ è uno o due.

Ordine delle operazioni

Questo calcolatore determinerà l'operazione automaticamente ogni singola priorità di comando come EX #7

Esempio:

$$(-)$$
 2 x^2 =

$$-2^2 = -4$$

$$(-2)^2 = 4$$

Esempio 1:

1
$$\div$$
 2 $\stackrel{\text{shift}}{=}$ $\stackrel{\pi}{=}$ = 1 ÷ 2 π = 0.1591549431

Esempio 2:

$$2 \rightarrow A$$

$$1 \div 2A = \frac{1}{4}$$

Stack di calcolo

- Il calcolatore utilizza aree di memoria, dette "stack", per archiviare temporaneamente valori numerici (numeri) e comandi (+, -, x...), a seconda della relativa precedenza durante i calcoli.
- Lo stack dei numeri è dotato di 10 livelli e lo stack dei comandi di 128 livelli. Un errore stack [Stack ERROR] si verifica quando si
- cerca di eseguire un calcolo che supera la capacità degli stack. I calcoli vengono eseguiti in seguenza in base a un "Ordine. delle operazioni". Dopo l'esecuzione del calcolo, i valori dello stack memorizzati vengono eliminati.

Messaggi di errore e posizione degli errori

La calcolatrice è bloccata e sul display viene visualizzato un messaggio di errore che ne indica la causa.

■ Premere CA per eliminare il messaggio di errore, quindi ritornare al display iniziale della modalità più recente.

■ Premere (o () per visualizzare l'espressione di input con il cursore posizionato accanto all'errore.

■ Premere ON per eliminare il messaggio di errore, cancellare la cronologia della memoria di riproduzione e ritornare al display iniziale della modalità più recente.

Messaggio di errore	Causa	Azione
Math ERROR/ ERRORE Math	Il risultato intermedio o finale non rientra nell'intervalo consentito per i calcoli, consentito per i calcoli. Tentativo di eseguire un calcolo utilizzando un valore che supera l'intervalo consentito per l'input. Tentativo di eseguire un'operazione illogica (divisione per zero ecc.).	Controllare i valori di input e assicurarsi che rientrino negli intervalli consentiti. Prestare particolare attenzione ai valori nelle aree che utilizzano memoria.
Stack ERROR/ ERRORE stack	È stata superata la capacità dello stack numerico o dello stack operatore.	 Semplificare il calcolo. Dividere il calcolo in due o più parti separate.
Syntax ERROR/ ERRORE di sintassi	Tentativo di eseguire un'operazione matematica non consentita.	Premere () o () per visualizzare il cursore nella posizione dell'errore e apportare le correzioni appropriate
Insufficient MEM (MEMORIA insufficiente	Il risultato del calcolo dei parametri della modalità tabella funzione ha generato oltre 30 valori x per una tabella	Restringere l'intervallo di calcolo della tabella modificando i valori di inizio, fine e incremento e riprovare.
ERRORE di dimensione (solo in un calcolo matriciale o vettoriale)	La dimensione (colonna riga) è finita. Un tentativo di eseguire un illegale matrice / vettore funzionamento.	Premere il tasto o quello per visualizzare il fattore di causa di un errore ed apportare le correzioni necessarie.
Can't Solve ERROR (solo per la funzione "SOLVE/RISOL UZIONE")	II calcolatore non è stato in grado di trovare una soluzione.	Verificare la presenza di errori nell'equazione immessa. Immettere un valore per la variabile della soluzione che sia prossimo alla soluzione attesa e ritentare.
ERRORE della variabile (solo per la funzione "SOLVE/RISOLU ZIONE")	L'equazione non è corretta L'equazione non include la variable X La variabile di soluzione non è simile alla variabile specificata nell'espressione.	Correggere l'equazione di includere variabile X. Correggere l'equazione in modo che corrisponda la variabile della soluzione e di espressione. (vedi P.28)
ERRORE di tempo scaduto (solo nei calcoli differenziali o di integrali)	Il calcolo si conclude senza la condizione di finale potrebbe essere soddisfatta.	Rivedere la condizione finale e riprovare. (vedere P.29-30)
Argument ERROR	Utilizzo improprio di un argomento.	Premere il tasto © oppure quello ③ per visualizzare il punto che ha provocato l'errore e apportare le correzioni necessarie.

Calcoli di Base

- Premere Model 1 per accedere alla modalità COMP.
- Durante calcoli complessi, la calcolatrice visualizza soltanto gli indicatori (senza nessun risultato del calcolo). È possibile premere il tasto CA per interrompere l'operazione di calcolo.

Calcoli aritmetici



- Per calcolare i valori negativi (escluso l'esponente negativo), racchiuderli tra parentesi.
- La calcolatrice supporta 99 livelli di espressioni con parentesi.

Calcoli con la memoria



Variabili di memoria

- Sono presenti 19 variabili di memoria (0 9, A F, M, X e Y) che memorizzano dati, risultati o valori dedicati.
- Salvare valori nella memoria premendo shift sto + variabile di memoria.
- Richiamare i valori della memoria premendo RCL + variabile di memoria.
- È possibile eliminare i contenuti della memoria premendo
 n sirit sro + variabile della memoria.

Esempio: 23 + 7 → A (30 negozio in A), calcolare in resina e 2 A cancellare la memoria

Memoria indipendente

- La memoria indipendente

 M utilizza la stessa area di memoria della variabile M. E utile per calcolare il totale cumulativo, semplicemente premendo M+ (aggiungi alla memoria) o (sottrai dalla memoria).
- I contenuti della memoria vengono conservati anche quando la calcolatrice viene spenta.

 Shift
- Cancellare la memoria indipendente (M) premendo

 Sino M

 Sino

Memoria di risposta (Esempio #8)

- Richiamare e utilizzare l'ultima memoria di risposta conservata premendo Ans).
- La memoria di risposta non viene aggiornata se è stata eseguita un'operazione di errore.
- I contenuti della memoria di risposta possono essere conservati anche premendo CA, modificando la modalità di calcolo o spegnendo la calcolatrice......EX#10

Calcoli frazionari



La calcolatrice supporta i calcoli frazionari e le conversioni tra frazioni e numeri decimali e tra frazioni miste e improprie. I diversi formati di display di input/output delle diverse modalità di configurazione sono illustrati di sequito.

- Specificare il formato del display per il risultato del calcolo frazionario immettendo frazione mista (ad esempio a ■☐) o frazione impropria (■☐) nel menu di configurazione.
- Per impostazione predefinita, le frazioni vengono visualizzate come frazioni improprie (♣).
- È possibile visualizzare i risultati come frazioni miste solo dopo aver impostato (■□) nel menu di configurazione.

	Frazione impropria (d/c)	Frazione mista (a b/c)
Modalità Matematica	11 3	$3\frac{2}{3}$
Modalità Riga	11_ 3	3_l2_l3

- Premere F-D per convertire il risultato del calcolo dal formato decimale al formato frazionario o viceversa.
- Premere shift "Mind" per convertire il risultato del calcolo dal formato frazione impropria al formato frazione mista e viceversa.
- Il risultato viene automaticamente visualizzato in formato decimale se le cifre totali del valore frazionario (numero intero + numeratore + denominatore + separatori) sono più di 10.
- Poiché un calcolo frazionario è unito a un valore decimale, il risultato verrà visualizzato in formato decimale.

Frazione ←→conversione del punto decimale ... EX #11

Calcolo di percentuali



EX #12

Calcolo di ore/minuti/secondi

0 , ,,

Utilizzare i tasti gradi (ore), minuti e secondi per eseguire un calcolo sessagesimale (sistema di notazione a base 60) o per convertire il valore sessagesimale in un valore decimale

Laurea-minuti-secondi ← I punti decimali EX#13

Riproduzione e istruzioni multiple

Funzione Memoria di riproduzione

- La memoria di riproduzione è disponibile solo in modalità COMP
- Dopo aver eseguito il calcolo, l'input e i risultati verranno salvati automaticamente nella memoria di riproduzione.
- Premere () (o()) per riprodurre la cronologia dell'input e dei risultati dei calcoli eseguiti.
- Dopo aver visualizzato il risultato dei calcoli sul display. premere () o () per modificare l'espressione di input di tale risultato.
- Se l'indicatore

 è à destra del display che visualizza i risultati del calcolo, premere CA e O O per scorrere i risultati del calcolo.
- · La memoria di riproduzione viene cancellata nei sequenti casi:
 - 1. Împostazione di inizializzazione della calcolatrice
 - visualizzazione a un'altra.
 - Pressione del tasto ON
 - 4. Pressione dei tasti shift OFF per spegnere la calcolatrice.

Multi-Function dichiarazioni

- Utilizzare i due punti per mettere due o più espressioni di calcolo insieme.
- · La prima istruzione Eseguito avrà indicatore "Disp", e l'icona "Disp" sono scomparse dopo l'ultima istruzione viene eseguita. EX #14

Calcoli dei valori costanti



F-789SGA ha un totale di 79 valori costanti. Per accedere al (o uscire dal) menu di selezione del valore costante premere tribini civile, sul display apparirà:

Input 1**—**79 <u>0 0</u> **◄**mp mn me mμ ao**▶**

- Per passare alla pagina di selezione valore precedente o successiva premere ♠ o ♥.
- Per selezionare un valore costante è sufficiente premere il
 pulsante (o). Il cursore di selezione si sposta a sinistra
 o a destra per sottolineare un simbolo di costante e
 contemporaneamente sulla riga inferiore del display appare il
 valore del simbolo di costante sottolineato.
- Per selezionare il simbolo di costante sottolineato premere = .
- Per ottenere immediatamente il valore della costante inserire il numero di posizione del valore della costante e premere = quando il cursore di selezione sottolinea 0 0 EX#15
- Si prega di fare riferimento Table costante Ex #16

Conversioni metriche



La calcolatrice ha 172 coppie di conversione che consentono di convertire un numero in e da unità metriche specificate.

- Premere compound per accedere al menu di conversione.
- - În una pagina di categoria è possibile spostare il cursore di selezione a sinistra o a destra premendo 🔾 o 🔾 EX #17
- È possibile ritornare immediatamente alla precedente modalità di calcolo in quanto il tasto comi viene premuto nelle pagine di selezione categoria. Ma dopo aver selezionato l'unità di conversione base i tasti (△),(⋄) o comi diventano inattivi.
- Se il risultato convertito produce overflow, sul display in basso appare il simbolo [-E-]. L'utente non può premere = per selezionare il valore di overflow, sono validi i seguenti scenari:
 - Scenario A Per mantenere selezionato l'altro valore di conversione premere () o ().
 - Scenario B Per pulire il display premere on o CA e uscire dalla selezione
 - Scenario C Premere own per tornare alla precedente videata di calcolo.

Esempio: Convertire $10 + (5 \text{ ft}^2 \rightarrow \text{m}^2) = 10,4645152 \dots$ **EX #18**

Calcoli Scientifici Funzionali

- Premere MoDE 1 per entrare nella modalità COMP.
- π = 3.1415926535897932324
- e = 2.7182818284590452324

Quadrato, Radice, Cubo, Radice del cubo, Potenza, Radice Della potenza, Reciproco e Pi

EX #19

Logaritmo, Logaritmo naturale, Antilogaritmo e Logab

EX #20

Conversione dell'unità di misura degli angoli

L'impostazione dell'unità di misura degli angoli è "Deg (Gradi)". Premere shift serui per accedere al menu di configurazione e modificare l'unità in "Rad (Radianti)" o "Gra (Gradi centesimali)":

Quindi, premere 1, 2, o 3 per convertire il valore visualizzato nell'unità di misura degli angoli selezionata. EX #21

Calcoli trigonometrici

Prima di immettere le funzioni trigonometriche (tranne i calcoli iperbolici), selezionare l'unità di misura degli angoli appropriata (Deg/Rad/Gra) premendo 為他, 經歷, 經歷.

Impostazione dell'unità di misura dell'angolo	Input del valore dell'angolo	Intervallo dei valori di input per i risultati in formato √
Deg	Unità di 15º	π < 9 x 10 ⁹
Rad	Multipli di 1/15 π radianti	π < 20 π
Gra	Multipli di $\frac{50}{3}$ gradi centesimali	π < 10000

90 ° = radianti = 100 gradienti. EX #22

- Funzioni iperboliche (seno/coseno/tangente) e funzioni iperboliche inverse (seno-¹/coseno-¹/tangente-¹)
- Premere hyp per accedere al sottomenu delle funzioni iperboliche.

1:sinh 2:cosh 3:tanh 4:sinh-1 5:cosh-1 6:tanh-1

Permutazione, combinazione, fattoriale e generazione di numero casuale

- Permutazione: $n \Pr = \frac{n!}{(n-r)!}$
- Combinazione: $nCr = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- Fattoriale $x! = x(x-1)(x \div 2)...(2)(1)$ **EX #24**
- Generazione di numero casuale

Shift Rand: Consente di generare un numero casuale compreso tra 0,000 e 0,999. Il risultato visualizzato è in formato frazionario in modalità Matematica.

Alpha ifand : Genera un numero casuale compreso tra due numeri interi positivi specificati. L'immissione è divisa da ":"

* Il valore è solo un esempio, i risultati saranno diversi ogni volta.

Prodotto (π) Calcolo

- Premere Model 1 per accedere alla modalità COMP.
- **a** = avviare. **b**= fine. **c** = formula

Math modalità: $\overset{b}{\Pi}$ (C) Linea modalità: Π (c, a, b)

Esempio: Prodotto di (x 1) da 0 a 5. EX #26

Sommatoria (5) Calcolo

- Premere MODE 1 per accedere alla modalità COMP.
- **a** = avviare, **b**= fine. **c** = formula

Math modalità: $\sum_{x=a}^{b} (\mathbf{C})$ Linea modalità: $\sum (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$

Esempio: Somma di (x +1) 1 a 5. EX #27

Valore massimo e Valore Minimo di Calcolo

- Premere MODE 1 per accedere alla modalità COMP.
- Non più di cinque valori possono essere calcolati. EX #28

Modulo Dopo Division (Mod) Calcolo

Premere Mode 1 per accedere alla modalità COMP.

EX #29

Minimo comune multiplo e massimo comun divisore

- Minimo comune multiplo: calcola il minimo comune multiplo tra (massimo) tre numeri interi positivi.
- Massimo comun divisore: calcola il massimo comun divisore tra (massimo) tre numeri interi positivi. EX #30

Fattorizzazione in numeri primi



 Questa operazione scinde un intero positive fino a 10 cifre in fattori primi fino a 3 cifre.

Numero Ptact : 0 < X < 99999 99999 (ove X è un intero)

 La parte restante, che non può essere scissa in fattori primi, sarà racchiusa tra parentesi sul display

Esempio 99999 99999 = 3² x 11 x 41 x 271 x (9091) **EX #31**

OSSERVAZIONE

- Per ogni operazione di calcolo, il fatto di premere il tasto minimo oppure , provocherà l'uscita dal display del risultato della fattorizzazione in numeri primi.
- Utilizzare il menu di impostazione per cambiare il tipo di unità dell'angolo (Deg, Rad, Gra), oppure l'impostazione digitale del display (Fix, Sci, Norm).
- Apparirà l'avvertenza [Math ERROR] (errore di calcolo) nel caso venga visualizzato un risultato del calcolo a valore decimale, frazione, valore negativo, oppure Pol, Rec, Q...R.

Calcolo del quoziente e del resto


- Il "Quotient/Quoziente" (Q) è il risultato di una divisione, il "Remainder/Resto" (r) è il valore rimanente della divisione di un numero intero.
- Il valore del quoziente calcolato (Q) e del resto (r) vengono archiviati nelle variabili della memoria "C" e "D" assegnate automaticamente
- In modalità Matematica, premere
 o
 per scorrere i risultati lunghi dei calcoli.
- In modalità Riga, il valore del quoziente (Q) e del resto (r) vengono visualizzati su due righe.
- Solo il valore del quoziente (Q) può continuare ad essere utilizzato per il calcolo successivo o essere memorizzato nelle variabili della memoria. EX #32

10

Conversione di coordinate

- Grazie alle coordinate polari, è possibile calcolare e visualizzare la θ nell'intervallo –180° < θ ≤ 180° (come per i radianti e i gradi centesimali).
- In modalità Matematica, premere (o) per scorrere risultati dei calcoli.
- In modalità Riga, i valori (x,y) o (r, θ) vengono visualizzati su due righe.
- Dopo la conversione, i risultati vengono assegnati automaticamente alle variabili di memoria X e Y.

 Premere RCL X o Y per visualizzare i risultati.



Shift Poll:: Convertire le coordinate rettangolari (x, y) in coordinate polari (r, θ). Premere RCL → per r o

Shift Rec : Convertire le coordinate polari (r, θ) in coordinate rettangolari (x, y). Premere RCL X per x ο RCL γ per y. [5X #37]

Calcolo del valore assoluto

EX #35

Notazione ingegneristica

EX #36

Inversione dei valori di visualizzazione

- In modalità Matematica, premere (F-D) per modificare il valore del risultato del calcolo dal formato frazionario → al formato decimale, dal formato π → al formato decimale, dal formato √ → al formato decimale.
- In modalità Riga, premere [→] per modificare **SOLO** il valore del risultato del calcolo dal formato frazionario → al formato decimale, il calcolo dei valori π e √ visualizza soltanto il valore decimale. [3×337]

NOTA:

- In alcuni risultati di calcolo, premere il tasto F-D non converte il valore visualizzato.
- Alcuni risultato della conversione del display può richiedere molto tempo.

Calcoli con numeri complessi



I numeri complessi possono essere espressi in forma rettangolare (z=a+bi) o polare $(r\angle\theta)$. Se " a " è la parte di numero reale, " bi " la parte di numero immaginario (e i è l'unità immaginaria uguale alla radice quadrata di -1, $\sqrt{-1}$), " r " è il valore assoluto e " θ " è l'argomento del numero complesso.



- Premere MODE 2 per accedere alla modalità CPLX.
- Premere il tasto Apps per selezionare il tipo di calcolo.

Selezione di un tipo di numero complesso

Sono disponibili 6 tipi di calcolo di un numero complesso, una volta avuto accesso alla schermata **Tipo di numero complesso**; premere allora il tasto numerico corrispondente al tipo di calcolo del numero complesso.

> 1:▶r∠0 2:▶a+bi 3:Ar9 4:Conj9 5:Real 6:Ima9

- Verificare l'impostazione dell'unità angolare corrente (Deg, Rad, Grad).
- L'icona [i] indica che il risultato visualizzato è una parte di numero immaginario;
 - [∠] indica che il valore visualizzato è il valore argomento θ.
- Si tenga presente che i numeri immaginari utilizzano la capacità di memoria di replay.

Conversione forma rettangolare ← forma polare

Premere Apps 1 per convertire un numero complesso in forma rettangolare in forma polare; premere Apps 2 per compiere l'operazione inversa.

Calcolo di valore assoluto e di argomento

Con un numero complesso in forma rettangolare è possibile calcolare il valore assoluto (r) o l'argomento (θ) corrispondenti premendo i tasti Abs o Apps 3 rispettivamente. [χ #39]

Coniugata di un numero complesso

Se il numero complesso è z = a + bi, il valore della coniugata deve essere z = a - bi. **EX #40**

Determinare i fattori reale/immaginario di un numero complesso EX#41

Calcoli su base-n e calcoli logici

- Premere MoDE 4 per passare in modalità Base-n per calcoli decimali (base 10), esadecimali (base 16), binari (base 2), ottali (base 8) o logici.
- Per selezionare un sistema numerico specífico in modalità base premere

 □ C Decimale [d], □ EX Esadecimale [H], □ H Binario [b] o □ C Ottale [o].
- Il tasto Apps consente di eseguire calcoli logici, tra i quali: connessione logica [And] / [Or], esclusiva or [Xor], esclusiva nor [Xnor], complemento [Not] e negazione [Neq].
- Se il risultato di un calcolo binario od ottale dovesse superare le 8 cifre, verrà visualizzata l'avvertenza ■BIK per indicare che il risultato presenta un blocco successivo. Premendo il tasto ⊕il può effettuare una visualizzazione in circolo dei vari blocchi.
- Non è possibile utilizzare tutte le funzioni scientifiche, e non è possibile inserire valori con decimali o esponenti.

 EX #42

Trasformazione su base-n DEC → OCT → DEX → DEX EX #43
Operazione logica EX #44

Calcolo Statistico

- Premere Moos 3 per accedere al modello di calcolo statistico e l'indicatore "STAT" si accende.
- Premere Apps 1 (Tipo) per selezionare il tipo di calcolo.

Selezione del tipo statistico

Esistono 8 tipi di calcolo statistico. Dopo aver effettuato l'accesso alla schermata **Selezione tipo statistico**, premere il numero corrispondente al tipo di calcolo statistico desiderato.

Tasto	Calcolo statistico
1 (SD)	Statistiche a una variabile (x)
2 (Lin)	Due variabili, regressione lineare (y= A+Bx)
3 (Quad)	Due variabili, regressione quadratica (y=A +Bx + Cx2)
4 (Log)	Due variabili, regressione logaritmica (y=AxBlnx)
5 (e EXP)	Due variabili, regressione esponenziale E (y=AeBx)
6 (ab EXP)	Due variabili, regressione esponenziale ab (y=ABx)
7 (Pwr)	Due variabili, regressione potenza (y=AxB)
8 (Inv)	Due variabili, regressione inversa (y=A+B/x)

Input dei dati statistici

Dopo aver confermato il tipo di calcolo dalla schermata Selezione tipo statistico precedente o premendo (Dati) in modalità STAT, viene visualizzata la schermata seguente per l'input dei dati statistici.







STAT a 1 variabile

STAT a 1 variabile

- Dopo aver attivato la funzione di frequenza dati "FREQ/FREQUENZA" nel menu di configurazione della calcolatrice, la colonna FREQ verrà aggiunta alla schermata visualizzata sopra.
- Di seguito è riportato il numero massimo di righe per l'input dei dati.

Tipo statistico	FREQ ON	FREQ OFF
Variabile singola (solo input x)	40	80
2 variabili (input x e y)	26	40

- L'espressione di input e il valore dei risultati visualizzati nella schermata Input dati statistici sono in modalità Riga (come per la modalità Comp in modalità Riga).
 - Dopo aver immesso i dati, premere per memorizzare il valore nei registri statistici e visualizzare il valore nella cella (massimo 6 cifre). È possibile premere il tasto del cursore per spostare il cursore tra le celle.

Modifica dei dati statistici campione

Sostituzione dei dati in una cella

- Nella schermata Input dati statistici, spostare il cursore sulla cella che si desidera modificare.
- (2) Immettere il valore o l'espressione dei nuovi dati, quindi premere

■ Eliminazione di una riga

- (1) Nella schermata Input dati statistici, spostare il cursore sulla riga che si desidera eliminare.
- (2) Premere DEL

Inserimento di una riga

- Nella schermata Input dati statistici, spostare il cursore sulla riga al di sotto della riga che si sta inserendo.
- (2) Premere (3) (Modifica)
- (3) Premere 1 (Ins)

■ Eliminazione di tutto l'input dei dati STAT

- (1) Premere 3 (Modifica)
- (2) Premere 2 (Elimina-A)

Schermata Calcolo statistico

- Dopo aver immesso i dati STAT; premere CA per accedere alla schermata del Calcolo statistico.
- Utilizzare il menu Statistica per calcolare i risultati statistici. (S-SUM, S-VAR, S-PTS, Reg).

Menu Statistica

Nella schermata **Input dati statistici** o nella schermata **Calcolo statistico**, è possibile premere ^{Apps} per visualizzare la schermata del **menu Statistica**.

```
1:Type 2:Data
3:Edit 4:S-SUM
5:S-VAR 6:S-PTS
7:Distr
```

1:Type 2:Data 3:Edit 4:S-SUM 5:S-VAR 6:S-PTS 7:Distr 8:Re9

STAT a 1 variabile

STAT a 2 variabili

Voci STAT	Descrizione
[1] Type	Per accedere alla schermata del tipo di calcolo statistico
[2] Data	Per accedere alla schermata di input dei dati statistici
[3] Edit	Per accedere al sottomenu Edit, che consente di modificare i contenuti della schermata dell'editor STAT
[4] S-SUM	Per accedere al sottomenu di somma (S) per il calcolo della somma
[5] S-VAR	Per accedere al sottomenu S-Var per il calcolo delle variabili
[6] S-PTS	Per accedere al sottomenu S-PTS per il calcolo dei punti
[7] Distr	Per inserire Distr sub-menu (Distribuzione Calcolo)
[8] Reg	Per accedere al sottomenu Reg per il calcolo della regressione

Risultato di un calcolo statistico in [4] SSUM, [5] S-VAR, [6] S-PTS, [7] Reg

STAT sub-menu	Tipo di STAT	Valore	Simbolo	Operazione
S-SUM	1 & 2 STAT	Somma di tutti i valori x2	Σx²	Apps 4 1
	variabile	Somma di tutti i valori x	Σ×	Apps 4 2
	Solo	La somma di ogni valore y2	Σy ²	Apps 4 3
	2-variabile	Somma di tutti e valore	Σу	Apps 4 4
	STAT	Somma di coppie xy	Σху	Apps 4 5
		Somma di tutti i valori x3	Σx³	Apps 4 6
		Somma di tutte le coppie x2y	Σx ² y	Apps 4 7
		Somma di tutte le coppie x4	Σx ⁴	Apps 4 8
S-VAR	1 & 2 STAT	Numero di dati campione	n	Apps 5 1
	variabile	Media dei valori x	x	Apps 5 2
		Deviazione standard della popolazione x	xσn	Apps 5 3
		Deviazione standard del campione x	xo _{n-1}	Apps 5 4
	Solo	I valori medi della e	y	Apps 5 5
	2-variabile	Deviazione standard della popolazione y	yσ _n	Apps 5 6
	STAT	Deviazione standard del campione y	yo _{n-1}	Apps 5 7
S-PTS	1 & 2 STAT	Valore minimo di X	minX	Apps 6 1
	variabile	Valore massimo di X	maxX	Apps 6 2
	1 STAT	Mediano	med	Apps 6 3
	variable	Modo	mode	Apps 6 4
		1st Value quartile	Q1	Apps 6 5
		3rd Value quartile	Q3	Apps 6 6
		Gamma	R	Apps 6 7
	Solo 2-variabile	Valore minimo di Y	minY	Apps 6 3
	STAT	Valore massimo di Y	maxY	Apps 6 4
Reg	For non-Quad	Coefficiente di regressione A	Α	Apps 8 1
	Reg	Coefficiente di regressione B	В	Apps 8 2
		Coefficiente di correlazione r	r	Apps 8 3
		Valore stimato di x	â	Apps 8 4
		Valore stimato di y	ŷ	Apps 8 5
Reg	For Quad	Coefficiente di regressione A	А	Apps 8 1
	Reg only	Coefficiente di regressione B	В	Apps 8 2
		Coefficiente di regressione C	С	Apps 8 3
		Valore stimato di x1	х̂1	Apps 8 4
		Valore stimato di x2	х̂2	Apps 8 5
		Valore stimato di y	ŷ	Apps 8 6

Calcolo statistico

Calcolo statistico di tipo SD:

Per calcolare Σx^2 , Σx , n, x, $x\sigma_{n1}$, $x\sigma_{n-1}$, minx, maxX dei dati: 75, 85, 90, 77, 79 in modalità SD (Freq: OFF) **EX #45**

Calcolo statistico di tipo regressione quadratica:

La società ABC ha studiato l'efficacia delle spese pubblicitarie in unità codificate, ottenendo I seguenti dati:


Advertisement expenses: X	18	35	40	21	19
Effectiveness: y (%)	38	54	59	40	38

Utilizzare la regressione per valutare l'efficacia (stima del valore di y) se i costi dell'inserzione pubblicitaria x=30 e valutare il livello di spesa per l'inserzione (stima del valore di X_1, X_2) per l'efficacia y=50

EX #46

Calcoli di distribuzione

■ Dopo che sono stati inseriti i dati di esempio nelle modalità Statistica (SD) o Regressione (REG), è possibile eseguire i calcoli di distribuzione normale o di distribuzione con probabilità, quali ad esempio P(t), Q(t) e R(t) nei quali t è la variante dell'esperimento probabilistico.



x : Variabile casuale

 \overline{x} : Media di campioni $x\sigma_n \ : \ Deviazione \ standard$

Premere Shift DISTR per visualizzare la seguente videata di selezione.

1: P(2: Q(3: R(4: ▶ t

■ Premere 1, 2, 3 o 4 per i calcoli corrispondenti.



Esempio: Calcolare la distribuzione di probabilità P(t) per i dati campione: 20, 43, 26, 46, 20, 43, 26, 19, 23, 20 se x = 26.

R(t) = 1 - P(t)

EX #47

Calcoli con equazioni

■ Premere Moor 5 per accedere alla modalità equazione e visualizzare le sequenti opzioni di selezione:





1:Quad EQN 2:Cubic EQN 3:Quart EQN	•
--	---

Equazione Item	Descrizione
[1] 2 unknow EQN	Sistemi di equazioni lineari con due incognite
[2] 3 unknow EQN	Sistemi di equazioni lineari con tre incognite
[3] 4 unknow EQN	Sistemi di equazioni lineari con quattro incognite
[4] Quad EQN	Un'equazione quadratica, equazione di grado 2
[5] Cubic EQN	Dell'equazione cubica, equazione di grado 3
[6] Quartic EQN	L'equazione quartica, grado 4 equazione

Equazioni lineari simultanee

Equazione lineare simultanea a due incognite:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

 $a_2x + b_2y = c_2$

Equazione lineare simultanea a tre incognite:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

 $a_3x + b_3y + c_3z = d_3$

Equazione lineare simultanea a quattro incognite:

$$a_1w + b_1x + c_1y + d_1z = e_1$$

$$a_2w + b_2x + c_2y + d_2z = e_2$$

 $a_3w + b_3x + c_3y + d_3z = e_3$

$$a_4w + b_4x + c_4y + d_4z = e_4$$

27

Esempio: Risolvere l'equazione simultanea Con tre incognite:

$$2x + 4y - 4z = 20$$

 $2x - 2y + 4z = 8$
 $5x - 2y - 2z = 20$ EX #48

Quadratiche, equazioni cubiche e Quart

Equazione quadratica : $ax^2 + bx + c = 0$ (equazione polinomiale

di secondo grado con variabile singola x)

Equazione cubica

 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ (equazione con

polinomiale cubica) $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$

Quart equazione

Esemplo: Risolvere l'equazione cubica $5x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0$

EX #49

Per quadratiche, equazioni cubiche o quarti, il nome della variabile si avvia con "X1".

Funzione "SOLVE" (Soluzione)

 La funzione Solve utilizza il Metodo di Newton per ottenere una soluzione approssimata delle equazioni.

Nota: la funzione SOLVE può essere utilizzata soltanto in modalità COMP

- I seguenti paragrafi descrivono i tipi di equazioni le cui soluzioni possono essere ottenute mediante la funzione SQLVE.
- Equazioni che comprendono la variabile X. SOLVE risolve, in funzione della X, ad esempio, X2 + 2X - 2. X = Y + 3, X - 5 = A + B, X = tan(C).
 - La variabile X da risolvere dev'essere sistemata sul lato sinistro. dell'equazione. Ad esempio, un'equazione viene inserita come $X^2 + 5X = 24$ oppure
 - $X^{2} + 5X 24 = 0$ oppure ancora $X^{2} + 5X 24$ Un'espressione quale X² + 5X – 24 verrà trattata come X² + 5X – 24 = 0, non necessariamente per l'immissione "= 0".
- Le immissioni delle equazioni utilizzano la seguente sintassi: {equazione},{variabile di soluzione}
 - In generale, un'equazione è risolta in funzione della X, sempre che non sia specificato altrimenti, come ad esempio, da risolvere in funzione della Y nel caso che l'equazione venga immessa come Y = X + 5. Y

Precauzione importante per l'impiego della funzione "Solve":

- Le funzioni seguenti, ∫, d/dx, ∑, π, Pol, Rec, Q...r, Rand, i-Rand o le dichiarazioni multiple non sono consentite, in quanto immissioni in un'equazione per la funzione SOLVE.
- Dato che la funzione SOLVE utilizza il Metodo di Newton per ottenere la soluzione, anche nel caso possano esistere soluzioni multiple, soltanto una di esse verrà indicata come "la" soluzione.
- · La funzione SOLVE può non essere in grado di ottenere una soluzione a causa del valore iniziale, predefinito, della variabile di soluzione. Se ciò dovesse prodursi, tentare di modificare il valore iniziale della variabile di soluzione.
- La funzione SOLVE può non essere in grado di trovare la soluzione corretta, anche se la soluzione, o le soluzioni, dovesse/ro esistere.

- Se un'equazione dovesse contenere delle funzioni di immissione che comprendano una parentesi aperta, ricordarsi di non omettere la
- parentesi chiusa. Apparirà il messaggio "ERRORE della variabile" se l'espressione non
- Il Metodo di Newton può comportare problemi per la soluzione dei sequenti tipi di funzioni: ad esempio $y = e^{x}$, $y = \frac{1}{x}$, $y = \sin(x)$, $y = \sqrt{x}$, etc.

dovesse contenere la variabile che si desidera risolvere.

 Nel caso che l'equazione richieda un tYempo troppo lungo per essere risolta. il calcolatore visualizzerà l'indicazione "IN CORSO", per cui si potrà cancellare l'elaborazione dell'operazione SOLVE premendo il tasto CA

Esemplo per risolvereX= $\frac{1}{3}\pi$ B²C (con B=5; C=20) **EX #50**

 La Precisione di soluzione mostra il risultato guando la soluzione ottenuta viene assegnata alla variabile di soluzione. La precisione della soluzione ottenuta sarà più elevata se questo valore fosse prossimo allo zero.

Schermata "Continue"

 SOLVE esegue una convergenza per un numero predefinito di volte. Se non dovesse trovare una soluzione. SOLVE visualizzerà una schermata di conferma indicante "Continue: [=]", che chiederà se si desidera proseguire con l'operazione. Premere 🖃 per continuare, oppure il tasto [CA] per annullare l'operazione SOLVE.

Funzione CALC

- La funzione CALC è ritenuta un'area di memoria con un massimo. di 79 operazioni per memorizzare un'unica espressione di calcolo che possa essere richiamata e calcolata numerose volte con
- valori diversi ■ Dopo aver inserito l'espressione di calcolo e premuto CALC
- la calcolatrice chiede il valore corrente delle variabili di input. La funzione CALC può essere utilizzata solo nelle modalità
- COMP o CPLX Esempio: Per l'equazione y = 5x2-2x +1, calcolare il valore di Y quando x = x = 5 o 7. **EX #51**
- ! L'espressione memorizzata [CALC] viene cancellata quando si inizia un nuovo calcolo, si passa ad altra modalità o si spegne la calcolatrice.

Calcoli di differenziali

- Calcoli differenziali può essere usato in modalità COMP.
- Per eseguire un calcolo differenziale, è necessario inserire l'espressione nella forma di:

shift # f(x) $\stackrel{\cdot}{\frown}$ $a \stackrel{\cdot}{\frown}$ $\Delta x \bigcirc$

- f(x): Funzione di X (Tutte le variabili non-X vengono trattate come costanti.)
 - : Differenziale punto.
- \(\chi\x\)
- Tolleranza (il calcolo in precisione), per la modalità di La calcolatrice esegue calcoli differenziali approssimando la

derivata in base al ravvicinamento differenza centrata **Esempio:** Per determinare la derivata nel punto x = 10, $\Delta x = 10^{-8}$, per la funzione $f(x) = \sin(3x + 30)...$

- ! È possibile lasciare il Δx nell'espressione differenziale e la calcolatrice automaticamente sostituire un valore per Δx.
- ! Più piccolo è il valore immesso Δx, più lungo è il tempo di calcolo sarà con risultati più accurati, più grande è il valore immesso è Δx, più breve è il tempo di calcolo sarà con risultati relativamente meno accurati
- ! Risultati imprecisi ed errori possono essere causati dalle seguenti:
- punti discontinui nei valori x
 - Notevoli cambiamenti di valore x
 - inclusione del punto di massimo locale e punto di minimo locale x valori.
 - Inserimento del punto di inflessione in valori x
 - Inclusione di punti indifferenziabile in valori x
 i risultati del calcolo differenziale prossimi allo zero.
- ! Quando si eseguono calcoli di differenziali con funzioni
- trigonometriche, selezionare radianti (Rad) come impostazione unità di misura angolare.

 1. Logab. i ~ Randí, Recí. Polí, [í, d/dxí, Σί, Πί, Μαχί e Miní funzioni non
- ! Logab, I ~ Rand, Recl, Poll, II, drax, ZI, III, Max(e Min(funzioni non possono partecipare a calcoli di differenziali.

 L. È nossibile annullare l'elaborazione di calcolo differenziale premendo i
- ! È possibile annullare l'elaborazione di calcolo differenziale premendo il tasto CA.

Calcoli di integrazioni

- I calcoli di integrazione possono essere utilizzati in modo COMP.
- Per eseguire un calcolo di integrazione si sono tenuti a inserire i seguenti elementi:

- f(x) : Funzione di X (Tutte le variabili non-X vengono trattate come costanti.):
- · a, b : L'intervallo di integrazione di integrale definito.
- n : Tolleranza, per la modalità con la sola Linea
- Il calcolo è basato sulla integrazione Gauss-Kronrod.
- I calcoli di integrazione interni possono richiedere molto tempo per completare. Per alcuni casi, anche dopo che è trascorso un tempo considerevole eseguire un calcolo, i risultati del calcolo possono essere errati. In particolare, quando le cifre significative sono inferiori a 1, potrebbe verificarsi un errore.

Esempio: Eseguire il calcolo di integrazione per, con n = 4.

$$\int_2^3 (5x^4 + 3x^2 + 2x + 1) dx$$
 **EX #53**

- ! È possibile lasciare il n nell'espressione integrazione e la calcolatrice automaticamente sostituire un valore per n.
- Minore è il valore di n è inserito, più lungo è il tempo di calcolo sarà con risultati più accurati, più grande è il valore di n è inserito, più breve è il tempo di calcolo sarà con risultati relativamente meno accurati.
- Quando si eseguono i calcoli di integrazione con le funzioni trigonometriche, selezionare radianti (Rad) come impostazione unità di misura angolare.
- Logab, i ~ Rand(, Rec(, Pol(, ∫(, d/dx(, Σ(, Π(, Max(e Min(funzioni non possono partecipare i calcoli di integrazione.
 Un "Time Out" errore si verifica quando un calcolo di integrazione
- termina senza la condizione di finale potrebbe essere soddisfatta.

 L' È possibile annullare l'elaborazione di calcolo di integrazione.
 - premendo il tasto CA.

Calcoli di matrici

- Premere il tasto MODE 7 per accedere alla modalità Matrice.
- Prima di iniziare i calcoli di matrici si deve creare una matrice o, al massimo, tre matrici denominate A, B e C in una volta. La dimensione della matrice può essere utilizzata fino al valore 4x4.
- I risultati dei calcoli di matrici vengono memorizzati automaticamente nella memoria MatAns, che sarà possibile utilizzare per tutti i successivi calcoli di matrici

Creazione di una matrice

■ Premere il tasto MODE 7 per accedere alla modalità Matrice.

Matrix? 1:MatA 2:MatB 3:MatC 4:MatD

■ Premere il tasto A per utilizzare l'applicazione MATX; premere () () per le pagine successive / precedenti.

1:Dim 2:Data 3:MatA 4:MatB 5:MatC 6:MatD 7:MatAns 2:Trn 3:Ide 2:Trn 3:Ide 4:AdJ 5:Inv

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ELEMENTO MATX	DESCRIZIONE
[1] Dim	Specificare il nome della matrice A a D, e specificare la dimensione (fino a 4 x 4)
[2] Data	Specificare la matrice AD per l'editing e il corrispondente elemento della matrice
[3] MatA to MatD	Selezionare matrice A a D
[4] MatAns	Risposta Calcolo di Matrix & Into MatAns Negozio
[5] Det	Determinante funzione di Matrix A-D
[6] Trn	Dati matrice trasposta in A-D
[7] Ide	Identità di matrice
[8] Adj	Adjoint a Matrix
[9] Inv	Inversa di Matrix

■remere CA per uscire dalla schermata Creazione matrice

Modifica di dati di una matrice

- Premere il tasto A Appe 2 (Data), quindi specificare la matrice A, B, C o D da modificare e verrà allora visualizzato il corrispondente indicatore d'elemento della matrice.
- Inserire il nuovo valore e premere il tasto = per confermare la modifica.
- Premere il tasto CA per uscire dalla schermata di modifica della matrice.

Addizione, sottrazione e moltiplicazione di matrici

Esempio: $MatA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 7 & 6 \end{bmatrix}$, $MatB = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$, $MatA \times MatB = ?$

- ! Le matrici da sommare, sottrarre o moltiplicare devono essere delle stesse dimensioni. Se si cerca di sommare, sottrarre o moltiplicare matrici di dimensioni diverse una dall'altra si verifica un errore. Non è possibile, ad esempio, sommare o sottrarre una matrice 2 x 3 a una 2 x 2
- Come ottenere il prodotto scalare di una matrice Ogni posizione della matrice viene moltiplicata per un singolo valore. che dà luogo a una matrice delle stesse dimensioni.

Esempio: Moltiplicazione matrice C = $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ by 2 <Risultato: $\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -2 & 10 \end{bmatrix}$ >

■ Come ottenere il determinante di una matrice

Esempio: Come ottenere il determinante di Matrice C = $\begin{bmatrix} 10 - 5 & 3 \\ -4 & 9 & 2 \\ 4 & 7 & -2 \end{bmatrix}$ Risultato: -471>

! Se si ottiene il determinante di una matrice non quadrata si verifica un errore

Trasposizione di matrici

Esempio: Trasposizione di matrice B = $\begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ <Risultato: $\begin{bmatrix} 9 & 6 & 8 \\ 5 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ > EX #57

Identità della matrice

Esempio: Identità Matrice D 1 0 1 EX #58

Aggiunta di una matrice

Esempio: Aggiunta matrice A $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ < Risultato: $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ > EX #59

Inversione di matrici

Esempio: Inversione di matrice
$$C = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$
\begin{bmatrix} 0.142857142 & -0.047619047 \\ -0.071428571 & 0.19047619 \end{bmatrix} > EX#60

Determinazione del valore assoluto di una matrice

Esempio: Per determinare il valore assoluto della Matrice C invertita nell'esempio precedente. EX #61

Calcoli vettoriali

- Premere il tasto Model 8 per accedere alla modalità Vettore.
- Prima di iniziare i calcoli vettoriali è necessario creare uno o più vettori denominati A, B o C (non più di quattro vettori contemporaneamente).
- I risultati del calcolo vettoriale vengono memorizzati automaticamente nella memoria VctAns, che sarà possibile utilizzare per tutti i successivi calcoli vettoriali.

Creazione di un vettore

■ Premere il tasto MODE 8 per accedere alla modalità Vettore.

Vector? 1:VctA 2:VctB 3:VctC 4:VctD

■ Premere il tasto CA per utilizzare lo strumento Vettore;

1:Dim 2:Data 3:VctA 4:VctB 5:VctC 6:VctD 7:VctAns 8:Dot

ELEMENTO	DESCRIZIONE
[1] Dim	Specificare il nome di vettore da A a D e specificare la dimensione (2D o 3D)
[2] Data	Specificare il vettore A-D da modificare e il corrispondente elemento matriciale
[3] VctA to VctD	Selezionare il vettore da A a D
[4] VctAns	Risultato del calcolo del vettore e sua memorizzazione in VctAns
[5] Dot	Immettere il comando "•" per ottenere il prodotto punto di un vettore all'esterno della modalità VCTR Apps

Premere il tasto CA per uscire dalla schermata di creazione della matrice.

Modifica degli elementi del vettore

- Premere il tasto (A) Apps 2 (data), quindi specificare la matrice A, B, C o D da modificare e verrà allora visualizzato l'indicatore corrispondente all'elemento del vettore.
- Immettere il nuovo valore e quindi premere il tasto = per confermare la modifica.
- Premere il tasto CA per uscire dalla schermata di modifica del vettore.

■ Somma e sottrazione di vettori

Esempio: Vettore A = (9,5), Vettore B = (7,3), Vettore A - Vettore B =?

EX #62

! Se si cerca di sommare o sottrarre vettori di dimensioni diverse uno dall'altro si verifica un errore. Ad esempio, non è possibile sommare o sottrarre un Vettore A (a,b,c) a/da un Vettore B (d,e).

■ Come ottenere il prodotto scalare di un vettore

Ogni posizione del vettore viene moltiplicata per un singolo valore, che dà luogo a un vettore delle stesse dimensioni.

$$s \times VctA(a,b) = VctB(axs, bxs)$$

Esempio: Per moltiplicare il Vettore C = (4,5,-6) per 5 EX #63

■ Calcolo del prodotto interno di due vettori

Esempio: Calcolare il prodotto interno del Vettore A e Vettore B.

Il Vettore A = (4,5,-6) e il Vettore B = (-7,8,9) [X #64]

■ Calcolo del prodotto esterno di due vettori

Esempio: Calcolare il prodotto esterno del Vettore A e Vettore B.

Il Vettore A = (4.5.-6) e il Vettore B = (-7.8.9)

! Se si cerca di ottenere il prodotto interno o esterno di due vettori di dimensioni diverse uno dall'altro si verifica un errore.

■ Determinazione del valore assoluto di un vettore

Esempio: Per determinare il valore assoluto del Vettore C. Il Vettore C = (4,5,-6) è già stato creato nella calcolatrice. EX #66

Esempio: Sulla base vettore A = (-1, 0, 1) e il vettore B = (1, 2, 0), determinare la dimensione dell'angolo θ (angolo unità: Deg) e un vettore perpendicolare all'unità 1 A e B.

$$\cos \theta = \frac{(A \cdot B)}{|A||B|}$$
, mentre $\theta = \cos^{-1} \frac{(A \cdot B)}{|A||B|}$

Unità 1 vettore perpendicolare a entrambi A e B= $\frac{A \times B}{|A \times B|}$

< Risultato: VctA x VctB / (0.666666666, -0.333333333, 0.666666666) > EX #67

Calcolo Tabella Funzione

- Funzione di input f(x) per generare la tabella delle funzioni per x e f(x).
- Passaggi per generare una tabella numerica
 - Accedere alla modalità TABLE
 - Premere Model 6 per accedere al calcolo delle funzioni della tabella.
 - 2. Schermata Input funzioni
 - Funzione di input con variabile X (Alpha X) per generare Risultati tabella funzioni.
 - Tutte le altre variabili (A, B, C, D, Y) e la memoria indipendente (M) hanno la funzione di valore.
 - Impossibile utilizzare la funzione Pol, Rec, Q...r, S, d/dx nella schermata Inpit funzioni.
 - Il calcolo della tabella delle funzioni modifica la variabile X.

- 3 Immettere le informazioni di inizio, fine e di incremento
 - Immettere il valore, premere per confermare nelle schermate sequenti
 - L'espressione di input e il valore dei risultati visualizzati. nelle schermate seguenti sono in modalità Riga
 - Sono disponibili un massimo di 30 valori x per generare la tabella delle funzioni. L'errore di memoria insufficiente "Insufficient MEM/MEMORIA insufficiente" viene visualizzato se la combinazione dei valori di inizio. fine e di incremento immessa supera i 30 valori x.

Schermata È necessario immettere: del display Start? Immettere il valore minimo per X (valore predefinito = 1) Immettere il valore massimo per X End? (valore predefinito = 5) *il valore di fine deve essere maggiore del valore di inizio Step? Immettere i valori incrementali (valore predefinito = 1)

■ Nella schermata Risultati tabella funzione, non è possibile modificare il contenuto. Premere CA per tornare alla schermata Input funzioni.

Example: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x$ funzione per generare la tabella per l'intervallo $1 \le x \le 5$, incrementato in passi di 1.

EX #68

Sostituzione Della Batteria

Quando i caratteri del display sono sfocati o visualizzano il messaggio seguente sullo schermo, spegnere la calcolatrice e sostituire immediatamente la batteria al litio

LOW BATTERY

Sostituire la batteria al litio in base alla procedura seguente:

- Premere shift off per spegnere la calcolatrice.
 Rimuovere la vite che fissa il coperchio del vano batteria.
- Rimuovere il coperchio della batteria.
- 4. Rimuovere la vecchia batteria con l'aiuto di una penna o altro oggetto appuntito.
- 5. Inserire la nuova batteria con il lato positivo ("+") rivolto verso l'alto.
- 6. Riposizionare il coperchio, serrare la vitè e quindi premere ON, Shift CLR 3 = CA per inizializzare la calcolatrice.

Attenzione: c'è un rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo sbagliato. Smaltire la batteria scarica secondo le leggi vigenti.

■ Interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti del display o perdita o alterazione dei dati contenuti nella memoria. In questi casi, premere ON, Shift CLR 3 = CA per riavviare la calcolatrice.

Consigli e Precauzioni

 La calcolatrice contiene componenti di precisione quali chip LSI e non deve pertanto essere utilizzata in luoghi soggetti a bruschi cambiamenti di temperatura, polvere e umidità eccessiva o esposti alla luce diretta del sole.

Il display a cristalli liquidi è di vetro ed è pertanto necessario non

sottoporlo a pressioni eccessive.

 Per pulire la calcolatrice non utilizzare un panno umido o liquidi volatili quali diluenti. Utilizzare semplicemente un panno morbido e asciutto.

 Non smontare in alcun caso la calcolatrice. Se si pensa che la calcolatrice non funzioni correttamente, rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza clienti Canon consegnando l'apparecchio con la relativa garanzia.

- Non smaltire la calcolatrice in modo inappropriato, ad esempio bruciandola. Potrebbero verificarsi rischi di danni o incidenti alla persona. È considiabile smaltire l'anoarecchio in base alle legoi vigenti in materia.
- Sostituire la batteria ogni due anni, anche se non si utilizza la calcolatrice di frequente.

Precauzioni per la batteria

- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se la batteria viene ingerita, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Un utilizzo improprio della batteria può causare perdite, esplosione, danni o incidenti alla persona.
- Non ricaricare o smontare la batteria, potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Non esporre la batteria a temperature elevate o a fonti dirette di calore, e non smaltirla bruciandola.
 Non lesgara maj una batteria scarica polla calcalatrica in quanto.
- Non lasciare mai una batteria scarica nella calcolatrice in quanto potrebbero verificarsi perdite che possono danneggiare l'apparecchio.
- Se si utilizza la calcolatrice con una batteria quasi scarica, è possibile che le operazioni non vengano svolte correttamente o che il contenuto della memoria sia danneggiato o vada perso. Tenere sempre una copia scritta dei dati più importanti e sostituire la batteria il più presto possibile.

Specifiche

Alimentazione : Celle solari e batteria al litio (CR2032 x 1)

Consumo : c.c. 3,0 V/0,3 mW

Durata della batteria : 4 anni circa

(sulla base di 1 ora di utilizzo

al giorno)

Spegnimento automatico : 7 minuti circa Temperatura di utilizzo : $0^{\circ} \sim 40^{\circ}C$

Dimensioni : 171 (Lung.) \times 86 (larg.) \times 17,3 (alt.) mm

(con copertura)

: 168 (Lung.) × 80 (larg.) × 13,15 (alt.) mm

(senza copertura)

Peso : 120 g (con copertura) / 88 g (senza copertura)

* le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.