

# UHZ78LV

Proiettore luminoso per l'intrattenimento domestico con triplo laser  
RGB 4K UHD



- **Tecnologia a triplo laser RGB 4K UHD - Immergiti in immagini straordinarie con 5000 lumen e una precisione del colore DCI-P3 del 98%**
- **Grazie a Dolby Vision® e HDR10+ - Scopri immagini di qualità cinematografica con luminosità, contrasto e colori incredibili**
- **PureEngine™ Ultra - Goditi movimenti fluidi, dettagli nitidi e impostazioni delle immagini personalizzate**
- **Installazione flessibile - Adattabile a qualsiasi spazio con zoom 1,6x, spostamento dell'obiettivo e proiezione a 360 gradi**



Scopri l'esperienza home cinema definitiva con il nostro proiettore 4K UHZ78LV all'avanguardia, dotato di tecnologia Dolby Vision® e PureEngine™ Ultra per immagini straordinarie e una nitidezza e una fedeltà cromatica senza pari.

Goditi movimenti fluidi, dettagli nitidi e impostazioni immagine personalizzate con PureEngine™ Ultra. Guarda i film come li ha concepiti il regista con la modalità Filmmaker e scopri il massimo dell'home cinema con IMAX Enhanced. Inoltre, con opzioni di installazione flessibili e prestazioni di lunga durata, UHZ78LV è la scelta perfetta per qualsiasi appassionato di home cinema.

## Specifications

EAN: 5055387669109, Colour: Black



### Display/immagine

Tecnologia display	DLP®
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	4.500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 255Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 240Hz
Uniformità	90%
Dimensione schermo	2.03m ~ 7.62m (80" ~ 300") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	DuraCore MultiColor Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	1.25:1 ~ 2:1
Distanza Proiettore (m)	2.2m - 13.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Motorizzato
Focale (mm)	18.72mm~29.59mm
Lens shift	Verticale: +/-55%, Orizzontale: +/-25%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - see product downloads for more information

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) <b>Uscite</b> 1 x USB-A potenza 1.5A, 2 x USB-A potenza 2A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Controllo</b> 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V trigger
-------------	--

### Generale

Livello rumore (tipico)	25dB
Livello rumore (max)	28dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Input lag	8.50ms

### Rete

Controllo - LAN	Si
-----------------	----

### Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	130W
Consumo (max)	281W

### Peso e dimensioni

Dimensioni	486 x 432 x 176
Peso lordo	14.8 kg
Peso netto	11.5 kg