

Umidità di risalita

solo un brutto ricordo



**LA SOLUZIONE
DEFINITIVA**

Facile applicazione in poche mosse



ISOLARELACASA SAS Via Pozzolo, 4 BASALUZZO (AL)



335 70.43.319

www.isolarelacasa.it

CICLO DI RISANAMENTO MURATURE AMMALORATE



TRATAMENTO CON INTONACI SPECIALI

Il lavoro consiste nella scrostatura di una porzione di intonaco di circa 100-120 cm, e reattivo rifacimento utilizzando i seguenti prodotti:

- per una quota da 0 a 20 cm viene utilizzato un intonaco impermeabile (b-mortar Volteco), dai 20 ai 30 cm un intonaco macroporoso, deumidificante resistente ai sali (Calibro NHL Volteco)

La parete così tratta verrà rifinita con rasante speciale idoneo per questo tipo di applicazione (X-Lime Volteco)

REALIZZAZIONE DI BARRIERA CHIMICA

Formazione, alla base di muri in elevazione, di un cordolo di sbarramento alla risalita capillare mediante iniezione di emulsione cremosa a base di polimeri silanici-silossanici organo-modificati pronta all'uso, superidrofobica, eseguito nel modo seguente:

- Perforazione del muro con fori del diametro di 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 6 cm dalla faccia opposta, disposti alla distanza di 12 cm uno dall'altro, lungo un corso della malta ad una quota di circa 15 cm al di sopra di quella del terreno.
- Pulizia dei fori, mediante soffiaggio o aspirazione ed asportazione dei residui.