



BOLLITORI

CELECTIC 80-100-150 L

Serbatoio di accumulo multiposizione con circolatore integrabile a caldaia istantanea.



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA⁽¹⁾

> CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Caldaia in acciaio smaltata al titanio.
- Anodo in magnesio.
- Installabile a pavimento e a parete.
- Termostato regolabile integrato.
- Grado di protezione IPX4.

DESCRIZIONE		CELECTIC 80 CDZ CHX - EU	CELECTIC 100 CDZ CHX - EU	CELECTIC 150 CDZ CHX - EU
Capacità	l	83	100	149
Portata specifica	l/min	17	17,6	20,9
Mandata sanitaria	pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Mandata verso caldaia	pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Ritorno al bollitore	pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Ingresso acqua fredda	pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Dispersione termica	kWh/24h	1,38	1,58	2,11
Massima pressione di funzionamento	bar	7	7	7
Tempo per innalzamento temperatura da 15°C a 60°C	min	25	30	40
Massa	kg	33	38	54
Grado di protezione elettrica	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Classe di efficienza energetica		C	C	D
Codice		3070508	3070509	3070510

	CELECTIC 80 CDZ CHX - EU	CELECTIC 100 CDZ CHX - EU	CELECTIC 150 CDZ CHX - EU
A	844	987	1270
B	819	962	1245
C	540	540	540
D	200	300	500
E	447	590	873
F	330	330	330
G	440	440	440
H	74	74	74
I	558	558	558
J	65	65	65
K	100	100	100
L	105	105	105
M	247	290	373

(1) Per i modelli 3070508 e 3070509

DIMENSIONI (in mm)

