



COLIBRI' REP CA 26 K METANO

Codice: 82370310

Serie: COLIBRI REP CA K

Caratteristiche Tecnico-Funzionali

- Colibri Rep CA 26 K: caldaia murale a gas con produzione di acqua calda istantanea a flusso forzato a camera stagna (tipo C) con post condensatore INOX sul lato fumi. Ideale per sostituzioni impianti ad alta temperatura.
- Modulazione elettronica continua di fiamma sul riscaldamento e sul sanitario.
- Accensione elettronica e controllo a ionizzazione di fiamma.
- Controllo temperatura mediante sonde.
- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox.
- Valvola deviatrice a tre vie motorizzata.
- Bruciatore multigas in acciaio inox.
- Circolatore ad alta prevalenza basso consumo ErP - READY, dotato di camera di separazione aria e valvola automatica di sfiato aria.
- Post circolazione circolatore.
- Valvola gas con stabilizzatore.
- By-pass automatico.
- Predisposizione per impianti a ventilconvettori.
- Vaso di espansione riscaldamento da 8 litri.
- Termometro digitale.
- Idrometro controllo pressione impianto.
- Filtro d'ingresso acqua fredda.
- Funzione spazzacamino per controllo combustione.
- Doppio sistema di segnalazione blocco.
- Funzione antibloccaggio pompa.
- Sistema di autodiagnosi e segnalazione anomalie con led luminosi e codici di blocco.
- Protezione antigelo.
- Grado di protezione IPX4D
- Livello di potenza sonora (54 dB)
- Le caldaie Colibri Rep CA 26 K sono adatte per essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto (certificate).

Dati Tecnici - COLIBRI REP CA 26 K METANO:

| | | |
|--|-------|----|
| Potenza Termica Minima | 9,9 | kW |
| Potenza Termica Massima | 26,1 | kW |
| Portata Termica Minima | 5,4 | kW |
| Portata Termica Massima | 26 | kW |
| Rendimento utile alla Potenza Nominale Massima | 102,3 | % |
| Rendimento utile al 30% della potenza nominale max | 99,8 | % |
| Larghezza | 410 | mm |
| Altezza | 710 | mm |
| Profondità | 300 | mm |
| Larghezza Imballo | 425 | mm |
| Altezza Imballo | 750 | mm |

