

Riscaldamento

CODICE 84090720

## PERFECTA PREMIUM 35 SK

Caldaie murali a condensazione istantanea

- Scambiatore primario in acciaio INOX con **passaggi acqua maggiorati**.
- Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control): ottimizza la combustione e favorisce l'efficienza in qualsiasi condizione.
- Modulazione 1:20.
- Bassissime emissioni di NOx e CO.
- APP controllo caldaia inclusa.
- Garanzia 10 anni inclusa.



## Specifiche di prodotto

### CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS

- Gruppo termico di tipo C (generatore di calore totalmente stagno rispetto all'ambiente, a condensazione) con:
  - SCAMBIATORE primario in acciaio INOX con PASSAGGI ACQUA MAGGIORATI;
  - bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale a bassissime emissioni di NOx e CO.
  - Elettroventilatore "BRUSHLESS" a basso assorbimento.
- Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control) che ottimizza la combustione e favorisce l'efficienza in qualsiasi condizione.
- Funzione GAS ADAPTIVE, che permette il funzionamento solo a gas metano.
- Modulazione 1:20.
- Certificata RANGE RATED.
- Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
- Grado di protezione IPX5D.
- Copertura con insonorizzazione interna, che garantisce un elevatissimo COMFORT ACUSTICO in ambiente.
- Interfaccia utente "SMART":
  - 8 pulsanti a funzionalità specifica, per una rapida impostazione dei SET di temperatura;
  - Display LCD a 5 CIFRE e 9 SIMBOLI con sistema di RETROILLUMINAZIONE;
  - Retroilluminazione display tramite "BACKLIGHT" colore bianco;
  - Visualizzazione stati di FUNZIONAMENTO e BLOCCO;
  - Reset allarmi con PULSANTE DEDICATO.
- Elettronica evoluta, con Microcontrollore a 16bit dotato di memoria Flash 128kB.
- Connessione seriale per Opentherm oppure per funzione di Termostato Ambiente (TA).
- Connessione per secondo termostato ambiente (TA2) per impianti multi zone a differente temperatura.
- Connessione per scheda 2 relé multifunzione:
  - gestione elettrovalvola esterna carico impianto;
  - gestione valvola di zona ON/OFF;
  - gestione circolatore esterno di rilancio;

- segnalazione remota funzionamento caldaia;
- segnalazione remota avaria.
- Compatibilità accessori (remoti / gestione impianto).
- Funzionamento a temperatura scorrevole (con sonda climatica inserita).
- Gruppo idraulico integrato comprendente:
  - valvola deviatrice a tre vie con servomotore elettrico per commutazione riscaldamento/sanitario e by-pass incorporato;
  - scambiatore INOX compatto con piastre saldobrasate MAGGIORATO e COIBENTATO per produzione ACS;
  - carico acqua automatico.
- Circolatore elettronico modulante ad alta efficienza controllato da segnale PWM dotato di camera di separazione aria e valvola automatica di sfiato.
- Pressostato di minima circuito impianto.
- Vaso di espansione riscaldamento da 8 lt. (10 lt. mod. 35)
- Livello di potenza sonora (54 dB).
- Sifone di raccolta condensa montato a bordo.
- Carico automatico a bordo.

## Dati Tecnici

Potenza Termica Minima (kW) rif. ErP	10.6
Potenza Termica Massima (kW) rif. ErP	32
Potenza Termica Max (60/80°C) Metano (kW)	32.2
Potenza Termica Min (60/80°C) Metano (kW)	1.5
Potenza Termica Max (30/50°C) Metano (kW)	35.3
Potenza Termica Min (30/50°C) Metano (kW)	1.7
Portata Termica Max Metano (kW)	34.9
Portata Termica Min Metano (kW)	1.6
Classe di efficienza energetica Stagionale di riscaldamento ambiente	A
Profilo di carico dichiarato	XXL
Classe di efficienza energetica Stagionale di riscaldamento dell'acqua	A
Rendimento utile alla potenza nominale massima (%)	86.50
Rendimento utile al 30% della potenza nominale massima (%)	95.80
Rendimento Nominale (NCV a 60/80°C) (%)	97.1
Rendimento al 30% a Qa (NCV a 30°C) (%)	105.6
Classe NOx Metano	6
CO corretto 0% O2 (a Qn) G20 (ppm)	216.2
Vaso di Espansione (l)	10
Pressione di Esercizio Massima Riscaldamento (bar)	3
Prelievo continuo $\Delta T$ 25°C (l/min)	19.5
Prelievo continuo $\Delta T$ 30°C (l/min)	16.1
Pressione Massima Sanitario (bar)	6
Tensione Alimentazione Elettrica (V)	230
Frequenza Alimentazione Elettrica (Hz)	50
Potenza Assorbita (W)	73
Grado Protezione	IPX5D
Peso senza imballo (kg)	27.5
Peso con imballo (kg)	30.5
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	300
Altezza (mm)	700

