

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust.	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
LUNA PLATINUM 33 GA (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,7	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	145	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 33 GA (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	145	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 24 GA (RISC)	20,6	2,1	20	2	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,009	55	9,0	4,8	30	0,001	120	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 24 GA (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,011	55	9,0	4,8	30	0,001	120	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 1.32 GA	33	3,3	32	3,2	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,015	55	9,0	4,8	30	0,002	130	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 1.24 GA	24,7	2,5	24	2,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,011	55	9,0	4,8	30	0,001	120	75	0085CM0140
LUNA DUO-TEC 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	97,8	107,7	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	-	-	-	98,3	1,7	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.28 GA	28,9	4,1	28	4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.24 GA	24,7	3,5	24	3,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.12 GA	12,4	2,1	12	2	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,8	5,2	33	0,001	108	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	116	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	116	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	104	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	104	75	0085CL0214
PRIME HT 280 (RISC)	24,7	9,0	24	8,7	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,004	155	90	0085BM0354
PRIME HT 280 (SAN)	28,9	9,0	28	8,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,004	155	90	0085BM0354
PRIME HT 240 (RISC)	20,5	7,0	20	6,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
PRIME HT 240 (SAN)	24,7	7,0	24	6,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
DUO-TEC MAX 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	97,8	107,7	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	-	-	-	98,3	1,7	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
NUVOLA PLATINUM 33 GA (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	145	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 33 GA (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	145	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 24 GA (RISC)	20,6	2,1	20	2	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,009	55	9,0	4,8	30	0,001	130	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 24 GA (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,011	55	9,0	4,8	30	0,001	130	75	0085CM0140
NUVOLA DUO-TEC 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 1.24 GA	24,7	3,5	24	3,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 1.12 GA	12,4	2,1	12	2	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,8	5,2	33	0,001	108	75	0085CL0214
LUNA3 SILVER SPACE HT 240	24,7	7,0	24	6,8	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240 SOLAR (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240 SOLAR (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	297	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 120 SOLAR (RISC)	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 120 SOLAR (SAN)	12,4	2,1	12	2	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	297	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	297	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 120 SOLAR (RISC)	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 120 SOLAR (SAN)	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	297	90	0085BS0290

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento	alla Potenza Massima				alla Potenza Minima.				Potenza elettrica		Certificato CE N°			
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Perdite al camino %	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %		Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W
	kW	kW	kW	kW																					
LUNA DUO-TEC MP 1.110	104,9	11,7	102	11,4	97,2	107,4	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	70	9,2	4,5	27	0,047	55	9,0	4,8	30	0,005	320	170	0085CM0128	
LUNA DUO-TEC MP 1.90	87,4	9,7	85	9,4	97,3	107,5	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	70	9,0	4,8	30	0,040	55	8,5	5,7	38	0,005	275	165	0085CM0128	
LUNA DUO-TEC MP 1.70	66,9	7,4	65	7,2	97,2	107,1	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	74	9,0	4,8	30	0,031	55	8,5	5,7	38	0,004	210	125	0085CM0128	
LUNA DUO-TEC MP 1.50	46,3	5,1	45	5	97,4	107,8	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	80	9,0	4,8	30	0,021	58	8,5	5,7	38	0,002	190	115	0085CM0128	
LUNA DUO-TEC MP 1.35	34,8	5,1	33,8	5	97,4	107,7	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	76	9,0	4,8	30	0,016	58	8,5	5,7	38	0,002	180	110	0085CM0128	
POWER HT 1.450	46,4	12,2	45	11,8	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	75	8,7	5,4	34	0,022	55	8,4	5,9	39	0,006	900	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.650	67	13,8	65	13,4	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	75	8,9	5,0	31	0,031	55	8,4	5,9	39	0,007	110	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.850	87,2	33,1	85	32,2	97,5	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,6	0,1	78	8,7	5,4	34	0,041	56	8,6	5,6	36	0,016	100	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.1000	102,7	36,8	100	35,8	97,4	107,4	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	80	8,7	5,4	34	0,049	57	8,6	5,6	36	0,018	160	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.1150	115	40	115	39	97,4	107,5	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	72	8,7	5,4	34	0,054	55	8,4	5,9	39	0,019	128	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.1200	123,2	40	120	39	97,4	107,5	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	77	8,7	5,4	34	0,058	58	8,4	5,9	39	0,019	135	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.1500	154	41,5	150	40,4	97,4	107,2	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	75	8,7	5,4	34	0,073	58	8,4	5,9	39	0,020	235	-	0085BQ0055	
POWER HT 1.230	215	35	210,1	33,5	97,3	105,4	★★★★	97,9	1,7	2,5	0,0	61	9,3	4,3	26	0,097	57	9,3	4,3	26	0,016	330	-	0085CL0072	
POWER HT 1.280	260	42	254,5	40,2	97,4	105,6	★★★★	98,0	1,7	2,5	0,0	61	9,3	4,3	26	0,118	57	9,3	4,3	26	0,019	350	-	0085CL0072	
POWER HT 1.320	300	48	294	45,9	97,4	105,7	★★★★	98,0	1,7	2,6	0,0	61	9,3	4,3	26	0,136	57	9,3	4,3	26	0,021	410	-	0085CL0072	

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento	alla Potenza Massima				alla Potenza Minima.				Potenza elettrica						Certificato CE			
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Perdite al camino %	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	solo caldaia W	circolatore caldaia W	circolatore sanitario W		circolatore solare W	circolatore zone W	totale massimo W
	kW	kW	kW	kW																									
Luna Platinum CSI-i (1AT+2BT) (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,7	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	100	45	-	38	101	250	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i (1AT+2BT) (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	100	45	49	38	85	280	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i (1AT+1BT) (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,7	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	100	45	-	38	60	205	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i (1AT+1BT) (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	100	45	49	38	90	240	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i (2BT) (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,7	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	100	45	-	38	85	230	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i (2BT) (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	100	45	49	38	135	280	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i D (1AT+2BT) (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,7	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	100	45	-	38	101	250	0085CM0140	
Luna Platinum CSI-i D (1AT+2BT) (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	100	45	49	38	85	280	0085CM0140	

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento	alla Potenza Massima				alla Potenza Minima.				Potenza elettrica		Certificato CE N°			
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Perdite al camino %	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %		Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W
	kW	kW	kW	kW																					
LUNA3 BLUE 280Fi	30,1	11,9	28	10,7	93,1	92,5	★★★	93,6	6,4	0,5	0,5	140	7,1	8,3	65	0,017	108	3,2	15,3	266	0,014	165	90	0085BM0323	
LUNA3 BLUE 240Fi	26,3	11,9	24	10,7	93,2	91,2	★★★	93,6	6,4	0,4	0,4	135	5,6	10,9	109	0,018	106	3,0	15,6	290	0,015	135	90	0085BM0323	
LUNA3 COMFORT 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238	
LUNA3 COMFORT 240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238	
LUNA3 COMFORT 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238	
LUNA3 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238	
LUNA3 240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238	

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima				alla Potenza Minima.				Potenza elettrica		Certificato CE N°		
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s		nominale caldaia W	nominale circolatore W
	kW	kW	kW	kW																				
ECO3 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3279
ECO COMPACT 24F	25,8	10,6	24	9,3	93,1	90,5	★★★	93,5	6,5	0,4	0,4	140	7	8,4	67	0,015	104	2,6	16,3	350	0,015	110	77	0085CN0144
ECO COMPACT 1.24F	25,8	10,6	24	9,3	93,1	90,5	★★★	93,5	6,5	0,4	0,4	140	7	8,4	67	0,015	104	2,6	16,3	350	0,015	110	77	0085CN0144
FOURTECH 24F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,4	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75	51BT3642
LUNA SUPER 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA3 COMFORT MAX 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT MAX 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
NUVOLA3 COMFORT 320Fi	34,5	11,9	32	10,4	93,2	90,5	★★★	94,1	5,9	0,9	0,7	142	6,7	9,0	75	0,022	108	2,1	17,2	457	0,021	190	90	51BR3405
NUVOLA3 COMFORT 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	★★★	94,0	6,0	0,9	0,7	142	7,1	8,3	65	0,018	108	2,4	16,7	388	0,018	190	90	51BR3405
NUVOLA3 COMFORT 240Fi	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,1	10,1	92	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BR3405
NUVOLA3 240Fi Più	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,1	10,1	92	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BR3405
LUNA3 COMFORT IN 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT IN 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 SILVER SPACE 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 SILVER SPACE 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 COMFORT AIR 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
SLIM 2.260Fi	28,8	17	26,8	14,9	92,9	90,3	★★★	94,3	5,7	1,4	-	150	8,5	5,7	38	0,014	130	5,5	11,1	113	0,012	170	80	51BL1808
SLIM 1.260Fi	28,8	17	26,8	14,9	92,9	90,3	★★★	94,3	5,7	1,4	-	150	8,5	5,7	38	0,014	130	5,5	11,1	113	0,012	170	80	51BL1808
COPPER 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	92,9	90,3	★★★	93,8	6,2	0,9	0,7	136	7,1	8,3	65	0,018	100	2,4	16,7	388	0,018	190	110	51BQ2402

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima				alla Potenza Minima				Potenza elettrica		Certificato CE N°		
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s		nominale caldaia W	nominale circolatore W
	kW	kW	kW	kW																			
LUNA3 BLUE 240i	26,3	11,9	24	10,4	90,3	89,6	★★	91,4	8,6	1,1	120	4,9	12,2	139	0,021	86	2,5	16,5	368	0,017	110	90	0085BM0324
LUNA3 BLUE 180i	19,4	10,6	17,5	9,3	90,3	89,6	★★	91,2	8,8	0,9	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	110	90	0085BM0324
LUNA3 COMFORT 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
LUNA3 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
ECO3 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
FOURTECH 24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BT3644
NUVOLA3 COMFORT 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,6	89,5	★★	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	90	51BR3407
NUVOLA3 COMFORT 240i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	89,4	★★	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	75	51BR3407
SLIM 2.230 i	24,5	13,5	22,1	11,8	90,2	88,5	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	96	3	15,6	290	0,017	120	80	51AQ388
SLIM 2.300 i	33	17	29,7	14,9	90,0	88,5	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	94,5	2,7	16,2	333	0,023	120	80	51AQ388
SLIM 1.150 i	16,5	9,5	14,9	8,5	90,3	88,2	★★	92,8	7,2	2,5	94	4,1	13,6	185	0,015	89,3	2,7	16,2	333	0,013	120	80	51AQ338
SLIM 1.230 i	24,5	13,5	22,1	11,8	90,2	88,5	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	96	3	15,6	290	0,017	120	80	51AQ338
SLIM 1.300 i	33	17	29,7	14,9	90,0	88,5	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	94,5	2,7	16,2	333	0,023	120	80	51AQ338