

Dati tecnici

HABITAT 23 E HABITAT 23 SE

udm

Tipo scarico		B11/BS	B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	25,6	25,6
Portata termica rid.	kW	10	10
Potenza termica nom.	kW	23	23,7
Potenza termica rid.	kW	8,6	8,6
Rendimento utile	%	90,4	93,4
Rendimento a carico rid. 30 %	%	88,7	90,1
Rendimento di comb. Pn	%	92,6	93,9
Rendimento di comb. Pn min.	%	88,2	87,9
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150	150
Potenza elett. Ass. circolatore	W	113	113
Temperatura fumi Pn	C	100	120
Temperatura fumi Pn min.	C	79	100
CO ₂ Pn	%	4,6	7,4
CO ₂ Pn min.	%	2	2,7
CO**	ppm	28	40
O ₂ **	%	10	22
NO _x **	mg/kWh	189	167
NO _x **	ppm	107	95
Classe NO _x		2	2
Perdite al camino Pn	%	7,4	6,1
Massa fumi Pn	kg/h	81,1	51,1
Perdite a bruciatore spento	%	0,6	0
Perdite al mantello Pn	%	2,2	0,5
Pressione alim. Generatore	Pa	2,5	/
Pressione max impianto	bar	3	3
Contenuto H ₂ O	Lt.	2,2	2,2
Pressione lungh. Minima	Pa	/	26