

IDRAGAS

La nostra Storia

Serie TRONIK 32S



TRONIK 32S

Kit allacciamento idraulico

Kit sdoppiatore

Kit fumi coassiale

Uscita verticale coassiale

Comando remoto

Circolatore maggiorato



TRONIK 32S: caldaia murale a camera stagna per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda con modulazione e accensione elettronica.

Categoria	II2H3+
Pin	0694BN3568
Classe NOx	2
Stelle Rendimento	★★★
Tipo	B _{22p} , C _{12, 32, 42, 52, 62, 82}
Portata Termica Max (Kw)	30,5
Portata Termica Minima (Kw)	10
Potenza Termica Max (Kw)	28,5
Potenza Termica Minima (Kw)	8,5
Rendimento Combustione	92,9
Rendimento H ₂ O al 100%	93,6
Rendimento H ₂ O al 30%	90,4
Perdita al Camino	5,7
Perdita al Mantello	0,7
Temperatura Fumi alla PN	134,3
Regolaz. Temp. Riscaldamento	40-80
Vaso Espansione	8
Pressione Max Esercizio	3
Temperatura Max	90°
SANITARIO	P
Piastre	14
Prelievo ΔT 25° C (l/min)	13,8
Prelievo ΔT 35 C (l/min)	9,8
Pressione Max Sanitario	6
Pressione Min Sanitario	0,8
Regolazione Temperatura Sanitario Min/Max	35°-60°
Tensione/Frequenza (V/Hz)	230/50
Potenza (W)	140
Protezione	X4D

TRONIK 32S

Legenda

- A**= Mandata riscaldamento 3/4"
- B**= Mandata Sanitario 1/2"
- C**= Ingresso GAS 3/4"
- D**= Ingresso Sanitario 1/2"
- E**= Ritorno Riscaldamento

