



MODELLO	VARFREE 40	
Descrizione	Valore	Unità
Pot. Focolare Nominale	34,9/7,6	Kw
Pot. Utile Nominale max/min (80/60°C)	33,9/7,4	Kw
Pot. Utile Ridotta max/min (40/30°C)	37,1/8,1	Kw
Rendimento 100%	97,1	%
Rendimento 30%	106,9	%
Perdita Combustibile	0,72	%
Perdita Mantello	0,4	%
Perdita camino bruc. spento	0,15	%
Assorbimento elettrico totale max/min	150/90	W
Assorbimento elettrico ventilatore	40	W
Assorbimento elettrico bruciatore	15	W
Assorbimento elettrico circolatore	95	W
Kv	0	(m ³ /h)/bar ^{1/2}
Area netta int. Tiraggio	---	m ²
Coeff. Accid. Int. Tiraggio	---	
Tenore CO2 P.nom.	8,8	%
Tenore CO2 P.rid.	8,8	%
T fumi P.nom. (Tamb=20°C)(80/60°C)	72	°C
T fumi P.rid. (Tamb=20°C)(80/60°C)	60	°C
Pressione fumi positiva	---	
Pr fumi PW P.nom.	99	Pa
Pr fumi PW P.rid.	50	Pa
Q fumi P.nom.	15,67	g/sec
Q fumi P.rid.	3,13	g/sec
∅ scarico fumi (int./est.)	80	mm
DN attacchi acqua	1"	
Press.max esercizio	4	bar
Contenuto H2O	3,9	dm ³
Condensa a 30°C	3,3	l/h
Condensa a 50°C	2,8	l/h
Gruppo termico	si	
Accessori		
Certificazioni	4 stelle	
Norme		
Ambienti	CT	
Note		
Immagine		

YGNIS ITALIA SRL Unipersonale (Soggetta alla direzione e coordinamento della Società Atlantic SFDT S.A.

con sede in Francia , 44 Boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon)

Via Lombardia, 56 - 21040 Castronno (VA) Tel. 0332-89 52 40 - Fax 0332-89 30 63

www.ygnis.it - E-mail : info@ygnis.it