

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO E POMPA DI CALORE/
COOLING ONLY & HEAT PUMP VERSION)



DENVER

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-GRIGIO/WHITE-GREY



DESIGN PULITO & LINEARE, CURA DEI DETTAGLI E FINITURA HI-GLOSS, FANNO DI «DENVER» UN OGGETTO D'ARREDO CAPACE DI DARE COMFORT 365 GIORNI ALL'ANNO, GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE.

CLEAN & LINEAR DESIGN, CARE OF DETAILS AND HI-GLOSS FINISHING, MAKE «DENVER» A TRUE PIECE OF FURNISHING, ABLE TO GIVE COMFORT ALL YEAR LONG, THANKS TO THE HEAT PUMP.



PANNELLO COMANDI
DIGITALE E DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL PANEL
& LED DISPLAY



FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO
AUTO-OPENING FLAP



CURA DEI DETTAGLI
ATTENTION TO DETAILS



DOPPIO SCARICO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAIN



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

DENVER

ACCATTIVANTE NEL DESIGN, UTILE TUTTO L'ANNO

- > DESIGN SEMPLICE MA DI GRANDE PULIZIA E LINEARITÀ
- > FINITURA ELEGANTE DI COLORE BIANCO PURO, "HI-GLOSS"
- > FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE, RISCALDAMENTO GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE
- > 13000 BTU/H (35°C - 80% U.R.)
- > FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

ATTRACTIVE IN DESIGN, ALL YEAR USEFUL

- > SIMPLE DESIGN BUT GREAT CLEANLINESS AND LINEARITY
- > ELEGANT "HIGH-GLOSS" PURE WHITE FINISHING
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION, HEATING THANKS TO THE HEAT PUMP
- > 13000 BTU/H (35°C - 80% R.H.)
- > FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- > THREE-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL	DENVER	
	FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13000 12.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	3,4 3,0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A A+
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,61 2,72
PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE	M³/H	410
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30 -
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,320 1,100
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3 1,1
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,340
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,46/0,960
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	150-140
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	33
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/500/430

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

1. DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT FRICK NOTICE ACCORDING TO PRODUCT IS IMPROVEMENTS.