

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)

HOLLY

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER

argo
improve your life



ATTIVA IL TUO COMFORT CON UN TOCCO LEGGERO... HOLLY È "USER FRIENDLY" E PERFETTO PER OGNI ARREDO.

ENJOY YOUR COMFORT WITH A SOFT TOUCH ... HOLLY IS "USER FRIENDLY" AND PERFECT IN ANY ENVIRONMENT.

PANNELLO DI
CONTROLLO SOFT-TOUCH
SOFT-TOUCH CONTROL PANEL



ALETTE REGOLABILI
IN SENSO VERTICALE
VERTICALLY
ADJUSTABLE FLAPS



ATTACCO PER
DRENAGGIO CONDENSA
CONTINUO;
SISTEMA FACILITATO
APPLICAZIONE TUBO
FITTING FOR
CONTINUOUS
CONDENSATE DRAINAGE;
EASY HOLE APPLICATION



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL



IL TUO COMFORT CON UN TOCCO LEGGERO

- > DESIGN ORIGINALE
- > FINITURA ELEGANTE, BIANCO PURO, "HIGH-GLOSS"
- > TOP BIANCO CON SPECIALE BORDATURA SILVER
- > PANNELLO DI CONTROLLO SOFT TOUCH E DISPLAY A LED
- > RAFFREDDA, VENTILA E DEUMIDIFICA
- > 10000 BTU/H (35°C; 80% U.R.)
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER DIGITALE 24H
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > ALETTE MANDATA ARIA ORIENTABILI IN VERTICALE
- > FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > VENTILATORE A DUE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

YOUR COMFORT, WITH A SOFT TOUCH

- > ORIGINAL DESIGN
- > ELEGANT FINISHING, PURE WHITE, "HIGH-GLOSS"
- > WHITE TOP WITH SPECIAL SILVER CONTOUR
- > SOFT TOUCH CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > 10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > 24 H PROGRAMMABLE TIMER
- > AIR LOUVERS ADJUSTABLE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > TWO-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702018101 - 01/2018

MODELLO / MODEL	HOLLY	
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,61
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,61
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	350
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	24
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	2
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	50-52-54
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,00
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND / NA
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,367
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R410A
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	2088
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,35/0,731
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	140-150
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	32
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	698/354/338

I DATI LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI. TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE ACCORDING TO PRODUCTS IMPROVEMENTS.