

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)



HOPE

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-GRIGIO / WHITE-GREY



ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA, UTILIZZO DI **REFRIGERANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**, ATTENZIONE AI DETTAGLI, FINITURA HI-GLOSS FANNO DI HOPE UN OTTIMO COMPROMESSO TRA DESIGN, COMFORT E BASSI CONSUMI.

HIGH ENERGY EFFICIENCY, USE OF **LOW GWP REFRIGERANT**, ATTENTION TO DETAILS, HI-GLOSS FINISHING FEATURING HOPE AS A GOOD COMPROMISE BETWEEN DESIGN, COMFORT AND LOW CONSUMPTION.



FILTRO DELL'ARIA
FACILMENTE RIMOVIBILE
AIR FILTER EASY TO BE REMOVED



PANNELLO COMANDI
CON DISPLAY DIGITALE
CONTROL PANEL WITH
LED DISPLAY



ALETTE ORIENTABILI IN
ORIZZONTALE E VERTICALE
AIR LOUVERS ADJUSTABLE
HORIZONTALLY AND
VERTICALLY



DOPPIO DRENAGGIO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAINING



TELECOMANDO
DIGITALE
DIGITAL REMOTE
CONTROL

CLASSE A+ & ATTENZIONE AI DETTAGLI

- > DESIGN RICERCATO E MASSIMA ATTENZIONE AI PARTICOLARI
- > FINITURA MOLTO ELEGANTE, BIANCO PURO, "HIGH-GLOSS"
- > SOTTILE, ADATTO AD OGNI AMBIENTE
- > RAFFREDDA, VENTILA E DEUMIDIFICA
- > 8000 BTU/H (35°C; 80% U.R.)
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY" E VANO RIPONI TELECOMANDO
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE X-FAN: PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE E BATTERI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ: ALETTE REGOLABILI IN ORIZZONTALE E VERTICALE
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLA PRATICA MANIGLIA

A+ CLASS & ATTENTION TO DETAILS

- > DESIGN REFINED AND MAXIMUM ATTENTION TO DETAILS
- > VERY ELEGANT FINISH, PURE WHITE, "HIGH-GLOSS"
- > SLIM DESIGN, SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT
- > FUNCTIONS: COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION
- > 8000 BTU/H (35°C; 80% R.H.)
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL AND SPECIAL COMPARTMENT FOR STORAGE
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > X-FAN FUNCTION, TO AVOID MOLD AND BACTERIA FORMATIO
- > AUTO-DIAGNOSIS FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY
- > THREE-SPEED FAN: ADJUSTABLE HORIZONTAL AND VERTICAL FLAPS
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND HANDLE

MODELLO / MODEL	HOPE	
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	8.000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,05
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A+
EER / RATED EER	KW/KW	3,11
PORTATA D'ARIA / AIR FLOWRATE	M³/H	300-270-240
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	30
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	52-50-48
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64-63-62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	0,660
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	0,7
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	-
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,3
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R32
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	675
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,27/0,182
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130-142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	24
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	800/304/358