

MONOSPLIT A COLONNA R410a

Unità Esterna		ASF-H48J2/APAR1-E
Unità Interna		ASF-H48J2/APAR1-I

ALIMENTAZIONE

Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	380~415/3/50
-----------------------	--------------	--------------

RAFFREDDAMENTO

Resa Nominale	Btu/h	46000
Resa Nominale	kW	13,5
Potenza Assorbita	kW	4,2

RISCALDAMENTO

Resa Nominale	Btu/h	49500
Resa Nominale	kW	14,5
Potenza Assorbita	kW	3,92

Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -16°C a 49°C / Riscaldamento da -7°C a 30°C
------------------	----	---

Caratteristiche Unità Interna	Unità	APAR1DI-B5
-------------------------------	-------	------------

Portata aria	m ³ /h	2100
Livello Potenza Sonora	dB(A)	59

Dimensioni(LxPxH)

Unità	mm	580x400x1925
Unità Imballata	mm	695x560x2100
Peso Unità	kg	56
Peso Unità Imballata	kg	
Diametro Scarico condensa	mm	DN 20

Caratteristiche unità Esterna		ASF-H48J2A5
-------------------------------	--	-------------

Portata aria	m ³ /h	5800
Livello Pressione Sonora	dB(A)	
Livello Potenza Sonora	dB(A)	57

Dimensioni(LxPxH)

Unità	mm	950x340x1260
Unità Imballata	mm	1100x430x1370
Peso Unità	Kg	100
Peso Unità Imballata	kg	

Linee Frigorifere

Linea Liquido	mm(inch)	9.52(3/8)
Linea Gas	mm(inch)	19.05(3/4)
Lunghezza Massima	m	50
Dislivello Massimo	m	30

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.