

MONOSPLIT A PARETE SERIE HA

Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Unità Interna		AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU

ALIMENTAZIONE

Tipo di Alimentazione V/Nr.Fasi/HZ 220~240/1/50

RAFFREDDAMENTO

Resa Nominale	Btu/h	9230(1710-10570)	12283(2730-13310)	18425(4100-19110)	24567(3755-25600)
Resa Nominale	kW	2,70(0,5-3,10)	3,60(0,8-3,9)	5,40(1,2-5,6)	7,20(1,2-7,50)
Potenza Assorbita	kW	0,80(0,1-1,5)	1,09(0,1-1,6)	1,65(0,21-1,73)	2,20(0,37-2,9)
SEER	W/W	6,16	6,12	6,57	6,89
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++
EER	W/W	3,38	3,30	3,27	3,27

RISCALDAMENTO

Resa Nominale	Btu/h	10500 (1800-11800)	12995(3240-14400)	20160(3600-20880)	25200(4100-26900)
Resa Nominale	kW	3,00(0,5-3,3)	3,70(1,0-3,8)	5,8(1,2(6,0)	7,27(0,9-7,5)
Potenza Assorbita	kW	0,75(0,1-1,5)	0,97(0,2-1,6)	1,49(0,31-2,0)	1,96(0,44-2,6)
SCOP	W/W	4	4,14	4,02	4,11
ERP Classe Energetica		A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**
COP	W/W	4,00	3,81	3,89	3,73
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 50C° / Riscaldamento da -15°C a 30°C			

Caratteristiche Unità Interna	Unità	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU	AHR3DI-EU
Portata aria	m ³ /h	600/540/480/430/390	600/540/480/430/390	900/810/730/650/580	1150/1030/930/840/750
Livello Pressione Sonora	dB(A)	42/38/34/29/22	42/39/35/31/24	46/42/39/35/25	47/43/40/36/26
Livello Potenza Sonora	dB(A)	56	54	58	58

Dimensioni(LxPxH)

Unità	mm	788x292x198	788x292x198	936x316x221	1121x329x231
Unità Imballata	mm	888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1205x400x317
Peso Unità	kg	8	8,5	12	15
Peso Unità Imballata	kg	10	10,5	14,5	18
Diametro Scarico condensa	mm(inch)	16,5	16,5	16,5	16,5

Caratteristiche unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Portata aria	m ³ /h	1800	1800	2700	3200
Livello Pressione Sonora	dB(A)	47	49	53	54
Livello Potenza Sonora	dB(A)	61	60	64	65

Dimensioni(LxPxH)

Unità	mm	730x540x260	730x540x260	802x535x298	900x343x681
Unità Imballata	mm	850x620x370	850x620x370	907x600x382	1020x755x430
Peso Unità	Kg	25	25	35	45
Peso Unità Imballata	kg				

Linee Frigorifere

Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Lunghezza Massima		20	20	25	25
Dislivello Massimo		10	10	15	15

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.

** Valore riferito alle zone climatiche B-C-D