



## MULTISPLIT R32 UNITA' INTERNE PAVIMENTO/SOFFITTO

Unità Interna		AMCF-H09/4R3	AMCF-H12/4R3	AMCF-H18/4R3
Tipologia		A pavimento oppure a soffitto a vista		
<b>ALIMENTAZIONE</b>				
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220~240/1/50		
<b>RAFFREDDAMENTO</b>				
Resa Nominale	Btu/h	9560(5120-12115)	12285(5800-12625)	18080(8530-19107)
Resa Nominale	kW	2,80(1,50-3,55)	3,60(1,70-3,70)	5,30(2,50-5,60)
Potenza Assorbita	W	80(20-125)	80(20-125)	80(20-125)
<b>RISCALDAMENTO</b>				
Resa Nominale	Btu/h	10240(5460-13000)	13306(6930-15080)	19790(10340-24000)
Resa Nominale	kW	3,00(1,60-3,81)	3,90(2,03-4,42)	5,80(3,03-7,03)
Potenza Assorbita	W	80(20-125)	80(20-125)	80(20-125)
<b>DATI AERAILICI</b>				
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	620/504/441	620/504/441	850/680/595
Livello Pressione Sonora	dB(A)	39/36/30	39/36/30	43/39/36
Livello Potenza Sonora	dB(A)	56	56	56
<b>DIMENSIONI(LxPxH)</b>				
Unità Interna	mm	929x660x205	929x660x205	929x660x205
Unità Interna Imballata	mm	1010x720x290	1010x720x290	1010x720x290
Peso Unità	kg	24	24	25
Peso Unità imballata	kg	27	27	28
<b>LINEE FRIGORIFERE</b>				
Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
Diametro Scarico condensa	mm	20	20	20

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.