

EASY



1. SEER/SCOP: 9K&12K A+/A(5.6/3.8); 18K&24K (6.1/3.8)
2. 2D inverter
3. Bassa tensione di spunto (150V)
4. Bassa temp di funzionamente cooling e heating-15°C
5. Quite mode, 19dB
6. 8 degree heating
7. 5 velocità di ventilazione
8. Preciso controllo della ventilazione
9. Temperature Fuzzy control

Piccole dimensioni di unità esterna ed interna facili da installare (Easy 9k e 12k)

Model No.	AS-09UR4SYDTE	AS-12UR4SYDTE
	EZ inverter 9k	EZ inverter 12k
Cooling Capacity(W)	2600	3400
Heating Capacity(W)	2700	3900
SEER	A+	A+
SCOP	A	A
Sound Power Indoor (dBA)	55	55
Sound Power Outdoor (dBA)	62	62
Sound Pressure Indoor (Quiet Mode) (dBA)	19	19
Indoor Unit (mm)	745×270×214	745×270×214
Outdoor Unit (mm)	660×482×240	660×482×240
Loading Capacity	155/326/360	155/326/360

EASY



Model No.	Energy Class	Cooling			Heating			Noise level		Loading Capacity (40'HC)
		Capacity(W)	Rated Input(W)	SEER	Capacity(W)	Rated Input(W)	SCOP	Indoor Unit	Outdoor Unit	
AS-09UR4SYDTE	A+/A	2600	785	5.6	2800	735	3.8	56	64	360
AS-12UR4SYDTE	A+/A	3500	1060	5.6	3800	1025	3.8	56	65	360
AS-18UR4SFATE6	A++/A	5000	1540	6.1	5300	1465	3.8	60	65	195
AS-24UR4SDBTE6	A++/A	6500	2020	6.1	6800	1880	3.8	63	69	92