

QH35XV3AG

Hisense

Inverter Clima, 3500 W, HI-NANO sterilization, AI Smart, Wi-Fi



HI-NANO
sterilization



4D auto swing



Less Energy,
higher Comfort



Optimum air
distribution



High quality air
assured



Ceiling and Floor
Airflow



Save energy &
keep your home
from freezing



Super heating
capacity



Wi-Fi control



Master your life



Reducing noise
to your
convenience



Dual self-
cleaning



Environment
Friendly Gas



Smart Eye



HI-NANO



TMS Comfort
Control System



Heating At -22°C



Intelligent Wi-fi
control



ConnectLife App



4D Auto Swing

Informazioni Generali

Gruppo di prodotti:	Clima	Linea:	Energy pro X
Tipo di unità:	Interno	Forma dell'unità:	Parete
Design compatto:	No	To di funzionamento:	Inverter alta efficienza
Categoria:	Serie Split, Serie Multi-Split/FreeMatch		

Efficienza

EER:	4.43	COP:	4.29
Livello di velocità del ventilatore esterno:	3	Livello di velocità del ventilatore interno:	7
Deumidificazione (l/h):	1.2	Potenza di riscaldamento:	4200 W
Gamma di potenza di riscaldamento (W):	1600-4800	Cooling power range (W):	1000-4400
Flusso d'aria - min.:	410 m³/h	Flusso d'aria max.:	650 m³/h
Numero di ventilatori:	7 coperti	Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento:	A+++
Classe di efficienza energetica - stagione di riscaldamento più calda:	A+++	Livello annuale di efficienza energetica in raffreddamento - SEER:	8.5
SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - medio:	5.101	SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - più caldo:	5.601

Controllo

Telecomando:	Telecomando	Interruttore ON:	Pulsante on/off
Campo di impostazione della temperatura (°C):	16-30	Possibilità di controllo tramite Wi-Fi:	Sì, integrato
Sistema di controllo del comfort TMS:	Sì	AI smart:	Sì
Controllo vocale:	Sì		

Caratteristiche

Riavvio automatico:	Sì	Memoria della posizione dell'aletta:	Sì
Funzionamento automatico:	Sì	Funzione di pulizia automatica:	No
Protezione dell'area antigelo:	Sì	Modalità notturna:	Sì, 4
Modalità di funzionamento Turbo:	Sì	Raffreddamento:	Sì
Riscaldamento:	Sì	Deumidificazione:	Sì

Ventilazione:	Sì	Rilevamento del gas in sospensione:	No
Funzionamento silenzioso:	Sì, 18dB(A)	Movimento automatico delle alette:	Sì
Protezione dall'aria fredda:	Sì	Sbrinamento automatico:	Sì
Funzione di emergenza:	Sì	FreezeProtect -15°C:	Sì
Ionizzatore:	No	Sensore di presenza:	Sì
Flusso d'aria multidimensionale:	Sì	HI-NANO:	Sì
Self-clean:	Sì	Aria fresca:	No
Indicatore qualità dell'aria:	No	Facile da installare:	No
Service checker:	Sì	Manutenzione semplice:	No
Sterilizzazione UVC:	No		

Dotazione

Filtro del condizionatore e del deumidificatore d'aria:	4 in 1 - aroma + argento + catechina + HEPA + carbone attivo	Scarico della condensa:	Sinistra/Destra
Termostato di temperatura ambiente:	Sì	Timer 24 ore:	Sì

Dati Tecnici

Consumo annuo di elettricità in raffreddamento (QCE):	144 kWh	Liquido refrigerante:	R32
Intervallo di temperatura operativa in modalità riscaldamento (°C):	-22- 24	Intervallo di temperatura di esercizio in modalità di raffreddamento (°C):	-15 - 43
Diametro del tubo di condensa:	18 mm	Diametro del tubo del liquido (mm):	6,35
Diametro del tubo del gas (mm):	9,53	Potenza audio minima:	54 dB(A)
Consumo energetico in modalità standby:	1 W	Frequenza:	50 Hz
Potenza di raffreddamento:	3500 W	Il prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra:	Sì
Quantità di gas fluorurati:	0.86 kg	Quantità espressa in CO2 equivalente (t):	0.582
Pressione sonora minima:	30 dB(A)	Pressione sonora massima:	38 dB(A)
Riscaldamento chassis unità esterna:	Sì	Lunghezza massima del tubo:	20 m
Dislivello massimo:	10 m	Carico di riscaldamento (Pdesignh)-stagione media di riscaldamento:	2.6 kW
Capacità dichiarata (Pdh(Tj))-stagione media di riscaldamento:	2.6 kW	Corrente nominale - raffreddamento:	3.5 A
Corrente nominale - riscaldamento:	4.3 A	Larghezza:	877 mm

Altezza:	301 mm	Profondità del prodotto:	194 mm
Larghezza del prodotto confezionato:	980 mm	Altezza del prodotto confezionato:	390 mm
Profondità del prodotto confezionato:	300 mm	Peso netto:	10 kg
Peso lordo:	12 kg	Corrente nominale fusibile:	5 A
Potenza assorbita:	220-240 V	Potenza di allacciamento in riscaldamento:	980 W
Potenza di allacciamento in raffreddamento:	790 W	Potenza di raffreddamento (Btu/h):	12000
Potenza di riscaldamento (Btu/h):	12000	Unità esterna Elementi Ids:	20009639
Codice prodotto:	20013458	Codice EAN:	6926597739847