



ART COOL Gallery

INVERTER V



CARATTERISTICHE

Sistema di filtrazione Plasmaster Plus • Pannello frontale personalizzabile • Flusso aria 3D • Comando IR a corredo • Comando a filo Opzionale • Compatibile con schede elettroniche Dry Contact PCB • Unità esterna con trattamento anticorrosione Gold Fin™ • Controllo di condensazione

MODELLO		Unità Interna	G09PK NSF	G12PK NSF
		Unità Esterna	G09PK UL2	G12PK UL2
Alimentazione elettrica		Fase, V, Hz	Monofase, 220-240V, 50Hz	
Capacità (Min.-Nom.-Max.)	Raffreddamento (+35°C)	kW	1,3-2,7-3,5	1,3-3,5-4,0
	Riscaldamento (+7°C)	kW	1,3-3,5-4,2	1,3-4,0-5,0
Potenza assorbita (Nom.)	Raffreddamento (+35°C)	kW	0,7	1,06
	Riscaldamento (+7°C)	kW	0,93	1,1
Corrente assorbita (Nom.)	Raffreddamento (+35°C)	A	3,3	3,8
	Riscaldamento (+7°C)	A	2,3	4,5
S.E.E.R.			5,2	5,1
S.C.O.P.			3,4	3,4
Classe di efficienza energetica	Raff.-Risc.		A - A	A - A
Consumo energetico annuale	Raff.-Risc.	kWh/anno	182-1442	241-1648
Pressione sonora (1m)	Unità interna (Max.-Med.-Min-Sleep)	dB(A)	35-29-25-23	39-32-25-23
	Unità Esterna (Max)	dB(A)	45	45
Potenza sonora	Unità interna (Max)	dB(A)	57	57
	Unità Esterna (Max)	dB(A)	65	65
Capacità di ventilazione	Unità interna (Max.-Med.-Min-Sleep)	m³/min	9,0-8,0-6,0-5,0	9,4-8,5-6,0-5,0
	Unità Esterna (Max)	m³/min	33	33
Capacità deumidificazione	Raffreddamento	l/h	1,2	1,5
Dimensioni tubazioni di collegamento	Liquido	mm	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	9,52
Dimensioni	Unità Interna (LxAxP)	mm	600x600x146	600x600x146
	Unità Esterna (LxAxP)	mm	770x545x288	770x545x288
Peso netto	Unità Interna	Kg	15	15
	Unità Esterna	Kg	35	35
Refrigerante Precaricato	R410A	g	1000	1000
Lunghezza standard tubazioni		m	7,5	7,5
Lunghezza massima tubazioni		m	15	15
Lunghezza minima tubazioni		m	3	3
Dislivello massimo ammissibile		m	7	7
Incremento di refrigerante		g	20	20
Collegamento alimentazione elettrica	Unità interna/esterna		Unità Esterna	Unità Esterna
Cavo di collegamento	Unità interna/esterna	n° Cond.	3 + Terra	3 + Terra
Limiti operativi (Temperatura esterna)	Raffreddamento	°C B.S. (Min.-Max.)	-10 +24	-10 +24
	Riscaldamento	°C B.U. (Min.-Max.)	-10 + 24	-10 + 24

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Vedi le condizioni di riferimento a pag 34.

IL PIÙ
ELEGANTE

