
Climatizzatore a parete



Scheda prodotto

Famiglia	Climatizzatore a parete		
Marchio	Qlima		
Modello	S 2032		
Colore	Bianco		
Codice EAN	8713508786353		
EAN unità interna	8713508783802		
EAN unità esterna	8713508783819		

Specifiche di prodotto		Condizionamento	Riscaldamento
-	W/W	6.1	4
Classe energetica per la stagione¹		A++	A+
Potenza (min-nom-max)	kW	1.08 / 3.30 / 3.77	1.01 / 2.80 / 3.94
Consumo (nom.)	kW	1.001	1.006
Consumo annuale indicativo di elettricità nella stagione (Qce/Qhe)	kWh/a	190	980
Alimentazione	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Corrente (max) Condizionamento / Riscaldamento	Α	10	
Flusso d'aria (max.) ²	m³/hr	540	
Per ambienti fino a² (unità interna)	m³	80 - 100	
Deumidificazione ³	l/24 h	26.4	
Range funzionamento - unità interna	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento - unità esterna	°C	0 ~ 53	-25 ~ 30
Range termostato	°C	16~31	
Pressione acustica IN a 1m (min.) (SPL)	dB(A)	23	
Pressione acustica OUT (min.) (SPL)	dB(A)	50	
Velocità ventilatore	3		
Controllo		elettronico / telecomando	
Filtri incluso	tipo	garza / carbone attivo / HAF	
Refrigerante / ricarica ⁵	R/g	R32 / 600	
Refrigerante - GWP		675	
Equivalente CO ²	ton	0.54	
Max. lunghezza tubo fra unità interna/esterna	m	25	
Max. differenza in altezza fra unità interna/esterna	m	10	
Diametro raccordo parte gassosa	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diametro raccordo parte liquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensioni IN (I x p x a)	mm	805 x 194 x 285	
Dimensioni OUT (I x p x a)	mm	700 x 552 x 256	
Compressore unità esterna		rotativoGMCC	
Classe protezione unità interna	IPxx	IP20	
Classe protezione unità esterna	IPxx	IPX4	
Peso netto - unità interna	kg	8.0	
Peso netto - unità esterna	kg	26	
Garanzia⁴	anni	2/4	



3. Rimozione umidità a 32°C, 80% RH 4. 4 anni per il compressore, 2 anni per gli altri componenti 5. Carica sufficiente per una lunghezza di max 5 metri

6. nel caso di una lunghezza superiore ai 5 mt è necessario effettuare un carica addizionale, consultare il manuale

Peso lordo

int: 87 x 27 x 36.5 cm

80.3 x 58.5 x 32.5 cm

20 ft = 118 40 ft = 219 40 HQ = 275

Ixpxa

CE 2.4 YEARS

int: 10 kg est: 29 kg



Contenuto dell'imballo

Unità interna, Unità esterna, Telecomando, Supporto per telecomando, 2 batterie AAA, Tubo drenaggio, Manuale d'uso, Manuale installazione

Ricambi disponibili

Descrizione Codice EAN S 2032



Modalità condizionamento/ deumidificazione/ riscaldamento



Tecnologia Inverter



Prevenzione gelo ambiente



Refrigerante ecologico



Telecomando LCD



Timer



Modalità Sleep

Climatizzatore a parete

Caratteristiche

Condizionamento + deumidificazione + riscaldamento (pompa di calore): Questo modello è in grado di rinfrescare, deumidificare e riscaldare, effettuando così un vero trattamento dell'aria.

Condizionamento: Nella modalità di condizionamento l'apparecchio fornisce un piacevole flusso di aria fresca

Riscaldamento: Grazie al recupero dell'energia esterna, la fase di riscaldamento risulta ancora più efficiente e viene diffusa una piacevole aria calda.

Deumidificazione: In modalità DRY l'apparecchio deumidifica l'aria per un clima più salubre. La funzione di deumidificazione è attiva anche in modalità condizionamento..

Tecnologia Inverter: Questo condizionatore a parete regola automaticamente le funzioni di condizionamento e riscaldamento, in base alla temperatura ambiente selezionata. Una volta raggiunte le impostazioni, la velocità del compressore opera al minimo per mantenere la temperatura. Una variazione graduale dell'operatività del compressore assicura all'apparecchio un funzionamento più duraturo e un maggior comfort. I condizionatori non-inverter invece, operando ad una velocità costante, devono accendere e spegnere il compressore per controllare la temperatura, causando un'oscillazione termica poco piacevole.

Tecnologia Inverter: Il compressore rallenta non appena raggiunge la temperatura desiderata. Grazie a questo, il consumo energetico è significativamente ridotto (fino a meno 35% rispetto ai non inverter).

Protezione anti-gelo unità esterna: L'unità esterna è dotata di un cavo PTC riscaldato. Quando il climatizzatore funziona in modalità riscaldamento, il cavo impedirà all'apparecchio di congelare. Anche il compressore è provvisto di un cavo riscaldato, assicurando così ottime prestazioni anche con le condizioni atmosferiche più estreme.

Protezione anti-corrosione unità esterna: Il trattamento anti-corrosione GoldenFin, posto sull'unità esterna, migliora l'efficienza in riscaldamento e facilita eventuali processi di scongelamento. Questo rivestimento inoltre è utile per prolungare la durata del condensatore proteggendolo dall'aria salata e dalla pioggia.

Pulsante prevenzione gelo nell'ambiente: Azionando questo pulsante, l'apparecchio entra in modalità prevenzione gelo per l'ambiente, impostando una temperatura di ca. 8-10°C. In questo modo eviterà che gli ambienti si gelino nei periodi più freddi dell'anno. Quando la modalità è attiva il display mostrerà "FP", questo pulsante è utilizzabile soltanto con la funzione di riscaldamento.

Refrigerante ecologico R32: Questo climatizzatore utilizza il gas refrigerante più ecologico, tipo R32.

Modalità automatica low sound: Una volta raggiunta la temperatura desiderata, l'apparecchio attiva automaticamente la modalità low-sound, funzionando così in modo completamente silenzioso.

Modalità Turbo: Questa modalità aiuta l'apparecchio a raggiungere la temperatura selezionata nel più breve tempo possibile.

Filtro a 3 strati: Il condizionatore è dotato di un filtro a tre strati per un'aria più sana. Il filtro HAF cattura gli allergeni come i batteri, le polveri e i pollini, con un'efficacia fino all'80%. Il filtro a carboni attivi rimuove gli odori sgradevoli dall'aria e il filtro di garza cattura le particelle di polvere più grandi. Il filtro di garza può essere pulito con un aspirapolvere o con acqua tiepida. Grazie a questo sistema di triplo filtraggio l'aria subisce un efficace trattamento assicurando un'alta qualità del clima indoor. Qlima fornisce anche i ricambi dei filtri tramite lo shoponline e i propri rivenditori.

Telecomando con schermo LCD: Il climatizzatore può essere gestito facilmente con un pratico telecomando provvisto di display LCD. E' possibile far funzionare il telecomando fino ad una distanza massima di circa 8 metri

Porta-telecomando: Una volta utilizzato, è possibile riporre il telecomando in un pratico porta-telecomando compreso nell'imballo.

Flusso dell'aria direzionabile: E' possibile selezionare la modalità "SWING" per aggiustare il flusso verticale dell'aria. La direzione destra-sinistra può invece essere aggiustata manualmente.

Modalità Sleep: Questa funzione permette di aumentare o diminuire automaticamente la temperatura del condizionatore di 1°C all'ora per le prime due ore e mantenere poi la stessa temperatura per 5 ore, dopo di che l'apparecchio si fermerà automaticamente. Garantisce così un clima confortevole e un risparmio di energia

Velocità ventilazione: E' possibile regolare la ventilazione con il pulsante FAN per scegliere: "automatic", "low", "medium" o "high". Il display LCD del telecomando mostrerà la velocità scelta.

Funzione 'Automatic': E' possibile selezionare la funzione "AUTOMATIC" per disporre automaticamente della modalità più confortevole: condizionamento, deumidificazione o riscaldamento, saranno attivati secondo la temperatura rilevata nell'ambiente.

Funzione 'Auto restart': In caso di interruzione di elettricità, l'apparecchio manterrà in memoria le impostazioni selezionate.

Timer: Utilizzando TIMER il tempo di funzionamento può essere impostato ad intervalli di 30 minuti e 24 ore. L'unità si accende e si spegne automaticamente secondo l'orario impostato.

Modalità 'Standby': Si tratta di una modalità di risparmio energia che consente un consumo di solo 1 kW.

Imballo: L'apparecchio, completo dei suoi accessori, è consegnato all'interno di una scatola colorata con le istruzioni multi-lingue.