

PREMIUM FROST WASH					
Sistema			25	35	50
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,50-2,50-3,40	0,50-3,50-4,10	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,60-3,20-5,80	0,60-4,00-6,60	2,20-6,00-7,00
Assorbimento	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,30-0,49-0,920	0,35-0,78-1,35	0,40-1,39-1,82
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,44-0,62-1,50	0,50-0,80-2,00	0,60-1,62-2,65
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
		mm²	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 2,5 + T
EER			5,1	4,5	3,6
COP			5,15	5	3,7
SEER			9	9	7,5
SCOP			5,1	5,1	4,7
Classe energetica (clima medio)	Raffrescamento/ Riscaldamento		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento (BS)	°C	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43
	Riscaldamento (BS)	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
		mm	6,35-9,52	6,35-9,52	6,35-12,7
Telecomando incluso			RAR-6NE2	RAR-6NE2	RAR-6NE2
Unità interna			RAK-25PSEW(S)	RAK-35PSEW(S)	RAK-50PSEW(S)
Portata d’aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m³/h	270-320-420-510	270-320-440-540	300-400-490-590
	Riscaldamento	m³/h	310-400-490-600	310-430-520-630	330-450-560-680
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	22-28-34-41	22-29-36-43	25-31-38-46
	Riscaldamento	dB(A)	22-28-34-42	22-29-36-44	25-31-38-48
Potenza sonora		dB(A)	55	57	60
Dimensioni (A x L x P)		mm	294x795x250	294x795x250	294x795x250
Peso		kg	11	11	11
Diametro del tubo della condensa (esterno)		mm	16	16	16
			RAC-25WSE	RAC-35WSE	RAC-50WSE
Portata d’aria	Raffrescamento	m³/h	1860	1920	2160
	Riscaldamento	m³/h	1620	1620	2160
Pressione sonora	Raffrescamento	dB(A)	47	48	51
	Riscaldamento	dB(A)	48	50	51
Potenza sonora		dB(A)	61	62	65
Minima lunghezza tubazioni		m	3	3	3
Massima lunghezza tubazioni		m	20	20	20
Dislivello massimo		m	10	10	10
Compressore			Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerante			R32	R32	R32
Carica iniziale di refrigerante (lunghezza senza carica aggiuntiva)		kg (m)	0,980 (20)	0,980 (20)	1,240 (20)
Carica addizionale di refrigerante		g/m	Non necessaria	Non necessaria	Non necessaria
Dimensioni (A x L x P)		mm	600x792x299	600x792x299	736x800x350
Peso		kg	37	37	51
Bonus	Ecobonus		V	V	V
	Conto Termico		V	V	V