

Trienergia COE-260P60L

Modulo Fotovoltaico Poly
Poly Photovoltaic Module



Modulo fotovoltaico Poly rettangolare con 60 celle da 6" (156x156 mm)
Photovoltaic poly rectangular module with 156x156 mm 60 cells (6")



Scatola di connessione IP67 contro le intemperie
IP67 J-box for weather protection



Resistenza alla grandine
Anti-hail module



Massimo carico di neve 5400 Pa
Max snow load 5400 Pa



Garanzia di prodotto: 12 anni
Warranty: 12 years



Garanzia di rendimento:
12 anni al 90% - 25 anni all'80%
*Performance warranty:
12 years at 90% - 25 years at 80%*



Certificato IEC61215 - IEC61730-1
- IEC61730 -2 - Fire Class 1
*IEC61215 - IEC61730-1 - IEC61730-2
- Fire Class 1 Certificate*

Caratteristiche elettriche / Electrical features

COE-260P60L

Potenza nominale	Nominal power	Wp	260
Tolleranza (Pn)	Tolerance (Pn)	W	0/+4,9
Tensione di max potenza (Vmp)	Voltage at max power (Vmp)	V	31,4
Corrente di max potenza (Imp)	Current at max power (Imp)	A	8,36
Tensione a circuito aperto (Voc)	Open circuit voltage (Voc)	V	38,4
Corrente di corto circuito (Isc)	Short circuit current (Isc)	A	8,90
Tensione di sistema	System voltage	V	1000
Capacità massima del fusibile	Max fuse capacity	A	15
Efficienza cella	Cell efficiency	%	17,81
Efficienza modulo	Module efficiency	%	15,88

Condizioni di test standard: 1.000 w/m², spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C, secondo EN 60904-3 / Riduzione relativa di efficienza media: 3,4 % at 200 W/m² secondo EN 60904-1
 Standard test conditions: 1000 w/m² (w/square meter), AM 1.5 spectrum, cells temperature 25°C, secondo EN 60904-3 / Riduzione relativa di efficienza media: 3,4 % at 200 W/m² secondo EN 60904-1

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo di celle	Type of cells	60(6x10) celle poli/poly cells 156x156 mm
Front	Front	Vetro Solare/Solar Glass 3,2 mm
Back	Back	Film poliestere composito / Composite polyester film
Capsula	Capsule	EVA
Cornice	Frame	Lega alluminio anodizzato / Anodized aluminum alloy
Diodi	Diodes	3 Diodi di Bypass/ 3 Bypass diodes
Junction Box	Junction Box	IP67
Connettori	Connectors	MC4 compatibili / compatible
Cavi	Cables	1000 mm L / 4.0mm ² sezione/section
Dimensioni	Dimensions	1650 x 992 x 40 mm
Peso	Weight	18,7 kg
Carico Max	Maximum load	5400 Pa

Caratteristiche temperatura / Temperature features

NOCT	NOCT	°C	45
Coeff. temp. potenza (Pmax)	Temperature coefficient power (Pmax)	%/°C	-0,41
Coeff. temp. tensione (Voc)	Temperature coefficient voltage (Voc)	%/°C	-0,31
Coeff. temp. corrente (Isc)	Temperature coefficient current (Isc)	%/°C	0,05
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	°C	-40/ +85

NOCT**: Nominal Operation Cell Temperature Sun 800W/m²; Air 20°C; Wind speed 1m/s

Imballaggio / Packing

Dimensione Pallet	Pallet dimensions	mm	1705x1100x1200
Moduli per pallet	Modules per pallet	pz	26
Pallet per carico	Pallets per truck	pz	32
Peso pallet	Pallet Weight	kg	530

* I bancali sono SOVRAPPONIBILI a due / The pallets could be stacked x2

DIMENSIONI / DIMENSIONS