

Generatori di aria calda serie "GO"

SERIE "GO" SERIES

I generatori di aria calda serie "GO" hanno le stesse caratteristiche tecniche funzionali della serie "G" (/index.php/component/content/?id=47&Itemid=53) ad eccezione della struttura portante che in questo caso è a sviluppo orizzontale. Sono disponibili nelle potenzialità comprese tra 29.000 e 1.125.000 Kcal/h. Dispongono di piedini di supporto e a richiesta possono essere corredati di ruote per un facile spostamento.



| Modello | Portata termica | | Portata | Potenza | Vollaggio | Ventilatori | Pressione statica | Dimensioni | | | | | | | | Peso Netto |
|---------|-----------------|-------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|---------------|
| | kcal/h | kW/h | aria Nm ³ /h | motore kW | | | | Pa | A | B | C | D | E | F | K | Ø |
| GO . 28 | 29.000 | 34 | 2.000 | 0,25 | 1-230/50 | 1 | 100 | 600 | 750 | 1.450 | 550 | 690 | 540 | 1.220 | 150 | 205 |
| GO . 40 | 45.000 | 52 | 3.000 | 0,55 | 1-230/50 | 1 | 150 | 600 | 750 | 1.450 | 550 | 690 | 540 | 1.220 | 150 | 220 |
| GO.. 55 | 62.000 | 72 | 4.500 | 0,55 | 1-230/50 | 1 | 170 | 600 | 1.050 | 1.550 | 550 | 990 | 540 | 1.290 | 150 | 295 |
| GO.. 70 | 78.000 | 91 | 6.000 | 0,75 | 1-230/50 | 1 | 200 | 600 | 1.050 | 1.550 | 550 | 990 | 540 | 1.290 | 150 | 320 |
| GO.. 90 | 99.000 | 115 | 7.500 | 0,55+0,55 | 1-230/50 | 1+1 | 230 | 750 | 1.100 | 1.760 | 600 | 1.040 | 690 | 1.590 | 150 | 405 |
| GO 120 | 134.000 | 156 | 9.500 | 0,75+0,75 | 1-230/50 | 1+1 | 230 | 750 | 1.250 | 1.760 | 600 | 1.190 | 690 | 1.590 | 150 | 445 |
| GO 150 | 168.000 | 195 | 12.000 | 2,2 | 3-400/50 | 2 | 250 | 1.000 | 1.700 | 2.100 | 600 | 1.620 | 920 | 1.900 | 200 | 665 |
| GO 200 | 228.000 | 265 | 17.000 | 3 | 3-400/50 | 2 | 250 | 1.000 | 1.700 | 2.100 | 600 | 1.620 | 920 | 1.900 | 200 | 790 |
| GO 250 | 282.000 | 328 | 20.000 | 4 | 3-400/50 | 2 | 260 | 1.200 | 2.000 | 2.300 | 760 | 1.900 | 1.100 | 2.080 | 250 | 855 |
| GO 300 | 340.000 | 395 | 24.000 | 5,5 | 3-400/50 | 2 | 260 | 1.200 | 2.000 | 2.300 | 760 | 1.900 | 1.100 | 2.080 | 250 | 1.130 |
| GO 350 | 395.000 | 459 | 28.000 | 3+3 | 3-400/50 | 1+1 | 260 | 1.200 | 2.600 | 2.600 | 760 | 2.460 | 1.060 | 2.320 | 300 | 1.280 |
| GO 400 | 449.000 | 522 | 35.000 | 4+4 | 3-400/50 | 1+1 | 260 | 1.200 | 2.600 | 2.600 | 760 | 2.460 | 1.060 | 2.320 | 300 | 1.665 |
| GO 450 | 505.000 | 587 | 38.000 | 4+4 | 3-400/50 | 2+2 | 300 | 1.400 | 3.000 | 2.700 | 760 | 2.900 | 1.300 | 2.440 | 300 | 1.745 |
| GO 500 | 563.000 | 655 | 40.000 | 5,5+5,5 | 3-400/50 | 2+2 | 300 | 1.400 | 3.000 | 2.700 | 760 | 2.900 | 1.300 | 2.440 | 300 | 1.835 |
| GO 650 | 740.000 | 860 | 55.000 | 7,5+7,5 | 3-400/50 | 2+2 | 300 | 1.500 | 3.300 | 3.000 | 900 | 3.180 | 1.380 | 2.610 | 350 | 2.245 |
| GO 800 | 900.000 | 1.046 | 70.000 | 9+9 | 3-400/50 | 2+2 | 350 | 1.500 | 4.000 | 3.000 | 900 | 3.880 | 1.380 | 2.610 | 350 | 2.715 |
| GO 1000 | 1.125.000 | 1.308 | 80.000 | 11+11 | 3-400/50 | 2+2 | 350 | 1.500 | 4.600 | 3.100 | 1000 | 4.480 | 1.380 | 2.700 | 400 | 3.100 |

