

**Materiali:**

Acciaio (teste di spessore 1,5 mm  
- tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm)

**Certificazioni:**

CE - EN442

**Pressione Max d'esercizio:**

8 bar

**Temperatura Max d'esercizio:**

95 °C

**Trattamento Esterno:**

Processo galvanico di nickelatura  
e cromatura (Comby Cromato) o verniciatura  
a polveri epossidiche trasparenti ad elementi  
singoli (Comby Loft)

**Colore standard:**

Cromato (Comby Cromato)  
o Trasparente (Comby Loft)

**Fornitura standard, assemblaggio:**

- Batterie fino a max 30 el. per modelli di  
altezza fino a 1000 mm  
- Batterie fino a max 15 el. per modelli di  
altezza superiore a 1000 mm

**Accessori dedicati:**

pag 12-13

**Confezionamento:**

In scatola di cartone insieme con mensole,  
4 riduzioni da 1/2", tappino cieco da 1/2"  
e valvolina di sfiato da 1/2"

**Materials:**

Steel (headers 1,5 mm thick  
- pipes 1,1 mm thick and 25 mm diam.)

**Certifications:**

CE - EN442

**Max Working Pressure:**

8 bar

**Max Working Temperature:**

95°C

**Coating:**

Galvanic process of nickel- and chrome -plating  
(Comby Cromato) or varnish epoxy powder  
painting of each individual section (Comby Loft)

**Colour:**

Chrome (Comby Cromato)  
or Varnish (Comby Loft)

**Standard supply, factory assembling:**

- In groups up to max 30 sec. for radiator sizes  
up to 1000 mm high  
- In groups up to max 15 sec. for radiator sizes  
higher than 1000 mm

**Related accessories:**

pag 12-13

**Packaging:**

In cardboard box together with wall-brackets,  
4 1/2" bushes, 1/2" blind plug and 1/2" air vent

**Matériaux:**

Acier (têtes d'épaisseur 1,5 mm  
- tubes d'épaisseur 1,1 mm et diam. 25 mm)

**Certifications:**

CE - EN442

**Pression max d'exercice:**

8 bar

**Température max d'exercice:**

95 °C

**Traitement superficiel:**

Procès galvanique de nickelage et chromage  
(Comby Cromato) ou peinture en poudre époxy  
de chaque element individuellement (Comby Loft)

**Couleur:**

Chromé (Comby Cromato)  
ou Transparent (Comby Loft)

**Livraison standard, assemblage à l'usine:**


- En blocs jusqu'à 30 él. pour les modèles  
d'hauteur jusqu'à 1000 mm  
- En blocs jusqu'à 15 él. pour les modèles  
d'hauteur supérieure à 1000 mm

**Accessoire relatifs:**

pag 12-13

**Emballage:**

En boîte de carton avec consoles, 4 réductions  
de 1/2", bouchon plein de 1/2" et purgeur de 1/2"



## Comby Cromato

CODICE/CODE	TIPO/ TYPE	N° EL./ PALLET	A mm	B mm	C mm	D mm	KG	LT	W ΔT 40° C	W ΔT 50° C	W ΔT 60° C
ATCCR S9300 3600	3/600	592	592	535	107	45	1,40	0,90	34,64	46,30	58,69
ATCCR S9300 3900	3/900	892	892	835	107	45	2,00	1,20	49,23	65,80	83,40
ATCCR S9300 32000	3/2000	1992	1992	1935	107	45	4,40	2,60	106,99	143,00	181,25