

Linea Extra



Info Tech a pag. 38 52



IPx4



- Isolamento in poliuretano all'acqua senza CFC e HCFC (modelli 30-100 litri)
- Isolamento in polistirolo (modelli 10 litri)
- Caldaia in acciaio vetroporcellanato con doppia mano di smalto al titanio
- Termostato regolabile
- Valvola di sicurezza che interviene quando la pressione è a 8 bar
- Anodo di magnesio
- Gamma capacità da 10 a 100 litri

		Linea Extra						
		Accumulo				Rapidi		
		SV 30/2	SV 50/2	SV 80/2	SV 100/2	SO 80/2	S 10/2	S 10/2S
Capacità	l	30	50	80	100	80	10	10
Installazione		verticale	verticale	verticale	verticale	orizz.	sopra livello	sotto livello
Potenza/Tensione	W/V	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230
Termostato regolabile		interno	interno	interno	interno	interno	interno	interno
Termometro		-	•	•	•	•	-	-
Altezza	mm	542	520	760	920	-	432	432
Larghezza	mm	-	-	-	-	760	267	267
Diametro	mm	340	440	440	440	440	-	-
Profondità	mm	-	-	-	-	-	250	250