


Linea Maxi



Info Tech a pag. 37-38 52



- 55 mm di isolamento in poliuretano all'acqua senza CFC e HCFC (modelli 30-100 litri)
- 40% risparmio energia elettrica
- Isolamento in polistirolo (modelli 10-15 litri)
- Caldaia in acciaio vetroporcellanato con doppia mano di smalto al titanio
- Anodo in magnesio



55 mm di isolamento
Ecologico e rispettoso dell'ambiente:
senza CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (idroclofluorocarburi).

		Accumulo									
		10					5				
		ES 150 V	ES 180 V	ES 530 V	ES 530 VR	ES 550 V	ES 580 V	ES 510 V	ES 580 VTD	ES 580 VTS	ES 580 O
Capacità	l	50	80	30	30	50	80	100	80	80	80
Installazione		verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	orizz.
Allacciamento termo		-	-	-	-	-	-	-	destra	sinistra	-
Potenza/Tensione	W/V	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.500/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230
Termostato regolabile		interno	interno	interno	esterno	interno	interno	interno	interno	interno	interno
Termometro		•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
Altezza	mm	565	805	584	584	565	805	965	805	805	-
Larghezza	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805
Diametro	mm	510	510	390	390	510	510	510	510	510	510

		Rapidi						
		SR 501	SR 501 CR	SR 501 SL	SR 501 CR SL	SR 515	SR 515 CR	SR 515 SL
Capacità	l	10	10	10	10	15	15	15
Installazione		sopra lavello	sopra lavello	sotto lavello	sotto lavello	sopra lavello	sopra lavello	sotto lavello
Potenza/Tensione	W/V	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230
Termostato regolabile		interno	esterno	interno	esterno	interno	esterno	interno
Altezza	mm	432	432	432	432	432	432	432
Larghezza	mm	267	267	267	267	350	350	350
Profondità	mm	250	250	250	250	310	310	310