imageFORMULA
DR-C240

Scanner compatto per uffici a diretto contatto con i clienti e con volumi elevati di documenti da gestire.

Potente e compatto

Lo scanner imageFORMULA DR-C240 è un modello desktop potente e ultracompatto, dotato di un design robusto e di una gestione della carta affidabile, ideale per acquisire documenti di varie dimensioni e formati, compresi i passaporti.

45 ppm

90 ipm

60 fogli ADF

4000 scansioni/ giorno

Vantaggi

- Produttività elevata, grazie alla rapidità della funzione di scansione su due lati fino a 90 ipm
- Pratica scansione di vari tipi di documenti, tra cui passaporti, mediante un dispositivo compatto
- Massima tranquillità grazie all'affidabilità completa della gestione della carta e alla struttura solida
- Rispetto dell'ambiente circostante grazie al funzionamento silenzioso, alle dimensioni compatte e al design elegante

Canon

DESIGN COMPATTO, POTENTI FUNZIONALITÀ



Progettato in risposta alle esigenze dei clienti

La struttura robusta di imageFORMULA DR-C240 e il suo solido alimentatore di documenti sono stati studiati sulla base delle opinioni dei consumatori. Questa ottimizzazione della qualità strutturale, consente di effettuare senza problemi 4.000 scansioni al giorno. La produttività è massimizzata dall'unità ADF da 60 fogli, in grado di gestire in tutta affidabilità carichi di documenti e supporti di vari tipi e dimensioni: passaporti, schede plastificate, A4 in fronte e retro, A3 (in modalità folio) e documenti fino a 3 m di lunghezza.

Prestazioni elevate e flessibilità

La struttura di alto profilo di imageFORMULA DR-C240 e le sue funzioni improntate alla produttività sono una novità assoluta in un segmento nel quale domina la convenienza. Grazie a una rapidità di scansione pari a 45 ppm/90 ipm, imageFORMULA DR-C240 è la soluzione tuttofare che più si addice ai reparti d'ufficio e ai gruppi di lavoro. Il funzionamento silenzioso, unito al design da scrivania compatto e accattivante, lascia un'ottima impressione negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di assistenza ai clienti, come le banche, gli hotel, gli ospedali e i gli uffici pubblici.

Precisa gestione della carta

Al fine di mantenere la fluidità del lavoro, lo scanner imageFORMULA DR-C240 vanta un potente meccanismo di alimentazione di alta qualità che assicura la migliore affidabilità della categoria per la scansione di vari documenti, tra cui la carta ultrasottile a partire da 27 g/m^2. Grazie alle funzioni di rilevamento ultrasonico e di bypass della doppia alimentazione, il riavvio dello scanner è rapido e riduce al minimo i tempi di inattività.

Semplicità d'uso

Lo scanner imageFORMULA DR-C240 è dotato di numerose capacità di elaborazione della qualità dell'immagine, tra cui il rilevamento automatico del formato pagina e dell'orientamento del testo, l'ottimizzazione del testo, la correzione dell'inclinazione e il riconoscimento automatico del colore. Grazie all'intuitivo pannello di controllo, gli operatori possono eseguire scansioni premendo un solo pulsante, accelerando e semplificando il lavoro.

Specifiche tecniche

imageFORMULA
DR-C240

Tipo	Scanner da tavolo con alimentazione a foglio singolo
Unità sensore di scansione	Sensore CMOS CIS a 1 linea
Risoluzione ottica	600 dpi
Sorgente luminosa	LED RGB
Lato scansione	Fronte/Retro/Fronte-retro
Interfaccia	USB 2.0 ad alta velocità
Dimensioni (L x P x A)	Vassoi chiusi: 291 x 253 x 231 mm Vassoi aperti: 291 x 603 x 363 mm
Peso	Circa 2,8 kg
Requisiti energetici	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo energetico	Scansione: 19 W o meno Modalità standby: 1,4 W o meno Apparecchio spento: 0,1 W o meno
Ambiente operativo	10 - 32,5 °C Umidità: 20-80% RH
Conformità ambientale	RoHS ed ENERGY STAR

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Bianco e nero	200 dpi: 45 ppm (solo fronte)/90 ipm (fronte-retro) 300 dpi: 45 ppm (solo fronte)/90 ipm (fronte-retro)
Colore	200 dpi: 30 ppm (solo fronte)/60 ipm (fronte-retro) 300 dpi: 20 ppm (solo fronte)/40 ipm (fronte-retro)

SPECIFICHE DOCUMENTI

Larghezza	50,8 - 216 mm
Lunghezza	54 - 356 mm
Spessore	27-209 g/m² (0,06-0,25 mm)
Modalità documenti lunghi	Massimo 3.000 mm
Scansione di biglietti da visita	Formato: 50,8 x 85 mm o superiore Spessore: Inferiore a 0,45 mm
Scansione di schede plastificate	Formato: 53,9 x 85,5 mm Spessore: 0,76 mm (sono supportate schede in cartoncino goffrato fino a 1,4 mm di spessore)
Scansione di passaporti	Fino a 4 mm di spessore (con foglio di supporto)
Separazione della carta	Mediante rullo ritardante
Capacità di alimentazione	60 fogli (80 g/m²)

USCITA

Risoluzione di uscita	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modalità di uscita	Bianco e nero, diffusione errori, miglioramento qualità testo, miglioramento qualità testo II, scala di grigi a 8 bit (256 gradazioni), colore a 24 bit
Ciclo di produzione giornaliero suggerito	Circa 4000 scansioni

CARATTERISTICHE SPECIALI

Rilevamento automatico del formato pagina, correzione dell'inclinazione, correzione cromatica tridimensionale, rimozione del colore (RGB), miglioramento del colore (RGB), rilevamento automatico del colore, ritaglio delle ombre, MultiStream, impostazioni gamma regolabili, salto delle pagine bianche, modalità folio, impostazione area di scansione, separazione dei fascicoli con foglio bianco o patch code, riduzione effetto moiré, riduzione spandimento inchiostro/eliminazione sfondo, regolazione del contrasto, rifinitura dello sfondo, impostazione automatica della risoluzione, bypass della doppia alimentazione, rilevamento doppia alimentazione (sensore ultrasonico, lunghezza)

SOFTWARE IN DOTAZIONE

Driver ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2/7 SP1/8/8.1/ Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Plug-in: Comandi runtime EMC Captiva Cloud

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI

Materiali di consumo	Kit di sostituzione dei rulli, foglio di supporto (passaporti), foglio di supporto (A4)
Accessori	Unità scanner a piano fisso 101, unità scanner a piano fisso 201, modulo per codici a barre, modulo per codici 2D

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori

Scanner a piano fisso Flatbed 101

È possibile sottoporre a scansione libri rilegati, riviste e supporti fragili fino al formato A4 aggiungendo, mediante un semplice collegamento via cavo USB, lo scanner a piano fisso Flatbed 101 opzionale. L'unità Flatbed opera senza soluzione di continuità con lo scanner principale in un doppio processo di acquisizione uniforme, consentendo di applicare le stesse funzionalità di ottimizzazione dell'immagine a ogni scansione. L'esclusivo coperchio regolabile e il controllo dell'illuminazione ambientale garantiscono il supporto di scansioni aperte ad alta velocità e alta risoluzione (1.200 dpi).

Scanner a piano fisso Flatbed 201

Collegando uno scanner a piano fisso Flatbed 201 a uno degli scanner Canon imageFORMULA, è possibile eseguire scansioni doppie senza soluzione di continuità, per una maggiore versatilità e precisione nella scansione di libri rilegati, riviste e supporti fragili fino al formato A3. Questo scanner a piano fisso ad alte prestazioni consente di eseguire scansioni di supporti di formato A3 in soli 3,5 secondi.

Canon Electronics Inc
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition

@Canon Europa N.V., 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it