



Stampanti ad impatto a 9 aghi

ML3320/ML3321

Stampanti versatili ad alte prestazioni dedicate alla stampa di moduli.

Le stampanti ML3320 e ML3321 a carrello stretto e largo sono adatte ad applicazioni che richiedono la gestione rapida di elevati volumi di testi e dati dove sono necessarie la stampa veloce e la gestione flessibile della carta.

La stupefacente affidabilità, la facilità d'uso e la gestione dei codici a barre le rendono ideali per punti di assistenza clienti in ambienti di vendita all'ingrosso, dettaglio e servizi vari.

Caratteristiche Principali:

- Stampanti ad aghi a 80/136 colonne
- Testina a 9 aghi ad alta durata
- Velocità di stampa fino a 435 caratteri al secondo
- Gestione di multicopie in modulo continuo (un originale + 4 copie)
- Ideale per etichette, listini e per applicazioni in punti di assistenza
- Carrello largo (ML3321) ideale per applicazioni di contabilità/finanza



STAMPANTI AD AGHI ML3320/ML3321

		ML3320	ML3321
Caratteristiche generali	Numero di aghi	9	
	Nr. di copie	5 (un originale + 4 copie)	
Velocità e prestazioni	Super speed (12 cpi)	435 cps	
	High speed draft (12 cpi e 10 cpi)	387 cps	
	Utility (12 cpi e 10 cpi)	290 cps	
	Near letter quality (12 cpi e 10 cpi)	73 cps	
	Massima velocità di stampa	435 cps	
Font e funzioni di stampa	Larghezza carrello (10 cpi)	80 colonne	136 colonne
	Massimo in modalità compressa	160 colonne	272 colonne
	Passo di stampa	10 / 12 / 15 / 17,1 / 20 e proporzionale	
	Risoluzione grafica	Fino a 240 x 216 dpi	
	Font residenti	NLQ-Courier (scalabile), NLQ-Gothic (scalabile), OCR-B, High Speed Draft, Utility + Codici a barre	
	Stili dei font	Courier, grassetto, sottolineatura continua, sopra/sottoscritti, ribattuto orizzontale e verticale, tabulazione orizzontale e verticale, doppia altezza e doppia larghezza	
Emulazioni ed interfacce	Emulazioni della stampante	Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics e OKI Microline	
	Interfacce di serie	Parallela Centronics + USB	
	Interfacce opzionali	Seriale RS 232C/RS 422/Current Loop	
Gestione carta	Carta modulo continuo	Da 76 a 254 mm	Da 76 a 406 mm
	Buste modulo continuo	165 x 91 mm	239 x 102 mm
	Prima riga di stampa (dal margine superiore della pagina)	8,9 mm	
	Di serie	Parcheggio carta, minima altezza di strappo, caricamento automatico foglio singolo, trattori a spinta, alimentazione dal basso	
	Opzionale	Trattori a tiro, inseritore automatico fogli singolo/doppio, porta rotolo carta (solo ML3320), trattore dal basso con barra di strappo metallica a lunga durata	
Fisiche	Dimensioni (AxLxP)	116 x 398 x 345 mm	116 x 552 x 345 mm
	Peso	6,5 Kg	8,5 Kg
	Memoria	Buffer da 88 KB	
	Rumorosità	57 dB(A) / 52 dB(A) in modalità di attesa	
Alimentazione	Requisiti di alimentazione	230V CA	
	Frequenza	50/60 Hz	
Affidabilità	Vita della testina di stampa	200 milioni di caratteri	
	Vita del nastro	3 milioni di caratteri in modalità utility a 10 cpi (cartuccia reinchiostroabile)	
Vita dei consumabili	MTBF	10.000 ore	

Informazioni sui consumabili

OKI raccomanda l'uso dei consumabili originali OKI. Prodotti contraffatti possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e rendere nulla la garanzia.

OKI, nell'impegno di migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, si riserva la facoltà di variane le caratteristiche senza preavviso.

Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel: +39 02 90026.1
Fax: +39 02 90026.344
WWW.OKI.IT

Ok, Network Solutions
for a Global Society



Quale partner ENERGY STAR, Ok Europe Ltd ha accertato che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR per il rendimento elettrico.

OKI
PRINTING SOLUTIONS