



Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,8 – 6,0
Potenza al focolare (al max)	kW	6,7
Potenza utile all’acqua (al min-al max)	kW	– –
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 – 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	78 – 168
CO ₂ (al min-al max)	%	7,4– 11,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	150 – 100
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	1,0– 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	115 – 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19 – 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	10
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 – 1,4
Autonomia (al min-al max)	h	14 – 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	86
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 – 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 – 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	130 – 186
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- Uscita fumi Bi-Flux
- Stufa ermetica Airtight
- Candeletta in ceramica
- Wi-Fi e Bluetooth integrato
- Sensore temperatura integrato
- Silent
- Ventilazione frontale

FINITURE DISPONIBILI

7023001

Metallo Nero

EAN 8053859018834

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE



IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	91	71
	Volume (m³)	0,52	
	Peso lordo (kg)	129	
	Peso netto (kg)	119	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
	MAX 2
	1

TRASPORTO

	57 pz
--	-------