

Stufe a legna ventilate

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	0,0 - 7,5
Potenza al focolare (al max)	kW	8,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	76
Rendimento utile (al min-al max)	%	0 - 86
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	0 - 210
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0 - 9,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	- 650
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0,0 - 30,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	- 98
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	- 15
Combustibile Legna	mm	max L 500
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,0 - 2,0
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	20
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	- - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	0 - 211
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	250 / 320 / 130
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CM

PLUS



Porta in ghisa



Uscita fumi superiore e posteriore



Uscita fumi superiore / UP



Stufa ermetica Airtight



Camera di combustione in refrattario



5 stelle V. AIR



Valvola anti-fumo



Ventilazione frontale V. Air

FINITURE DISPONIBILI

7024035



Ghisa Nero

EAN 8053859020967

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022




A+

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volume (m³)	0,55	
Peso lordo (kg)	150	
Peso netto (kg)	140	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz