

Olympia Pellet Sfera Plus



Innovativo sistema di alimentazione volumetrico (caricamento costante, indipendente dalla lunghezza dei pellet) che elimina ogni problema di bloccaggio della coclea (dovuti a residui di segatura).

Innovative volumetric feeding system (continuous loading with any pellet length) which eliminates the problem of sawdust residues choking up the screw feeder.

OLYMPIA PELLETT

Olympia Pellet unisce la tradizione di 50 anni di esperienza nel riscaldamento alla moderna tecnologia del pellet. L'alta qualità dei materiali (braciere e schienale in ghisa) garantiscono massima efficienza, grande autonomia nel funzionamento. Curata e raffinata nell'estetica, è disponibile in 2 modelli in ceramica smaltata nei colori bordeaux e beige.

Olympia Pellet joins 50 years of tradition and experience in heating to the modern pellet technology. The use of high quality materials (cast iron back and brazier) ensure maximum output and autonomy. The stoves are beautifully designed and are available in 2 models majolica (a particular glazed ceramic), burgundy or beige finish.

Caratteristiche

Sistema di ispezione e manutenzione studiato per ridurre al minimo accumuli di fuliggine, riducendo e semplificando tutte le operazioni di pulizia.

Ceramica pressata con decori a rilievo smaltati.

Tiraggio forzato.

Doppia combustione (combustione primaria e secondaria): permette un maggior rendimento calorico e la fuoriuscita di fumi più puliti.

Braciere, schienale e scambiatore in ghisa.

Vetro ceramico autopulente.

Gestione programmata delle accensioni giornaliere e settimanali.

Gestione della temperatura ambiente.

Serbatoio pellets (capienza 20 kg) con carica dall'alto.

Accensione elettrica con resistenza da 350 W.

Pannello comandi digitale.

Cassetto inferiore porta cenere.

Features

Inspection and maintenance system designed to reduce soot build-up to a minimum and thus simplify cleaning operations.

Pressed ceramics with enamelled decorations in relief.

Forced draught.

Double combustion (primary and secondary) provides better heat output and cleaner smoke emission.

Cast iron brazier, back and heat exchanger.

Self-cleaning ceramic glass.

Daily and weekly programmable ignition.

Room temperature controls.

Top loading pellet bunker (20 kg capacity).

Electric ignition system with 350 Watt resistance.

Digital control panel.

Bottom pull-out ash box.

Olympia Pellet Sfera Plus
Beige



Cod. 99749
CE

Olympia Pellet Sfera Plus
Bordeaux



Cod. 99748
CE

Olympia Pellet Sfera Plus

Potenza termica al focolare - Thermal power at firebox	kW (min-max)	3,7 - 14
Potenza nominale resa - Rated power produced	kW (min-max)	3,5 - 12,2
Consumo pellet - Pellet consumption	Kg/h (min-max)	0,89 - 3,43
Volume riscaldato - Room volume	m ³	350
Diametro tubo di scarico - Flue diameter	mm	80
Braciere - Brazier	-	Ghisa - Cast iron
Peso - Weight	Kg	171
Dimensioni - Dimensions (hxlxp)	mm	1150x657x547
Rendimento - Efficiency	% (max-min)	87,5 - 95,4
Capienza serbatoio - Pellet bunker capacity	Kg	20
Resistenza - Resistance	W	350

