

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## P943

Il gusto classico delle stufe rotonde rivisitato con un design di stile moderno

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt

#### Natural Mode

La stufa rimane accesa e si arresta la ventilazione dell'aria calda, il calore continua ad essere distribuito nell'ambiente per convezione naturale

#### Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

#### Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotemostato e funzione Multicomfort

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Struttura

Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze

#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

#### Easy Cleaning System

Aspiracenere di serie

### DISEGNO TECNICO

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	200 - 345
Potenza nominale (min-max)	kW	4,0 - 12,0
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico	%	90,7
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,9 - 2,7
Dimensioni LxPxH	cm	57x58x133
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		Rolling Top
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		acciaio / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore centrale
Opzione scarico fumi		
Cassetto cenere		no
Porta		in ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	20
Wellness-umidificatore		sì
Forno in acciaio inox	cm	-
Multifuoco System®		4 livelli di velocità
Dual Power		sì
Telecomando		sì
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotemostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		sì - sì
Bocchette laterali		no
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	530
Peso complessivo	Kg	180

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

**La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.**

