



**TermoVana**  
INDUSTRIAL FIRE



Made in Italy

## PELLET AIR

---

ANNA 5.3	pag 6
ANNA 5.3 <sup>PLUS</sup>	pag 8
WAVE 8.0	pag 10
WAVE 8.0 <sup>PLUS</sup>	pag 12
SOFIA 8.0	pag 14
SOFIA 9.0	pag 16
LOUVRE 9.0	pag 18
LOUVRE 9.0 PJ	pag 20
DESY 9.0	pag 22
DESYRÉ 9.0	pag 24
BETTY 11.0	pag 26
KING 12.0	pag 28
FANCY 12.0	pag 30
FANCY 12.0 PJ	pag 32
KING 14.0	pag 34

## PELLET H2O

---

PEGASO 26.0	pag 36
PEGASO 33.0	pag 38



100% PRODUZIONE ITALIANA

Termovana nasce dall'esperienza nella produzione di stufe di oltre 70 anni della famiglia Cadel, che oggi cerca di dare una risposta al bisogno crescente di un riscaldamento che riduca l'uso di combustibili climalteranti e di conseguenza l'immissione di CO2 nell'ambiente.

L'obiettivo è offrire ai nostri clienti stufe ecologiche ed economiche, per questo il nostro team è coinvolto nello sviluppo di tecnologie abilitanti KET (Key Enable Technology), ed in particolare nei nuovi materiali e nella filosofia dell' INDUSTRIA 4.0.

Il tutto all'interno di un concetto che garantisce l'affidabilità e la qualità di un prodotto interamente "Made in Italy".



# PLUS STUFE TERMOVANA



## STUFA ERMETICA Combustione ecologica

Termovana ha creato una grande gamma di stufe ermetiche in cui l'aria di aspirazione non viene prelevata dall'ambiente in cui è installata la stufa ma direttamente dall'esterno. Questo sistema a camera stagna crea minori emissioni e maggiore efficienza termica, secondo i canoni di ecosostenibilità.



## CANALIZZABILE 1/2 MOTORI Riscalda più ambienti

La possibilità di canalizzazione è un elemento fondamentale per rendere le nostre stufe ancora più funzionali nel contesto del riscaldamento domestico. I nostri prodotti canalizzabili sono in grado di portare l'aria riscaldata nelle stanze adiacenti. Questo tipo di equipaggiamento prevede ben due motori dedicati a questa funzione, che aumenta la distanza raggiungibile e l'efficienza.



## BRACIERE IN GHISA O INOX AISI 316 Qualità e attenzione ad ogni dettaglio

La produzione interna dei componenti metallici è una delle peculiarità del nostro prodotto, e il braciere delle nostre stufe ne è un esempio. La sapiente lavorazione di questi bracieri è figlia della nostra esperienza nella lavorazione del metallo. In questo caso, la ghisa o un nobilissimo acciaio inox AISI 316 garantiscono la qualità delle materie prime e una lunga durata nel tempo.



## SCARICO COASSIALE POUJOLAT Massimo rendimento

Il termine francese "Poujoulat" indica un sistema che partendo da una stufa ermetica, convoglia l'aspirazione dell'aria per la combustione e lo scarico dei fumi in uno stesso tubo concentrico. L'aria che viene aspirata passa a stretto contatto con i fumi di scarico, ed essendo questi ultimi ad alta temperatura, cedono il calore all'aria in entrata e potenziano l'efficacia della combustione in termini di rendimento.



## CUCINA CON FORNO La ricetta per il risparmio

Nella nostra gamma c'è spazio anche per chi vuole combinare la comodità e il calore di una stufa a pellet, con il piacere della cucina. I nostri modelli di cucine sono disponibili nella versione a libera installazione o nella versione ad incasso. Termovana offre dei prodotti canalizzabili di dimensioni ridotte dotati di forno e piastra in ghisa, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo.

Termovana pone la qualità come caratteristica fondamentale di tutti i propri prodotti. A garanzia dei nostri standard disponiamo delle seguenti certificazioni nazionali ed internazionali, necessarie per accedere alle detrazioni fiscali.



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte

COMPATIBILE CON  
amazon alexa



Canalizzabile 1/2 motori



Scarico Coassiale Poujoulat



Stufa Ermetica



Vetro ceramico



Mano fredda



Braciere in ghisa



Cassetto cenere



Uscita fumi superiore posteriore / laterale dx



Sistema di modulazione



Silenziosa



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 5 lingue integrate



Telecomando



Wi-Fi



Scarica l'App TermoVana e gestisci automaticamente la tua stufa da remoto





★★★★★  
Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



COMPATIBILE CON  
**amazon alexa**


**ANNA 5.3**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 56 x P 28 x H 73 cm	
Dimensioni collo	0,14 m <sup>2</sup>	
Peso stufa	Kg 47	
Potenza termica introdotta	kW 5,3	
Potenza termica nominale	kW 4,7	
Potenza termica ridotta	kW 2,4	
Rendimento potenza %	min 91,8 %	max 87,3 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 100 mg/Nm <sup>3</sup>	max 180 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 7,8 Vol.-%	max 10,2 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 2 mg/Nm <sup>3</sup>	max 4 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 129 mg/Nm <sup>3</sup>	max 142mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	-	
Capacità serbatoio	Kg 8	
Consumo pellet	min 0,53 Kg / h	max 1,11 Kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 45 W	max 70 W
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	min 45 m <sup>3</sup>	max 108 m <sup>3</sup>
Rumorosità dB	dB 32/ 43	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit applicazione a parete

CODE	DESCRIPTION
SP2000009	ANNA NEUTRAL
● SPR000008012	COVER ANNA
● SPR000008040	
○ SPR000008097	

# ANNA 5.3

Semplice,  
economica,  
silenziosa  
e compatta

Una stufa che si adatta bene ai piccoli ambienti, mantenendo caratteristiche e qualità delle grandi stufe.

L'installazione viene facilitata dalla possibilità di scegliere l'uscita dei fumi posteriore o laterale sinistra. Di serie ha i piedini regolabili e la "mano fredda" di apertura porte. Rispecchia tutti i requisiti di legge per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e vanta prestazioni di silenziosità al top di gamma.



Installazione a parete



Installazione a terra



Caricamento pellet


**ANNA 5.3 PLUS**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 60 x P 28 x H 77 cm	
Dimensioni collo	0,14 m <sup>2</sup>	
Peso stufa	Kg 47	
Potenza termica introdotta	kW 5,3	
Potenza termica nominale	kW 4,7	
Potenza termica ridotta	kW 2,4	
Rendimento potenza %	min 91,8 %	max 87,3 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 100 mg/Nm <sup>3</sup>	max 180 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 7,8 Vol.-%	max 10,2 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 2 mg/Nm <sup>3</sup>	max 4 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 129 mg/Nm <sup>3</sup>	max 142mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	-	
Capacità serbatoio	Kg 8	
Consumo pellet	min 0,53 Kg / h	max 1,11 Kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 45 W	max 70 W
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
M <sup>2</sup> riscaldabili	min 45 m <sup>2</sup>	max 108 m <sup>2</sup>
Rumorosità dB	dB 32/ 43	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

**PLUS**

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit applicazione a parete

Rosso      Bianco      Antracite      Tortora



CODE	DESCRIPTION
SP2000009 PLUS	ANNA PLUS NEUTRAL
● SPR000009012	COVER ANNA PLUS
● SPR000009040	
● SPR000009070	
○ SPR000009097	

# ANNA 5.3 PLUS

**Calore e design per gli spazi ridotti**

Una stufa a pellet dalle dimensioni ridotte, in grado di adattarsi a tutti i piccoli spazi grazie all'uscita fumi disponibile lateralmente a sinistra e posteriormente. La scheda elettronica tra le più complete del settore garantisce un totale controllo del funzionamento dell'apparecchio, unendo funzionalità e design in un unico prodotto.



Display



Installazione a parete



Vista sul focolare


**WAVE 8.0**

Classe energetica	A++	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 56 x P 27 x H 82 cm	
Dimensioni collo	0,162 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 55	
Potenza termica introdotta	kW 7,6	
Potenza termica nominale	kW 7,0	
Potenza termica ridotta	kW 2,4	
Rendimento potenza %	min 95,3 %	max 92,3 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 159 mg/Nm <sup>3</sup>	max 76 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,013 Vol.-%	max 0,006 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 86 mg/Nm <sup>3</sup>	max 145 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	19,5 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	Kg 11	
Consumo pellet	min 0,53 Kg / h	max 1,57 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 85 W	
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>2</sup> riscaldabili	53 / 155 m <sup>2</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit applicazione a parete
- Kit Poujoulat

CODE	DESCRIPTION
SP2000056	WAVE NEUTRAL
SPR000056012	COVER WAVE
SPR000056040	
SPR000056097	

# WAVE 8.0

## Tutto sotto controllo

Una stufa dalle dimensioni compatte che ben si adatta ai piccoli spazi anche grazie alla possibilità di scegliere tra scarico posteriore e laterale sinistro.

Oltre alla vista sul fuoco, il nuovo design permette anche di controllare il livello del pellet nel serbatoio, evitando così di dover aprire ogni volta il coperchio per accertarsi che non stia finendo.

Una comodità in più che insieme alla programmazione giornaliera e settimanale consente di godere appieno della stufa con il minimo sforzo.



Coperchio in tinta



Controllo frontale livello pellet



Scarico laterale sinistro



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Fiamme Verte

COMPATIBILE CON  
amazon alexa



**WAVE 8.0 PLUS**

Classe energetica	A++	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 60 x P 28 x H 86 cm	
Dimensioni collo	0,162 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 55	
Potenza termica introdotta	kW 7,6	
Potenza termica nominale	kW 7,0	
Potenza termica ridotta	kW 2,4	
Rendimento potenza %	min 95,3 %	max 92,3 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 159 mg/Nm <sup>3</sup>	max 76 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,013 Vol.-%	max 0,006 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 86 mg/Nm <sup>3</sup>	max 145 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	19,5 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	Kg 11	
Consumo pellet	min 0,53 Kg / h	max 1,57 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 40 W	max 85 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	53 / 155 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite



Tortora



**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit applicazione a parete
- Kit Poujoulat

CODE	DESCRIPTION
SP2000056 PLUS	WAVE PLUS NEUTRAL
SPR000057012	COVER WAVE PLUS
SPR000057040	
SPR000057070	
SPR000057097	

# WAVE 8.0 PLUS

## Il calore incontra lo stile




L'aspetto delicato di questa piccola stufa è accentuato dalla curvatura del pannello, un dettaglio che la rende nel contempo delicata e funzionale. Si adatta senza sforzo ad ogni ambiente, combinando la possibilità dell'installazione a parete, ai quattro colori disponibili e alla presenza di due configurazioni per lo scarico fumi, questa piccola stufa dimostra il massimo della funzionalità con l'optional del kit poujoulat, che ne massimizza il rendimento.



Installazione a parete



Curvatura pannello e coperchio in tinta



Caricamento pellet


**SOFIA 8.0**

Classe energetica	A++	
Conformità	EN 14785:10-2006	
Dimensioni	L 44 x P 49 x H 93 cm	
Dimensioni collo	0,53 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 80	
Potenza termica introdotta	kW 7,7	
Potenza termica nominale	kW 7,2	
Potenza termica ridotta	kW 2,5	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 92,4 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 122 mg/Nm <sup>3</sup>	max 38 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O2)	min 0,010 Vol.-%	max 0,003 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 1 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O2)	min 172 mg/Nm <sup>3</sup>	max 155 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O2)	15 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	Kg 22	
Consumo pellet	min 0,54 Kg / h	max 1,59 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 84 W	
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	45 / 175 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
SP2000053	SOFIA NEUTRAL
● SPR000053012	COVER SOFIA
● SPR000053040	
○ SPR000053097	

# SOFIA 8.0

**Elegante,  
ecologica e sicura**

È una stufa dal design lineare e moderno che si distingue per il suo frontale colorato. La sua scheda elettronica è tra le più apprezzate nel settore per la praticità di utilizzo, grazie alle funzioni come la programmazione settimanale a 4 accensioni giornaliere e la regolazione a 5 stadi della fiamma.

Progettata con la tecnologia innovativa della camera stagna vanta risultati da primato in ecologia, affidabilità, sicurezza.



Dettaglio finitura angolo



Braciere cilindrico



Scarichi


**SOFIA 9.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 44 x P 49 x H 93 cm	
Dimensioni collo	0,53 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 80	
Potenza termica introdotta	kW 8,9	
Potenza termica nominale	kW 8,2	
Potenza termica ridotta	kW 2,6	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 122 mg/Nm <sup>3</sup>	max 54 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 1 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 172 mg/Nm <sup>3</sup>	max 158 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	14 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	Kg 22	
Consumo pellet	min 0,54 Kg / h	max 1,83 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 85 W	
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	45 / 195 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
SP2000054	SOFIA NEUTRAL
SPR000053012	COVER SOFIA
SPR000053040	
SPR000053097	

# SOFIA 9.0

**Minimal,  
funzionale,  
ermetica**

È la nuova stufa a pellet che racchiude tutte le caratteristiche per un riscaldamento ottimale. Ermetica, Eco Design 2022, conforme alla classe 4 stelle e con il massimo incentivo riconosciuto dal conto termico.

Perfetta per riscaldare ampi ambienti ed economizzare al massimo i costi.

Il design minimal mette in evidenza il dettaglio dei profili cromati ed il frontale colorato e si inserisce perfettamente in ogni stile di ambiente.



Dettaglio profili cromati



Braciere INOX 316



Maniglia "mano fredda"



### LOUVRE 9.0

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 55 x P 57 x H 110 cm	
Dimensioni collo	0,62 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 80	
Potenza termica introdotta	kW 8,9	
Potenza termica nominale	kW 8,2	
Potenza termica ridotta	kW 2,5	
Rendimento potenza %	min 93,3 %	max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 122 mg/Nm <sup>3</sup>	max 54 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,010 Vol.-%	max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 1 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 172 mg/Nm <sup>3</sup>	max 158 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	14 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm	
Capacità serbatoio	Kg 22	
Consumo pellet	min 0,54 Kg / h	max 1,83 Kg 7 / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 85 W	
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	48 / 195 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite



### PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere in ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

### OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
● SP2000055012	LOUVRE WITH COVER
● SP2000055040	
○ SP2000055097	

# LOUVRE 9.0

## L'arte dell'essenziale

È una stufa elegante e potente, dalla forma cilindrica e le linee essenziali. Dotata di un display che permette la programmazione giornaliera e settimanale, riscalda ambienti di modeste dimensioni senza rinunciare allo stile e al comfort che tutta la nostra gamma offre. Grazie alla camera stagna può essere installata in qualsiasi ambiente, nel rispetto delle normative. Un prodotto a regola d'arte.



Display



Maniglia



Forma cilindrica



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimenti del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte



#### LOUVRE 9.0 PJ

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 57 x H 110 cm
Dimensioni collo	0,62 m <sup>3</sup>
Peso stufa	Kg 80
Potenza termica introdotta	kW 8,9
Potenza termica nominale	kW 8,2
Potenza termica ridotta	kW 2,5
Rendimento potenza %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 122 mg/Nm <sup>3</sup> max 54 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 1 mg/Nm <sup>3</sup> max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 172 mg/Nm <sup>3</sup> max 158 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	14 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Capacità serbatoio	Kg 22
Consumo pellet	min 0,54 Kg / h max 1,83 Kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	max 85 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W
M <sup>3</sup> riscaldabili	45 / 195 m <sup>3</sup>
Rumorosità dB	dB 37 / 46
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

Bianco



Alluminio



Nero



Tortora



#### PLUS

- Stufa Ermetica
- Braciere INOX 316
- Scarico Coassiale Poujoulat
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

#### OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
○ SP2000071097	LOUVRE 9.0 PJ WITH COVER
○ SP2000071077	
● SP2000071031	
● SP2000071070	

# LOUVRE 9.0 PJ

PELLET AIR



## Prestazioni e rendimenti di prima categoria

Una stufa di classe come questa non poteva non mostrarsi anche nella sua versione poujoulat con scarico coassiale. Prestazioni e rendimenti di prima categoria, unito al design di uno dei prodotti più accattivanti e rifiniti della gamma TermoVana. La bellezza di questa macchina nasconde il suo nobile intento di voler essere efficiente ed a bassissimo impatto ambientale.



Scarico Coassiale Poujoulat



Vista focolare



Forma cilindrica


**DESY 9.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 72 x P 54 x H 86 cm	
Dimensioni forno	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Dimensioni collo	0,40 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 105	
Potenza termica introdotta	kW 9	
Potenza termica nominale	kW 8	
Potenza termica ridotta	kW 3,1	
Rendimento potenza %	min 92,4 %	max 90,9 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 102 mg/Nm <sup>3</sup>	max 83 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O2)	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 4 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O2)	min 156 mg/Nm <sup>3</sup>	max 159 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,8 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	-	
Capacità serbatoio	Kg 12	
Consumo pellet	min 0,68 Kg / h	max 1,8 Kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 20 W	max 80 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	50 / 180 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 34 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Cucina con forno
- Canalizzabile 1 motore
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera/settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
SP2000041	DESY NEUTRAL
● SPR000041012	COVER DESY
● SPR000041040	
○ SPR000041097	

# DESY 9.0

**Cucina a pellet  
compatta  
e performante**

Questa cucina a pellet di nuova generazione è altamente performante. Grazie alle dimensioni ridotte si adatta ad ogni ambiente, garantendo la massima affidabilità nel riscaldamento e nella cottura dei cibi con il maxi forno che raggiunge i 230°C. La distribuzione del calore avviene sia frontalmente o grazie alla canalizzazione anche nelle stanze adiacenti. L'apertura della piastra superiore in ghisa ed il forno estraibile, facilitano le operazioni pulizia. Il display con la programmazione automatica (disponibile anche in versione optional wi-fi) e il capiente serbatoio del pellet, garantiscono un'autonomia di 10 ore.



Ventilazione



Apertura piastra superiore per pulizia



Forno estraibile



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte

COMPATIBILE CON  
amazon alexa


**DESYRÉ 9.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785:10-2006	
Dimensioni	L 80 x P 60 x H 86/91 cm	
Spessore piano	H 3 cm	
Dimensioni forno	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Dimensioni collo	0,49 m <sup>2</sup>	
Peso stufa	Kg 115	
Potenza termica introdotta	kW 9	
Potenza termica nominale	kW 8	
Potenza termica ridotta	kW 3,1	
Rendimento potenza %	min 92,4 %	max 90,9 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 102 mg/Nm <sup>3</sup>	max 83 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 4 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 156 mg/Nm <sup>3</sup>	max 159 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	19,8 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	-	
Capacità serbatoio	Kg 12	
Consumo pellet	min 0,68 Kg / h	max 1,8 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 20 W	max 80 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	50 / 180 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 34 / 44	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

INOX

Bianco

Nero


**PLUS**

- Cucina con forno
- Canalizzabile 1 motore
- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera/settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere
- Scarico superiore

CODE	DESCRIPTION
SP2000078	DESYRÉ NEUTRAL
<input checked="" type="radio"/> SPR000078010	COVER DESYRÉ
<input type="radio"/> SPR000078097	
<input checked="" type="radio"/> SPR000078031	

# DESYRÉ 9.0

**PELLET AIR  
CANALIZZABILE**
**Cucina a pellet  
in versione incasso**

Questa cucina rappresenta la versione ad incasso della nostra cucina compatta; le dimensioni modulari si adattano all'inserimento, e le caratteristiche tecniche ne fanno un prodotto di qualità, sia in fase di cottura con il maxi forno, che nel riscaldamento, grazie alla canalizzazione anche nelle stanze adiacenti.

Ora potrete inserire la stufa direttamente nel mobile, per integrare il tutto alla vostra cucina.



Optional uscita fumi superiore



Vista sul focolare



Forno



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte

COMPATIBILE CON  
amazon alexa


**BETTY 11.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 55 x P 55 x H 104 cm	
Dimensioni collo	0,52 m <sup>2</sup>	
Peso stufa	Kg 85	
Potenza termica introdotta	kW 10,9	
Potenza termica nominale	kW 9,7	
Potenza termica ridotta	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93 %	max 88,8 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 237 mg/Nm <sup>3</sup>	max 82 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm <sup>3</sup>	max 2 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O2)	min 134 mg/Nm <sup>3</sup>	max 142 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O2)	15 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	Kg 21	
Consumo pellet	min 1,05 Kg / h	max 2,48 Kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 15 W	max 78 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>2</sup> riscaldabili	45 / 270 m <sup>2</sup>	
Rumorosità dB	dB 37 / 45	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Braciere in ghisa
- Uscita fumi superiore / posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
SP2000058	BETTY 11.0 NEUTRAL
● SPR000027012	COVER BETTY 11.0
● SPR000027040	
○ SPR000027097	

# BETTY 11.0

**Potenza immediata**

Molto solida e imponente per la categoria di potenza alla quale appartiene, dotata della ventilazione ambiente superiore, diventa la stufa di riferimento nel rapporto qualità prezzo. La possibilità di uscita fumi superiore aumenta le possibili installazioni mantenendo un ottimo prezzo.



Angolo arrotondato



Maniglia "mano fredda"



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte

COMPATIBILE CON  
**amazon alexa**


**KING 12.0**

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 55 x H 104 cm
Dimensioni collo	0,52 m <sup>3</sup>
Peso stufa	Kg 112
Potenza termica introdotta	kW 12,0
Potenza termica nominale	kW 10,5
Potenza termica ridotta	kW 4,8
Rendimento potenza %	min 93,2 % max 87,2 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 237 mg/Nm <sup>3</sup> max 67 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm <sup>3</sup> max 2 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm <sup>3</sup> max 134 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O2)	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm
Capacità serbatoio	Kg 21
Consumo pellet	min 1,05 Kg / h max 2,48 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 106 W max 120 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W
M <sup>3</sup> riscaldabili	50 / 300 m <sup>3</sup>
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**


Stufa Ermetica



Canalizzabile 1/2 motori



Braciere in ghisa



Uscita fumi superiore / posteriore



Sistema di modulazione



Silenziosa



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 5 lingue integrate



Mano fredda



Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
SP2000027	KING 12.0 NEUTRAL
● SPR00027012	COVER KING 12.0
● SPR00027040	
○ SPR00027097	

# KING 12.0



**Canalizzata a 2 vie  
indipendenti**

Potente stufa a pellet per ambienti voluminosi. Due regolazioni indipendenti dell'aria riscaldata permettono di calibrare perfettamente secondo la conformità dell'ambiente e con l'optional del kit ventilazione la stufa riscalda fino a tre ambienti contemporaneamente. Prodotto a camera stagna.

Inoltre, la possibilità di uscita fumi verticale permette di posare la stufa quasi a filo muro (distanza minima di 5 cm).



Angolo arrotondato



Porta unico pezzo


**FANCY 12.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 57 x P 57 x H 103 cm	
Dimensioni collo	0,52 m <sup>2</sup>	
Peso stufa	Kg 101	
Potenza termica introdotta	kW 12,0	
Potenza termica nominale	kW 10,5	
Potenza termica ridotta	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 237 mg/Nm <sup>3</sup>	max 67 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 2 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 134 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	Kg 20	
Consumo pellet	min 1,05 Kg / h	max 2,48 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	min 106 W	max 120 W
Assorbimento elettrico in accensione	330 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	50 / 300 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1/2 motori
- Braciere in acciaio
- Uscita fumi laterale dx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
<input type="radio"/> SP2000028012	FANCY 12 WITH COVER
<input type="radio"/> SP2000028040	
<input type="radio"/> SP2000028097	

# FANCY 12.0



**Potenza e stile  
con tre regolazioni  
indipendenti**

Dal design unico nel suo genere, offre tre regolazioni indipendenti del sistema riscaldamento. La linea moderna e robusta rende questo modello fra le stufe più accreditate della nostra gamma. Particolare accuratezza nella realizzazione, progettazione nel rispetto delle norme ecologiche, rendono il prodotto di qualità superiore. Prodotto ermetico a camera stagna.



Forma a clessidra parte superiore



Porta arrotondata


**FANCY 12.0 PJ**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 58 x P 60 x H 115 cm	
Dimensioni collo	0,62 m <sup>3</sup>	
Peso stufa	Kg 129	
Potenza termica introdotta	kW 12,0	
Potenza termica nominale	kW 10,5	
Potenza termica ridotta	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 237 mg/Nm <sup>3</sup>	max 67 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 2 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 134 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	Kg 16	
Consumo pellet	min 1,05 Kg / h	max 2,48 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 120 W	
Assorbimento elettrico in accensione	320 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	106 / 233 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1/2 motori
- Braciere in ghisa
- Scarico Coassiale Poujoulat
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

Bianco



Alluminio



Nero



Tortora



CODE	DESCRIPTION
<input type="radio"/> SP2000077097	FANCY 12.0 PJ WITH COVER
<input type="radio"/> SP2000077077	
<input type="radio"/> SP2000077031	
<input type="radio"/> SP2000077070	

# FANCY 12.0 PJ


**Completa e ancora più efficiente**

Questa stufa canalizzabile tonda è la più evoluta della nostra gamma. Design, caratteristiche tecniche e stile si uniscono in un'unica stufa elevando il livello di efficienza e le qualità estetiche. Lo scarico coassiale integrato definisce un elevato standard di rendimento su un prodotto multifunzione. Grazie alla sua doppia canalizzazione, massimizza le prestazioni e mantiene l'obiettivo di ecosostenibilità.



Scarico Coassiale Poujoulat



Braciere in ghisa



Ingombro Minimo



Ventilazione ambiente



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Fiamme Verte

COMPATIBILE CON  
amazon alexa


**KING 14.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785: 10-2006	
Dimensioni	L 55 x P 57 x H 104 cm	
Dimensioni collo	0,52 m <sup>2</sup>	
Peso stufa	Kg 121	
Potenza termica introdotta	kW 13,3	
Potenza termica nominale	kW 11,9	
Potenza termica ridotta	kW 4,8	
Rendimento potenza %	min 93,8 %	max 89,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )	min 276 mg/Nm <sup>3</sup>	max 59 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,022 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 2 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 138 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> )	19,8 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa	max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm	
Capacità serbatoio	Kg 16	
Consumo pellet	min 1,075 Kg / h	max 2,775 Kg / h
Tensione alimentazione	V/Hz 230 / 50	
Assorbimento elettrico nominale	max 165 W	
Assorbimento elettrico in accensione	350 W	
M <sup>3</sup> riscaldabili	106 / 264 m <sup>3</sup>	
Rumorosità dB	dB 42 / 49	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

Rosso



Bianco



Antracite


**PLUS**

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1/2 motori
- Braciere in ghisa
- Uscita fumi superiore / posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere

CODE	DESCRIPTION
SP2000059	KING 14.0 NEUTRAL
● SPR000027012	COVER KING 14.0
● SPR000027040	
○ SPR000027097	

# KING 14.0

 PELLET AIR  
CANALIZZABILE

**Top di gamma**

Tre regolazioni indipendenti, elettronica evoluta, enorme capacità di riscaldamento rendono questa stufa la regina della categoria.

È inoltre dotata di una funzione silenziosa che elimina il rumore alla bassa potenza. Prodotto in camera stagna.



Angolo arrotondato



Braciere interno in ghisa



★★★★★  
Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flammes Verte


**PEGASO 26.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785:10-2006	
Dimensioni	L 62 x P 62 x H 115 cm	
Dimensioni collo riv. metallo	0,96 m <sup>2</sup>	
Dimensioni collo riv. maiolica	1,01 m <sup>2</sup>	
Peso stufa riv. metallo	Kg 211	
Peso stufa riv. maiolica	Kg 245	
Potenza termica nominale	kW 24,0	
Potenza termica ridotta	kW 5,3	
Potenza termica resa all'acqua	min kW 4,3	max kW 22,0
Potenza termica resa ambiente	min kW 1,0	max kW 2,0
Rendimento alla potenza %	min 93 %	max 91,5 %
Contenuto fluido scambiatore	27	
Vaso espansione litri	L 8	
Pressione esercizio max	3 bar	
Tiraggio minimo camino	Pa 12	
Diametro scarico fumi mm	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm	
Capacità serbatoio	Kg 57	
Prevalenza pompa	6 M H2O	
Consumo min - max kg ora	Kg 1,1 - 5,3	
Assorbimento elettrico min	90 W	
M <sup>2</sup> riscaldabili	m <sup>2</sup> 550	
Rumorosità dB	dB 37 / 45	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

**PLUS**

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit idraulico ACS

**PEGASO  
MAIOLICA**


CODE	DESCRIPTION
SP1800013	PEGASO 26.0 NEUTRAL
SP1800016	NEUTRAL + ACS
<input type="radio"/> SPR00012C01	PEGASO MAIOLICA COVER
<input type="radio"/> SPR00012C02	
<input type="radio"/> SPR00012C03	

**PEGASO  
METALLO**


CODE	DESCRIPTION
SP1800013	PEGASO 26.0 NEUTRAL
SP1800016	NEUTRAL + ACS
<input type="radio"/> SPR00012097	PEGASO METAL COVER
<input type="radio"/> SPR00012012	
<input type="radio"/> SPR00012070	

# PEGASO 26.0


**Combinazione perfetta per il risparmio**

Idrostufa a pellet rivestita in metallo o in pregiata maiolica in tre diverse tonalità. È disponibile nelle versioni 26.0 - 33.0 per riscaldare case di dimensioni standard fino a residenze di grandi metrature. Grazie alla possibilità di avere anche l'optional acqua calda sanitaria (ACS) e con la scheda elettronica di ultima generazione, controlla e ottimizza i consumi in base alle esigenze dell'utilizzatore. L'ampia vista del fuoco, abbinata alla cura dei dettagli e alle finiture trasmettono il calore sia al corpo che all'anima delle persone che la utilizzano.



Focolare alto scambio rigato



Valvola di sicurezza



Maniglia



Impianto con ACS



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte


**PEGASO 33.0**

Classe energetica	A+	
Conformità	EN 14785:10-2006	
Dimensioni	L 62 x P 62 x H 115 cm	
Dimensioni collo riv. metallo	0,96 m <sup>3</sup>	
Dimensioni collo riv. maiolica	1,01 m <sup>3</sup>	
Peso stufa riv. metallo	Kg 211	
Peso stufa riv. maiolica	Kg 245	
Potenza termica nominale	kW 30,5	
Potenza termica ridotta	kW 8,6	
Potenza termica resa all'acqua	min kW 7,4	max kW 28,0
Potenza termica resa ambiente	min kW 1,2	max kW 2,5
Rendimento alla potenza %	min 93,5 %	max 90,0 %
Contenuto fluido scambiatore	27	
Vaso espansione litri	L 8	
Pressione esercizio max	3 bar	
Tiraggio minimo camino	Pa 12	
Diametro scarico fumi mm	Ø 80 mm	
Diametro condotto aspirazione	Ø 48 mm	
Capacità serbatoio	Kg 57	
Prevalenza pompa	6 M H2O	
Consumo min - max kg ora	Kg 1,9 - 7,0	
Assorbimento elettrico min	90 W	
M <sup>2</sup> riscaldabili	m <sup>2</sup> 750	
Rumorosità dB	dB 38 / 46	
Combustibile	PELLET EN PLUS A1	

**PLUS**

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Vetro ceramico
- Cassetto cenere

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit idraulico ACS

**PEGASO  
MAIOLICA**


CODE	DESCRIPTION
SP1800014	PEGASO 33.0 NEUTRAL
SP1800017	NEUTRAL + ACS
<input type="radio"/> SPR000012C01	PEGASO MAIOLICA COVER
<input type="radio"/> SPR000012C02	
<input type="radio"/> SPR000012C03	

**PEGASO  
METALLO**


CODE	DESCRIPTION
SP1800014	PEGASO 33.0 NEUTRAL
SP1800017	NEUTRAL + ACS
<input type="radio"/> SPR000012O97	PEGASO METAL COVER
<input type="radio"/> SPR000012O12	
<input type="radio"/> SPR000012O70	

# PEGASO 33.0

## Design tradizionale e maggior potenza termica

Questa versione di idrostufa conserva dimensioni e funzionalità del modello base aumentandone la potenza termica.

Una macchina molto performante con una capacità di riscaldamento maggiorata che si nasconde sotto le vesti di un'idrostufa dal design tradizionale diventando protagonista nel ruolo di elemento d'arredo.

Eccellente dal punto di vista tecnico, ottimizza i costi di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, integrandosi facilmente in tutti gli ambienti domestici.



Coperchio in maiolica



Porta e guarnizione



Fianco in metallo



Braciere

# Alexa, accendi la stufa



Scarica l'App Termovana  
e gestisci automaticamente  
la tua stufa da remoto

COMPATIBILE CON  
**amazon alexa**



Le stufe Termovana sono predisposte  
per il modulo optional Wi-Fi per la  
gestione automatica delle funzioni  
tramite App disponibile su Apple  
Store e Google Play.  
Oppure tramite i comandi vocali  
di Amazon Alexa e prossimamente  
Google Home.



**Termovana**  
INDUSTRIAL FIRE

Termovana si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. Tutti i dati tecnici e foto in questo catalogo non possono ritenersi tassativi ma bensì indicativi. Inoltre, rese, m<sup>3</sup>, kW, si ritengono sempre in riferimento a prove di laboratorio, potrebbero variare se effettuate in altri locali. I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.



**Termovana by Vicky srl**

Via Crevada, 63  
31020 Refrontolo (TV) Italy

Tel. +39 0438 1672066

Fax +39 0438 1672067

e-mail: [info@termovana.it](mailto:info@termovana.it)

[www.termovana.it](http://www.termovana.it)

