



Termoventilatore ceramico a torre. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Oscillazione orizzontale. Telecomando con **display temperatura**. Timer 10 ore. Filtro anti polvere. Spia di funzionamento. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento. Resa 60 m<sup>3</sup>.

*Ceramic fan heater. 2 power settings: eco & comfort. Oscillation. Pilot lamp. Tip over safety switch. Overheating protection. Remote control with temperature display. Timer 10h. Dust filter. For up to 60 m<sup>3</sup>.*

	HANDLE	AR4P12R
<b>CE</b>	Resa in m <sup>3</sup> - Suitable for cubic meters	60
	(V)	220-240
	(Hz)	50/60
	<b>POTENZA - POWER (W)</b>	2000
	<b>Protezione IP - IP protection</b>	IPX0
	<b>Livelli potenza - Power settings</b>	2
	<b>Livelli potenza - Power settings (W)</b>	1000/2000
	<b>Ventilazione estiva - Summer ventilation</b>	•
	<b>Oscillazione - Side swing</b>	•
	<b>Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)</b>	10 (off)
	<b>Comandi manuali - Manual control</b>	•
	<b>Telecomando - Remote control</b>	•
	<b>Filtro antipolvere - Dust filter</b>	•
	<b>Antiribaltamento - Tip-over switch</b>	•
	<b>Protezione surriscaldamento - Overheating protection</b>	•
	<b>Maniglia per trasporto - Handle</b>	•
	<b>Peso Netto - Net weight (kg)</b>	2
	<b>Peso Lordo - Gross weight (kg)</b>	2,2
	<b>Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)</b>	21 x 17 x 51,5
	<b>Imballo singolo - Giftbox (cm)</b>	24,5 x 20,8 x 55,3
	<b>Imballo master - Master carton (cm)</b>	50,5 x 43,1 x 56,8
	<b>Pezzi per master - Pcs per master</b>	4
	<b>EAN CODE</b>	8004032111705